



## DÉPARTEMENT DE L'ARDÈCHE

Direction Départementale des  
Territoires  
ARDÈCHE

**Service de l'Urbanisme et  
Territoires**  
*Prévention des Risques*

# PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES D'INONDATION (PPRI)

**Département de l'Ardèche**  
**Commune de Saint-Étienne-de-Fontbellon**

**Règlement**  
**Approbation**

*Mars 2020*

# PRÉSENTATION DU RÈGLEMENT DU PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES

## Article 1 : Champ d'application

La révision du Plan de Prévention des Risques d'inondation (PPRi) a été prescrit par arrêté préfectoral du **31 janvier 2017**.

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de Saint-Étienne-de-Fontbellon soumis aux risques d'inondation par débordement tels que définis par l'arrêté de prescription.

**Ce PPR ne traite pas des problématiques liées aux autres risques, y compris naturels (mouvement de terrain, érosion de berges, ruissellement).**

## Article 2 : Objectifs

Les principes fondamentaux de gestion des zones inondables sont les suivants :

- la non-aggravation des risques et de leurs effets actuels,
- le libre écoulement des crues,
- la préservation des champs d'expansion des crues.

Pour respecter ces principes, les règles d'occupation du sol et de construction contenues dans ce règlement poursuivent quatre objectifs :

- ❖ la protection des personnes,
- ❖ la protection des biens,
- ❖ le libre écoulement des eaux,
- ❖ la conservation, la restauration ou l'extension des champs d'inondation.

## Article 3 : Division du territoire en zones

L'enveloppe de la zone inondable est divisée en « 3 » zones :

- **une zone R** (zone rouge) correspondant à une zone de contrainte forte.  
À l'intérieur de cette zone a été identifié le secteur suivant :
  - **un secteur Rep** correspondant à un enjeu particulier pour la commune situé en zone inondable ;

- **une zone B** (zone bleue) correspondant à une zone de contrainte modérée.
- **une zone E**, enclavée correspondant aux secteurs de la commune enclavés en cas de crue. À l'intérieur de cette zone ont été identifiés les secteurs suivants :
  - un secteur E1 correspondant aux terrains enclavés par un aléa fort ou moyen ;
  - un secteur E2 correspondant aux terrains enclavés majoritairement par un aléa faible.

## **ARTICLE 4 : Effets du PPRI**

Dès son caractère exécutoire, le PPRI. vaut servitude d'utilité publique. À ce titre, aux termes de l'article L151-43 du code de l'urbanisme, il doit être annexé par arrêté municipal au document d'urbanisme. Si cette formalité n'a pas été effectuée dans le délai de trois mois, le représentant de l'État y procède d'office conformément à l'article L153-60 du code de l'urbanisme.

## **ARTICLE 5 : Composition du règlement**

Le règlement est composé de « 9 » parties :

- dispositions générales,
- zone R de contrainte forte,
- secteur Rep,
- zone B de contrainte modérée,
- secteur E1 enclavé,
- secteur E2 enclavé,
- mesures générales de prévention et de protection et de sauvegarde,
- annexe 1 : glossaire,
- annexe 2 : cotes de référence.

## RÈGLEMENT DU PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS

**Avertissement :** les principales dispositions réglementaires ainsi que les principes qui ont présidé à leur élaboration sont expliqués et détaillés dans le rapport de présentation.

En outre, en annexe du présent règlement figure un glossaire opposable aux autorisations d'urbanisme explicitant et détaillant certains termes.

Pour une meilleure compréhension du règlement, il est donc recommandé de se reporter à la partie du rapport de présentation consacrée au règlement du PPRi ainsi qu'au glossaire annexé.

### DISPOSITIONS GÉNÉRALES

#### Article 1 : Prescriptions générales

Dans l'ensemble de la zone inondable définie par le présent PPRi, les opérations autorisées devront intégrer dès leur conception toutes les mesures permettant de :

- limiter l'aggravation des risques et de leurs effets et ne pas augmenter les risques en amont et en aval,
- éviter un accroissement disproportionné de la vulnérabilité\*,
- minimiser les obstacles à l'écoulement des eaux,
- limiter la réduction des champs d'inondation nécessaires à l'écoulement des crues.

#### Article 2 : Prescriptions particulières

Dans toutes les zones soumises aux risques d'inondation et pour tous travaux (constructions neuves, transformation, aménagement, réhabilitation de bâtiments...), s'appliquent les **prescriptions suivantes** :

- les parties accessibles (sous-sols, garages...) enterrées ou semi-enterrées des constructions sont interdites,
- les constructions neuves ne doivent pas être implantées à proximité des talwegs\*, ruisseaux et fossés,
- la démolition ou la modification des ouvrages jouant un rôle de protection contre les crues sans étude préalable de l'impact sur l'aléa est interdite,
- les dépôts et stockage de matériaux de toute nature ou matériels pouvant contribuer à la création d'embâcle sont interdits, lorsqu'ils ne sont pas liés à une habitation ou une activité permanente présente sur l'unité foncière.

### **Article 3 : Prescriptions de nature à réduire la vulnérabilité des projets**

Pour les projets pour lesquels l'article 3 est explicitement visé par le présent règlement, s'appliquent les **prescriptions suivantes** :

- les installations techniques sensibles à l'eau (installations électriques, chaufferie...) seront réalisées au-dessus de la cote de référence\*, sauf contrainte technique liée à la hauteur d'eau\*, le tableau de distribution électrique sera conçu de façon à pouvoir couper facilement l'électricité dans le niveau inondable sans la couper dans les niveaux supérieurs,
- les panneaux photovoltaïques ou les panneaux solaires thermiques seront installés au-dessus de la cote de référence\*. En outre, leurs installations sensibles à l'eau (électriques ou fluides) situées dans les parties inondables seront réalisées de façon à être étanches et/ou avec des matériaux résistants à l'eau,
- les différents réseaux (assainissement, adduction d'eau potable...) devront intégrer des mesures visant à réduire les dommages qu'ils sont susceptibles de causer ou de subir en cas de crue (clapets anti-retour...),
- les matériaux utilisés dans les parties inondables (pour les menuiseries, les portes, les fenêtres, les vantaux, les revêtements de sol et des murs, les protections phoniques et thermiques) seront insensibles à l'eau, et conçus de manière à résister à la pression hydraulique, à l'érosion et aux effets des affouillements,
- les produits phytosanitaires ou potentiellement polluants seront stockés au-dessus de la cote de référence\* ou dans un local technique étanche.

## ZONE R (zone rouge)

**CARACTÈRE DE LA ZONE** : Il s'agit d'une zone qui correspond :

- ➔ Aux secteurs soumis à un aléa fort ou moyen, c'est-à-dire les secteurs susceptibles d'être submergés par des hauteurs d'eau supérieures à 0,50 mètre et/ou des vitesses supérieures à 0,20 m/s (mètre/seconde).
- ➔ Aux secteurs soumis à un aléa faible, c'est-à-dire les secteurs susceptibles d'être submergés par des hauteurs d'eau inférieures à 0,50 mètre et des vitesses inférieures à 0,20 m/s (mètre/seconde) situés en dehors des zones actuellement urbanisées.
- ➔ Aux secteurs soumis à risque d'inondation identifiés par analyse hydro-géomorphologique : dans ceux-ci, il convient de se reporter à l'annexe n°2 du présent règlement, « cote de référence », afin de connaître les dispositions particulières applicables aux bâtiments existants dans l'emprise de la zone inondable.

Eu égard aux caractéristiques du risque inondation dans cette zone, il est indispensable d'imposer aux constructions et aménagements, nouveaux ou non, des contraintes fortes.

Dès lors, pour l'ensemble de la zone R, les règles édictées par le présent règlement sont fondées sur le principe général suivant : **tout ce qui n'est pas expressément autorisé et réglementé est interdit.**

### R.1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol nouvelles ainsi que toutes les interventions sur les ouvrages, terrains et constructions existantes, autres que celles expressément mentionnées aux articles R.2, R.3.

### R. 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES

#### R. 2.1. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL NOUVELLES

Sous réserve du respect des prescriptions énoncées dans les dispositions générales, sont seules admises les occupations et utilisations du sol suivantes :

- Les **infrastructures** publiques\* et travaux nécessaires à leur réalisation. Les parcs de stationnement nouveaux sont toutefois interdits sauf dans le cas des transferts visés ci-dessous.
- Le **déplacement des parcs de stationnement existants** sous réserve du respect des conditions suivantes :

- le déplacement n'entraîne aucune augmentation de capacité du parc de stationnement,
  - le déplacement s'effectue vers un site moins exposé\*,
  - le parc de stationnement déplacé est supprimé,
  - l'inondabilité du secteur devra être affichée de façon claire et aisément accessible par les usagers,
  - un plan d'évacuation et de mise en sécurité du personnel et des usagers devra être mis en place en lien avec le Plan Communal de Sauvegarde,
  - des mesures devront être prises afin de limiter la durée d'occupation du secteur et d'en interdire physiquement l'accès à tous les usagers en cas de risque de crue.
- Les **réseaux d'assainissement ou de distribution\*** étanches à l'eau de crue et munis de dispositifs assurant leur fonctionnement en cas de crue ainsi que les constructions **strictement nécessaires** à leur fonctionnement dans la limite de **20 m<sup>2</sup> d'emprise au sol\***.
  - Les **réseaux d'irrigation et de drainage**, et les constructions **strictement nécessaires** à leur fonctionnement dans la limite de **20 m<sup>2</sup> d'emprise au sol\***.
  - Les **captages d'eau potable** et les constructions **strictement nécessaires** à leur fonctionnement.
  - Les **micro-centrales hydro-électriques** et les constructions **strictement nécessaires** à leur fonctionnement.
  - Les **installations, ouvrages et travaux divers** destinés à améliorer l'écoulement ou le stockage des eaux ou à réduire le risque.
  - Les **carrières ou gravières** sans installation ni stockage ou traitement des matériaux susceptibles de gêner l'écoulement des eaux.
  - Les **constructions à usage agricole** suivantes :
    - les constructions destinées uniquement à du **stockage** et **strictement nécessaires** à l'exploitation agricole. La construction sera **ouverte** sur au moins trois côtés (la façade éventuellement fermée ne sera pas perpendiculaire au sens de l'écoulement).
    - les tunnels agricoles destinés uniquement à du stockage et strictement nécessaires à l'exploitation agricole sont admis dans la mesure où ils sont ouverts et implantés dans le sens de l'écoulement,
    - Le projet devra respecter l'**article 3 des dispositions générales**.
  - Les **annexes\* (hors piscines)** d'une emprise au sol\* inférieure ou égale à **30 m<sup>2</sup>** et à raison d'une seule annexe\* par construction, dans le respect des conditions cumulatives suivantes :
    - qu'elles ne comportent aucune pièce de vie telles que : chambre, bureau, salon, séjour, salle à manger et cuisine, atelier... à l'exception des cuisines d'été ouvertes.
    - qu'elles respectent l'**article 3 des dispositions générales**.
- NOTA : postérieurement à la date d'approbation du PPRi, une seule annexe\* par construction existante avec emprise au sol\* inférieure ou égale à **30 m<sup>2</sup>** est autorisée.

- Les **abris ouverts liés à une construction existante** et totalement transparents\* à l'écoulement de l'eau pour toutes les façades créées dans le cadre de la demande, sans limitation d'emprise au sol\*, sous réserve du respect de **l'article 3 des dispositions générales**.
- Les **abris de jardin\*** lorsqu'ils ne constituent pas une annexe à une construction existante, dans la limite de **10 m²**.
- Les **piscines enterrées**, non couvertes ou munies d'une couverture télescopique ainsi que leur local technique d'une emprise maximum de **10 m²**, sous réserve :
  - qu'elles soient liées à une habitation ou un hôtel existant,
  - qu'elles soient situées sur le même tènement foncier que le bâtiment existant,
  - que leur emprise soit matérialisée par un dispositif perméable à l'eau d'une hauteur minimum de 1,10 mètres afin d'être visible en cas de submersion.
- Les **piscines hors sol** dans la limite de **30 m²** d'emprise au sol\* ainsi que leur local technique d'une emprise maximum de **10 m²**, si elles sont liées à une habitation ou un hôtel existant.
- La **reconstruction après sinistre** lorsque la destruction n'est pas liée à une inondation ou à un risque naturel\* de nature à mettre en danger la sécurité des occupants, dans le respect des conditions cumulatives suivantes :
  - la reconstruction s'effectuera dans la limite de la surface de plancher\* et de l'emprise au sol\* existante avant le sinistre, et ne devra pas augmenter la vulnérabilité du bâtiment,
  - en cas de reconstruction de plancher habitable\*, celui-ci devra se situer au-dessus de la cote de référence\* augmentée de 30 cm, sauf contrainte technique liée la hauteur d'eau\* auquel cas un niveau habitable refuge\* devra être créé au-dessus de cette cote réévaluée,
  - le projet devra respecter **l'article 3 des dispositions générales**.
- Les **clôtures** perméables à l'eau (exemple : grillage, barrière bois ou PVC...).
- Les **citernes, les systèmes d'assainissement et les cuves à fuel** liées et nécessaires à une construction existante à condition :
  - que les orifices non étanches soient situés au-dessus de la cote de référence\* augmentée de 30 cm,
  - d'être lestées et ancrées au sol.
- Les **exhaussements et/ou affouillements de sol** strictement nécessaires à la construction et à son accès.
- Les **aménagements de terrains** de plein air, de sports et de loisirs au niveau du sol liés à un aménagement public (sans construction ni stationnement). L'ensemble des éléments accessoires (bancs, tables, portiques...) seront ancrés au sol.

## **R. 2.2. OUVRAGES ET CONSTRUCTIONS EXISTANTS\* RÉGULIÈREMENT AUTORISÉS :**

Sous réserve du respect des prescriptions énoncées dans les dispositions générales, sont autorisés :

- L'entretien et la mise aux normes des **infrastructures publiques** existantes.
  - L'entretien et la mise aux normes des **réseaux d'assainissement ou de distribution\*** et **l'extension\*** des constructions **strictement nécessaires** à leur fonctionnement dans la limite de **20 m<sup>2</sup>** (existant + extension\*).
  - L'entretien et la mise aux normes des **réseaux d'irrigation et de drainage**, et **l'extension\*** des constructions **strictement nécessaires** à leur fonctionnement dans la limite de **20 m<sup>2</sup>** (existant + extension\*).
  - L'entretien et la mise aux normes des **captages d'eau potable** et **l'extension\*** des constructions **strictement nécessaires** à leur fonctionnement.
  - L'entretien, la mise aux normes et l'extension mesurée des **constructions et installations nécessaires à l'entretien, à l'exploitation et au renouvellement des ouvrages hydrauliques et hydroélectriques**.
  - **L'extension\* des constructions à usage agricole** dans le respect des conditions cumulatives suivantes :
    - l'extension ne devra pas entraîner une augmentation de la vulnérabilité (nouvel accueil d'animaux),
    - l'extension\* devra être **strictement nécessaire** à l'exploitation agricole,
    - si l'extension\* correspond à un abri ouvert, elle devra être totalement transparente à l'eau,
    - dans le cas contraire, elle sera limitée à 30 % de l'emprise au sol existante,
    - le projet devra respecter **l'article 3 des dispositions générales**.
- NOTA : postérieurement à la date d'approbation du PPRi, une seule extension par construction existante est autorisée.
- **L'extension\* des bâtiments à usage d'activité\*** dans le respect des conditions cumulatives suivantes :
  - l'extension\* doit être **strictement** liée et nécessaire à l'activité existante,
  - le personnel accueilli ne devra pas augmenter de manière sensible,
  - en tout état de cause, l'extension\* proposée devra permettre une réduction de la vulnérabilité\* de l'ensemble du bâtiment,
  - les conditions d'écoulements de l'eau ne devront pas être aggravées de manière significative à l'amont ou à l'aval de l'opération\*,

- l'extension\* devra être **inférieure ou égale à 30 % de l'emprise au sol existante**,
- le 1<sup>er</sup> plancher\* sera réalisé au-dessus de la cote de référence\* sauf contrainte technique liée la hauteur d'eau\* auquel cas un niveau habitable refuge\* dimensionné pour l'ensemble de l'établissement (s'il n'existe pas) devra être créé au-dessus de la cote de référence\* à laquelle il conviendra d'ajouter 30 cm
- l'extension\* devra respecter les prescriptions de l'**article 3 des dispositions générales**.

NOTA : postérieurement à la date d'approbation du PPRi, une seule extension par construction existante est autorisée.

➤ **L'extension\* des établissements ou équipements recevant du public\*** dans le respect des conditions cumulatives suivantes :

- l'extension\* ne devra pas conduire à une augmentation de capacité d'accueil de l'établissement (création de lits supplémentaires, nouveau logement...), ou à une augmentation du risque (embâcles,...),
- l'extension\* devra être **inférieure ou égale à 30 % de l'emprise au sol\* existante**, dans la limite de **40 m<sup>2</sup>** d'emprise au sol\*,
- le 1<sup>er</sup> plancher\* sera réalisé au-dessus de la cote de référence\* à laquelle il conviendra d'ajouter 30 cm,
- un niveau habitable refuge\* (s'il n'existe pas) sera créé au-dessus de la cote de référence\* dimensionné pour l'ensemble de l'établissement à laquelle il conviendra d'ajouter 30 cm,
- le projet devra respecter l'**article 3 des dispositions générales**.

NOTA : postérieurement à la date d'approbation du PPRi, une seule extension par construction existante est autorisée.

➤ **L'extension\* des équipements publics ne recevant pas de public** (station d'épuration, local technique... ) à l'exception des établissements de gestion de crise\* dans le respect des conditions cumulatives suivantes :

- l'extension\* devra être **inférieure ou égale à 30 % de l'emprise au sol\* existante**,
- en cas d'extension d'un bâtiment lié au fonctionnement de l'équipement et accueillant du personnel, le 1<sup>er</sup> plancher habitable\* devra être implanté au-dessus de la cote de référence\* à laquelle il conviendra d'ajouter 30 cm,
- l'extension\* devra respecter l'**article 3 des dispositions générales**.

➤ Les **extensions\* limitées** des bâtiments existants pour le respect des réglementations en vigueur.

➤ **L'extension\* des bâtiments à usage d'habitation** (sans création de logement) dans le respect des conditions cumulatives suivantes :

- le 1<sup>er</sup> plancher habitable\* sera réalisé au-dessus de la cote de référence\* à laquelle il conviendra d'ajouter 30 cm,

- l'extension\* sera au maximum de **20 m<sup>2</sup>** de surface de plancher\* ou de **30 m<sup>2</sup>** d'emprise au sol\*, à raison d'une seule extension\* par habitation,
- si la construction ne dispose pas d'un niveau habitable refuge\* implanté au-dessus de la cote de référence\* augmentée de 30 cm, l'extension devra tenir lieu de niveau refuge,
- l'extension\* devra respecter **l'article 3 des dispositions générales**.

NOTA : postérieurement à la date d'approbation du PPRi, une seule extension par construction existante est autorisée.

- Le **changement de destination\*** dans le respect des conditions cumulatives suivantes:
  - le changement de destination ne doit pas conduire à une augmentation de la vulnérabilité\*,
  - le changement de destination\* ne doit pas conduire à **la suppression** du niveau refuge\* d'un logement ou d'une activité existante ;
  - des mesures de réduction de la vulnérabilité\* doivent être mises en œuvre.
- L'**aménagement intérieur** (rénovation et réhabilitation) des bâtiments dans le respect des conditions cumulatives suivantes :
  - l'aménagement ne doit pas conduire à une augmentation de la vulnérabilité\* ;
  - l'aménagement ne doit pas conduire à **la suppression** du niveau refuge\* d'un logement ou d'une activité existante ;
  - le 1<sup>er</sup> plancher habitable\* créé sera réalisé au-dessus de la cote de référence\* à laquelle il conviendra d'ajouter 30 cm,
  - un niveau habitable refuge\* (s'il n'en existe pas) par logement ou pour les destinations de la catégorie 1\* (cf glossaire page 33) sera créé au-dessus de la cote de référence\* à laquelle il conviendra d'ajouter 30 cm,
  - le projet devra respecter **l'article 3 des dispositions générales**.
- Les **travaux d'entretien et de gestion courante** des bâtiments: traitements et modifications de façades, réfection de toitures (y compris pose de panneaux photovoltaïques)... dans le respect de **l'article 3 des dispositions générales**.

## **R. 3 : OPERATIONS DE RENOUVELLEMENT URBAIN\***

Sous réserve du respect des prescriptions énoncées dans les dispositions générales, sont autorisées les opérations de renouvellement urbain\* dans les conditions cumulatives suivantes :

- l'opération doit permettre une réduction de la vulnérabilité globale\* sur le périmètre de renouvellement urbain désigné,
- les conditions d'écoulements de l'eau ne doivent être aggravées ni à l'amont ni à l'aval de l'opération,
- si l'opération entraîne une **modification significative de l'emprise au sol\* bâtie** sur le secteur de renouvellement urbain, une étude sera réalisée afin d'en connaître les conséquences sur le fonctionnement hydraulique du périmètre,
- l'opération ne doit pas conduire à la **création** d'un établissement de gestion de crise\* ou recevant du public sensible\* ou proposant un accueil de nuit\*,
- si le projet implique la réalisation de **constructions neuves**, de **démolitions-reconstructions** ou de **changements de destination\*** :
  - pour les surfaces à usage **d'habitation ou proposant un accueil de nuit** : le 1<sup>er</sup> plancher habitable\* devra se situer au-dessus de la cote de référence\* à laquelle il convient d'ajouter 30 cm,
  - pour les **autres activités** : le 1<sup>er</sup> plancher habitable\* sera réalisé au-dessus de la cote de référence\* augmentée de 30 cm sauf dans le cas d'une contrainte technique liée la hauteur d'eau\*, auquel cas un niveau habitable refuge\* sera réalisé au-dessus de cette cote réévaluée,
- si le projet implique des opérations de **réhabilitation** ou **renovation** :
  - un niveau habitable refuge\* sera réalisé au-dessus de la cote de référence\* à laquelle il convient d'ajouter 30 cm,
- le projet devra respecter les prescriptions de l'**article 3 des dispositions générales**.

#### **R. 4 : RECOMMANDATIONS : RÉDUCTION DE LA VULNÉRABILITÉ DES BATIMENTS EXISTANTS SITUÉS DANS LA ZONE INONDABLE**

Dans le cadre de la mise en œuvre du présent PPRi, il est recommandé, pour les bâtiments qui seront identifiés lors du diagnostic de vulnérabilité réalisé par la structure porteuse du Programme d'Actions de Prévention des Inondations, d'effectuer les travaux de réduction de la vulnérabilité préconisés par ce document.

## SECTEUR Rep (zone rouge)

### CARACTERE DU SECTEUR :

Il s'agit d'un secteur soumis à un aléa fort, correspondant à un secteur urbanisé dans l'emprise de la zone inondable mais présentant des enjeux particuliers au regard de l'occupation du sol existante.

Eu égard aux caractéristiques du risque inondation dans ce secteur, il est indispensable d'imposer aux constructions et aménagements, nouveaux ou non, des contraintes fortes.

Dès lors, pour l'ensemble du secteur Rep, les règles édictées par le présent règlement sont fondées sur le principe général suivant : **tout ce qui n'est pas expressément autorisé et réglementé est interdit**

### Rep.1 :

#### OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol nouvelles ainsi que toutes les interventions sur les ouvrages, terrains et constructions existantes, autres que celles expressément mentionnées aux articles Rep.2 et Rep.3.

### Rep. 2 :

#### OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES

##### Rep. 2.1. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL NOUVELLES

Sous réserve du respect des prescriptions énoncées dans les dispositions générales, sont seules admises les occupations et utilisations du sol suivantes :

- Les **infrastructures** publiques\* et travaux nécessaires à leur réalisation. Les parcs de stationnement nouveaux sont toutefois interdits.
- Les **réseaux d'assainissement ou de distribution\*** étanches à l'eau de crue et munis de dispositifs assurant leur fonctionnement en cas de crue ainsi que les constructions **strictement nécessaires** à leur fonctionnement dans la limite de **20 m<sup>2</sup> d'emprise au sol\***.
- Les **installations, ouvrages et travaux divers** destinés à améliorer l'écoulement ou le stockage des eaux ou à réduire le risque.
- Les **annexes\* (hors piscines)** d'une emprise au sol inférieure\* ou égale à **20 m<sup>2</sup>** et à raison d'une seule annexe\* par construction, dans le respect des conditions cumulatives suivantes :
  - qu'elles ne comportent aucune pièce de vie telles que : chambre, bureau, salon, séjour, salle à manger et cuisine, atelier... à l'exception des cuisines d'été ouvertes.
  - qu'elles respectent **l'article 3 des dispositions générales**.

NOTA : postérieurement à la date d'approbation du PPRI, une seule annexe\* par construction existante avec emprise au sol\* inférieure ou égale à **20 m<sup>2</sup>** est autorisée.

- Les **abris ouverts liés à une construction existante** et totalement transparents\* à l'écoulement de l'eau pour toutes les façades créées dans le cadre de la demande, sans limitation d'emprise au sol\*, sous réserve du respect de **l'article 3 des dispositions générales**.
- Les **piscines enterrées**, non couvertes ou munies d'une couverture télescopique ainsi que leur local technique d'une emprise maximum de **10 m<sup>2</sup>**, sous réserve :
  - qu'elles soient liées à une habitation,
  - qu'elles soient situées sur le même tènement foncier que le bâtiment existant,
  - que leur emprise soit matérialisée par un dispositif perméable à l'eau d'une hauteur minimum de 1,10 mètre afin d'être visible en cas de submersion.
- Les **piscines hors sol** dans la limite de **30 m<sup>2</sup>** d'emprise au sol\* ainsi que leur local technique d'une emprise maximum de **10 m<sup>2</sup>**, si elles sont liées à une habitation existante.
- La **reconstruction après sinistre** des constructions régulièrement autorisées lorsque la destruction n'est pas liée à une inondation ou à un risque naturel\* de nature à mettre en danger la sécurité des occupants, dans le respect des conditions cumulatives suivantes :
  - la reconstruction s'effectuera dans la limite de la surface de plancher\* et de l'emprise au sol\* existante avant le sinistre, et ne devra pas augmenter la vulnérabilité du bâtiment,
  - en cas de reconstruction de plancher habitable\*, celui-ci devra se situer au-dessus de la cote de référence\* augmentée de 30 cm, sauf contrainte technique liée la hauteur d'eau\* auquel cas un niveau habitable refuge\* devra être créé au-dessus de cette cote réévaluée,
  - le projet devra respecter **l'article 3 des dispositions générales**.
- Les **clôtures** perméables à l'eau (exemple : grillage, barrière bois ou PVC...).
- Les **citernes, les systèmes d'assainissement et les cuves à fuel** liées et nécessaires à une construction existante à condition :
  - que les orifices non étanches soient situés au-dessus de la cote de référence\* augmentée de 30 cm,
  - d'être lestées et ancrées au sol.
- Les **exhaussements et/ou affouillements de sol** strictement nécessaires à la construction et à son accès.

## **Rep. 2.2. OUVRAGES ET CONSTRUCTIONS EXISTANTS\* RÉGULIÈREMENT AUTORISÉS :**

**Sous réserve du respect des prescriptions énoncées dans les dispositions générales, sont autorisés :**

*PPR de Saint-Étienne-de-Fontbellon – règlement – approbation*

*\* cf. glossaire en annexe au présent règlement*

- L'entretien et la mise aux normes des **infrastructures publiques** existantes.
- L'entretien et la mise aux normes des **réseaux d'assainissement ou de distribution\*** et **l'extension\*** des constructions **strictement nécessaires** à leur fonctionnement dans la limite de **20 m<sup>2</sup>** (existant + extension\*).
- L'entretien, la mise aux normes et l'extension mesurée des **constructions et installations nécessaires à l'entretien, à l'exploitation et au renouvellement des ouvrages hydrauliques et hydroélectriques**.
- Les **extensions\* limitées** des bâtiments existants pour le respect des réglementations en vigueur.
- L'**extension\*** des bâtiments à usage d'**habitation** (sans création de logement) dans le respect des conditions cumulatives suivantes :
  - le 1<sup>er</sup> plancher habitable\* sera réalisé au-dessus de la cote de référence\* à laquelle il conviendra d'ajouter 30 cm,
  - l'extension\* sera au maximum de **20 m<sup>2</sup>** de surface de plancher\* et d'emprise au sol\*, à raison d'une seule extension\* par habitation,
  - si la construction ne dispose pas d'un niveau habitable refuge implanté au-dessus de la cote de référence\* augmentée de 30 cm, l'extension devra tenir lieu de niveau refuge,
  - l'extension\* devra respecter **l'article 3 des dispositions générales**.

NOTA : postérieurement à la date d'approbation du PPRi, une seule extension par construction existante est autorisée.
- Le **changement de destination\*** dans le respect des conditions cumulatives suivantes:
  - le changement de destination ne doit pas conduire à une augmentation de la vulnérabilité\*,
  - le changement de destination\* ne doit pas conduire à **la suppression** du niveau refuge\* d'un logement ou d'une activité existante ;
  - des mesures de réduction de la vulnérabilité\* doivent être mises en œuvre.
- L'**aménagement intérieur** (rénovation et réhabilitation) des bâtiments dans le respect des conditions cumulatives suivantes :
  - l'aménagement ne doit pas conduire à une augmentation de la vulnérabilité\* ;
  - l'aménagement ne doit pas conduire à **la suppression** du niveau refuge\* d'un logement ou d'une activité existante ;
  - le 1<sup>er</sup> plancher habitable\* créé sera réalisé au-dessus de la cote de référence\* à laquelle il conviendra d'ajouter 30 cm,
  - un niveau habitable refuge\* (s'il n'en existe pas) par logement ou pour les destinations de la catégorie 1\* (cf glossaire page 40) sera créé au-dessus de la cote de référence\* à laquelle il conviendra d'ajouter 30 cm,

- le projet devra respecter **l'article 3 des dispositions générales**.
- Les **travaux d'entretien et de gestion courante** des bâtiments: traitements et modifications de façades, réfection de toitures (y compris pose de panneaux photovoltaïques)... dans le respect de **l'article 3 des dispositions générales**.

### **Rep. 3 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENTS EXISTANTS**

**Devront être réalisées dans un délai de 2 ans suivant l'approbation du présent PPRI par les occupants des bâtiments existants dans le secteur et, le cas échéant, par la collectivité les actions suivantes :**

- L'inondabilité du secteur devra être affichée de façon claire et aisément accessible par les usagers ; ;
- Un plan d'évacuation et de mise en sécurité des occupants et des usagers devra être mis en place en lien avec le Plan Communal de Sauvegarde ;
- Des mesures devront être prises afin que **la collectivité** puisse interdire physiquement l'accès au secteur à tous les usagers en cas de risque de crue et ne permettre le retour sur les lieux qu'une fois l'alerte levée.

### **Rep. 4 : RECOMMANDATIONS : RÉDUCTION DE LA VULNÉRABILITÉ DES BATIMENTS EXISTANTS SITUÉS DANS LA ZONE INONDABLE**

Dans le cadre de la mise en œuvre du présent PPRI, il est recommandé, pour les bâtiments qui seront identifiés lors du diagnostic de vulnérabilité réalisé par la structure porteuse du Programme d'Actions de Prévention des Inondations, d'effectuer les travaux de réduction de la vulnérabilité préconisés par ce document.

## ZONE B (zone bleue)

### CARACTERE DE LA ZONE :

Il s'agit d'une zone modérément exposée en zone urbanisée. Elle correspond à des secteurs susceptibles d'être submergés par des hauteurs d'eau inférieures à 0,50 m et à des vitesses inférieures à 0.20 m/s (mètre/seconde) situés à l'intérieur de zones actuellement urbanisées.

Eu égard aux caractéristiques du risque inondation dans cette zone, il est possible d'imposer aux constructions et aménagements, nouveaux ou non, des contraintes modérées.

Dès lors, pour l'ensemble de cette zone, les règles édictées par le présent règlement sont fondées sur le principe général suivant : **tout ce qui n'est pas expressément interdit ou réglementé est autorisé sans condition.**

### B.1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

- La création de **camping**,
- Les établissements de **gestion de crise\***,
- La création d'**établissements recevant du public sensible\*** proposant un accueil de nuit (maison de retraite, hôpital...),
- La **reconstruction** en cas de sinistre, si ce dernier est dû à une inondation ou à un risque naturel\* de nature à mettre en danger la sécurité des occupants,
- Les **affouillements et exhaussements de sols** non mentionnés à l'article B 2.1.

### B. 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

#### B.2.1. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL NOUVELLES

Sous réserve du respect des prescriptions énoncées dans les dispositions générales, sont autorisés :

- Les **réseaux d'assainissement et de distribution\*** sous réserve qu'ils soient étanches à l'eau de crue et munis de dispositifs assurant leur fonctionnement en cas de crue et qu'ils respectent l'**article 3 des dispositions générales**.

- La **reconstruction après sinistre** lorsque la destruction n'est pas liée à une inondation ou à un risque naturel\* de nature à mettre en danger la sécurité des occupants, **soit à l'identique**, soit dans les conditions suivantes :
  - en cas de reconstruction de plancher habitable\*, celui-ci sera réalisé au-dessus de la cote de référence\*,
  - le projet devra respecter l'**article 3 des dispositions générales**.
- La **reconstruction après démolition** dans les conditions suivantes :
  - le 1<sup>er</sup> plancher habitable\* sera réalisé au-dessus de la cote de référence\*,
  - le projet devra respecter l'**article 3 des dispositions générales**.
- Les **constructions à usage agricole et les annexes\* qui y sont liées** sous réserve du respect des conditions suivantes :
  - si elles sont destinées à recevoir des animaux, le 1<sup>er</sup> plancher\* sera réalisé au-dessus de la cote de référence\*,
  - le projet devra respecter l'**article 3 des dispositions générales**.
- Les **constructions à usage d'activités\* et les annexes\* qui y sont liées** sous réserve du respect des conditions suivantes :
  - le 1<sup>er</sup> plancher\* sera réalisé au-dessus de la cote de référence\*,
  - le projet devra respecter l'**article 3 des dispositions générales**.
- Les **établissements ou équipements recevant du public non sensible\* et les annexes\* qui y sont liées** sous réserve du respect des conditions suivantes :
  - le 1<sup>er</sup> plancher\* sera réalisé au-dessus de la cote de référence\*,
  - le projet devra respecter l'**article 3 des dispositions générales**.
- Les **établissements recevant du public sensible\* sans accueil de nuit et les annexes\* qui y sont liées** sous réserve du respect des conditions suivantes :
  - le 1<sup>er</sup> plancher\* sera réalisé au-dessus de la cote de référence\*,
  - un dispositif garantissant la sécurité du public reçu (évacuation ou mise en sécurité et interdiction d'accès) devra être mis en place,
  - le projet devra respecter l'**article 3 des dispositions générales**.
- Les **équipements publics ne recevant pas du public** (station d'épuration, local technique...) à l'exception des établissements de gestion de crise\* sous réserve du respect des conditions suivantes :
  - le 1<sup>er</sup> plancher\* sera réalisé au-dessus de la cote de référence\*,
  - le projet devra respecter l'**article 3 des dispositions générales**,
- Les **constructions à usage d'habitation et les annexes\* qui y sont liées (hors piscines)** sous réserve des conditions suivantes :

- le 1<sup>er</sup> plancher habitable\* sera réalisé au-dessus de la cote de référence\*,
  - le projet devra respecter l'**article 3 des dispositions générales**.
- Les **piscines enterrées**, sous réserve :
- qu'elles soient liées à une construction existante,
  - que leur emprise soit matérialisée par un dispositif perméable à l'eau d'une hauteur minimum de 1,10 mètre afin d'être visible en cas de submersion.
- Les **clôtures** perméables à l'eau (exemple : grillage, barrière bois ou PVC...).
- Les **citernes, les fosses septiques et les cuves à fuel** liées et nécessaires à une construction existante à condition :
- que les orifices non étanches soient situés au-dessus de la cote de référence\*,
  - d'être lestées et ancrées au sol.
- Les **exhaussements et/ou affouillements de sol** à condition d'être strictement nécessaires aux constructions autorisées et à leurs accès.
- Les **ouvrages de productions d'énergies renouvelables** dans les conditions suivantes :
- les installations seront implantées de manière à ne pas entraver le libre écoulement des eaux\*,
  - les installations disposeront d'ancrages au sol à même de résister aux caractéristiques de la crue,
  - les installations techniques sensibles à l'eau (installations électriques, chambres de tirage, armoires électriques...) seront réalisées au-dessus de la cote de référence\*.
- Les **parcs de stationnement ouverts au public** sous réserve des conditions suivantes :
- l'inondabilité du secteur devra être affichée de façon claire et aisément accessible par les usagers ;
  - des mesures devront être prises afin d'interdire physiquement l'accès au secteur à tous les usagers en cas de risque de crue.
  - un plan d'évacuation et de mise en sécurité des usagers devra être mis en place en lien avec le Plan Communal de Sauvegarde;
- Les **aménagements de terrains** en plein air, de sport et de loisirs avec ou sans construction dans les conditions suivantes :
- le 1<sup>er</sup> plancher\* de la construction sera réalisé au-dessus de la cote de référence,
  - le projet devra respecter l'**article 3 des dispositions générales**,
  - l'ensemble des éléments accessoires (bancs, tables, portiques...) seront ancrés au sol.

## **B.2.2. OUVRAGES ET CONSTRUCTIONS EXISTANTS\* RÉGULIÈREMENT AUTORISÉS :**

**Sous réserve du respect des prescriptions énoncées dans les dispositions générales, sont autorisés :**

- Les **extensions\*** des **bâtiments** à usage **agricole** dans les conditions suivantes :
  - si elles sont destinées à recevoir des animaux, le 1<sup>er</sup> plancher\* sera réalisé au-dessus de la cote de référence\*,
  - l'extension\* devra respecter l'**article 3 des dispositions générales**.
- Les **extensions\*** des **bâtiments** à usage d'**activité\*** dans les conditions suivantes :
  - le 1<sup>er</sup> plancher\* sera réalisé au-dessus de la cote de référence\*,
  - le projet devra respecter l'**article 3 des dispositions générales**.
- Les **extensions\*** des **établissements ou équipements recevant du public non sensible \*** dans les conditions suivantes :
  - le 1<sup>er</sup> plancher\* sera réalisé au-dessus de la cote de référence\*,
  - le projet devra respecter l'**article 3 des dispositions générales**.
- Les **extensions\*** des **établissements recevant du public sensible\* et les annexes\* qui y sont liées** sous réserve des conditions suivantes :
  - le 1<sup>er</sup> plancher\* sera réalisé au-dessus de la cote de référence\*,
  - en cas d'accueil de nuit, l'extension\* devra conduire à une réduction de la vulnérabilité\* de l'établissement,
  - s'il n'existe pas, un dispositif garantissant la sécurité du public reçu (évacuation ou mise en sécurité et interdiction d'accès) devra être mis en place,
  - le projet devra respecter l'**article 3 des dispositions générales**.
- L'**extension\*** des **équipements publics ne recevant pas de public** (station d'épuration, local technique... à l'exception des établissements de gestion de crise\*) dans le respect des conditions cumulatives suivantes :
  - le 1<sup>er</sup> plancher\* sera réalisé au-dessus de la cote de référence\*,
  - l'extension\* devra respecter l'**article 3 des dispositions générales**.
- Les **extensions\*** des **bâtiments** à usage d'**habitation** dans les conditions suivantes :
  - le 1<sup>er</sup> plancher habitable\* de l'extension\* sera réalisé au-dessus de la cote de référence\*,
  - le projet devra respecter l'**article 3 des dispositions générales**.
- Le **changement de destination\*** des bâtiments existants dans les conditions suivantes :

- le changement de destination ne devra pas conduire à la création d'un établissement recevant du public sensible\* proposant un accueil de nuit\* ou à un établissement de gestion de crise\*,
  - le projet ne doit pas conduire à **la suppression** du niveau habitable refuge\* d'un logement ou d'une activité (toutes destinations) existante.
  - tout plancher habitable\* supplémentaire créé (par construction ou transformation de plancher en plancher habitable) devra se situer au-dessus de la cote de référence\*,
  - si le changement de destination conduit à affecter des planchers habitables à une habitation ou un établissement recevant du public sensible\* sans accueil de nuit, le 1<sup>er</sup> plancher habitable\* devra se situer au-dessus de la cote de référence\*,
  - dans les autres cas, le 1<sup>er</sup> plancher habitable\* devra se situer au-dessus de la cote de référence\*, sauf contrainte technique liée à la hauteur d'eau\* auquel cas un niveau habitable refuge\* (s'il n'existe pas) devra être créé au-dessus de la cote de référence\* pour chaque activité (toutes destinations) créée,
  - le projet respectera l'**article 3 des dispositions générales**.
- **L'aménagement intérieur** (rénovation et réhabilitation) des bâtiments dans les conditions suivantes :
- le projet ne doit pas conduire à **la suppression** du niveau habitable refuge\* d'un logement ou d'une activité (toutes destinations) existant ;
  - tout plancher habitable\* supplémentaire créé (par construction ou transformation de plancher en plancher habitable) devra se situer au-dessus de la cote de référence\*,
  - chaque logement ou local d'activité (toutes destinations) devra disposer d'un niveau habitable refuge\* situé au-dessus de la cote de crue de référence.
  - **le projet devra respecter l'article 3 des dispositions générales**.
  -

### B. 3 : OPERATIONS DE RENOUVELLEMENT URBAIN\*

**Sous réserve du respect des prescriptions énoncées dans les dispositions générales, sont autorisées les opérations de renouvellement urbain\* dans les conditions cumulatives suivantes :**

- l'opération doit permettre une réduction de la vulnérabilité globale\* sur le périmètre de renouvellement urbain désigné,
- les conditions d'écoulements de l'eau ne doivent être aggravées ni à l'amont ni à l'aval de l'opération,
- si l'opération entraîne une **modification significative de l'emprise au sol\* bâtie** du secteur de renouvellement urbain, une étude sera réalisée afin d'en connaître les conséquences sur le fonctionnement hydraulique du périmètre,

- l'opération ne doit pas conduire à la **création** d'un établissement de gestion de crise\* ou recevant du public sensible\* proposant un accueil de nuit\*,
- si le projet implique la réalisation de **constructions neuves**, de **démolitions-reconstructions** ou de **changements de destination\*** :
  - le 1<sup>er</sup> plancher habitable\* devra se situer au-dessus de la cote de référence\*,
- si projet implique des opérations de **réhabilitation** ou **rénovation** :
  - un niveau habitable refuge\* sera réalisé au-dessus de la cote de référence\*,
  - le projet devra respecter les prescriptions de l'**article 3 des dispositions générales**.

## ZONE E (zone enclavée) - Secteur E1

### CARACTERE DU SECTEUR :

Il s'agit d'un secteur enclavé dans la zone inondable. Il correspond à des secteurs sans construction, hors d'eau, mais entourés par un aléa fort ou moyen.

Eu égard aux caractéristiques du risque lié à la proximité de l'aléa, il est nécessaire d'imposer aux constructions et aménagements, nouveaux ou non, des contraintes fortes.

Dès lors, pour l'ensemble de ce secteur, les règles édictées par le présent règlement sont fondées sur le principe général suivant : **tout ce qui n'est pas expressément autorisé et réglementé est interdit**

### E1.1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

**Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol nouvelles ainsi que toutes les interventions sur les ouvrages, terrains et constructions existantes, autres que celles expressément mentionnées à l'article E1.2.**

### E1.2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

#### E1.2.1. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL NOUVELLES

**Sous réserve du respect des prescriptions énoncées dans les dispositions générales, sont autorisés :**

- Les **infrastructures** publiques\* et travaux nécessaires à leur réalisation. Les parcs de stationnement nouveaux sont toutefois interdits.
- Les **réseaux d'assainissement ou de distribution\*** étanches à l'eau de crue et munis de dispositifs assurant leur fonctionnement en cas de crue ainsi que les constructions **strictement nécessaires** à leur fonctionnement dans la limite de **20 m<sup>2</sup> d'emprise au sol\***.
- Les **réseaux d'assainissement et de distribution\*** sous réserve qu'ils soient étanches à l'eau de crue et munis de dispositifs assurant leur fonctionnement en cas de crue et qu'ils respectent l'**article 3 des dispositions générales**.
- Les **captages d'eau potable** et les constructions **strictement nécessaires** à leur fonctionnement.
- Les **constructions** destinées uniquement à du **stockage** et **strictement nécessaires** à l'activité, sans occupation.

- Les **abris de jardin\*** lorsqu'ils ne sont pas liés une construction existante, dans la limite de **10 m²**.
- Les **exhaussements et/ou affouillements de sol** à condition d'être strictement nécessaires aux constructions autorisées et à leurs accès.

### **E1.2.2. OUVRAGES ET CONSTRUCTIONS EXISTANTS\* RÉGULIÈREMENT AUTORISÉS :**

**Sous réserve du respect des prescriptions énoncées dans les dispositions générales, sont autorisés :**

- L'entretien et la mise aux normes des **infrastructures publiques** existantes.
- L'entretien et la mise aux normes des **réseaux d'assainissement ou de distribution\*** et **l'extension\*** des constructions **strictement nécessaires** à leur fonctionnement dans la limite de **20 m²** (existant + extension\*).
- L'entretien et la mise aux normes des **réseaux d'irrigation et de drainage**, et **l'extension\*** des constructions **strictement nécessaires** à leur fonctionnement dans la limite de **20 m²** (existant + extension\*).
- L'entretien et la mise aux normes des **captages d'eau potable** et **l'extension\*** des constructions **strictement nécessaires** à leur fonctionnement.
- **L'extension\* des constructions à usage agricole** dans le respect des conditions cumulatives suivantes :
  - l'extension sera destinée uniquement à du **stockage**
  - l'extension\* devra être **strictement nécessaire** à l'exploitation agricole,
  - les différents réseaux (assainissement, adduction d'eau potable...) devront intégrer des mesures visant à réduire les dommages qu'ils sont susceptibles de causer ou de subir en cas de crue (clapets anti-retour...).

## ZONE E (zone enclavée) – Secteur E2

### CARACTERE DU SECTEUR:

Il s'agit d'un secteur enclavé dans la zone inondable. Il correspond à des secteurs hors d'eau, mais entourés par un aléa majoritairement faible et dont le sous-sol est saturé d'eau en cas de crue.

Eu égard aux caractéristiques du risque lié à la proximité de l'aléa, il est possible d'imposer aux constructions et aménagements, nouveaux ou non, des contraintes modérées.

Dès lors, pour l'ensemble de cette zone, les règles édictées par le présent règlement sont fondées sur le principe général suivant : **tout ce qui n'est pas expressément interdit ou réglementé est autorisé sans condition.**

### E2.1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

- La création de **camping**,
- Les établissements de **gestion de crise\***,
- La création d'**établissements recevant du public sensible\*** proposant un accueil de nuit (maison de retraite, hôpital...),
- La **création de planchers** au-dessous de la cote de référence.

### E2.2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

#### E2.2.1. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL NOUVELLES

Sous réserve du respect des prescriptions énoncées dans les dispositions générales, sont autorisés :

- Les **réseaux d'assainissement et de distribution\*** sous réserve qu'ils soient étanches à l'eau de crue et munis de dispositifs assurant leur fonctionnement en cas de crue.
- Les **équipements publics** nécessaires au fonctionnement des services publics et ne recevant pas du public ; en cas de construction accueillant du personnel, le plancher devra être réalisé au-dessus de la cote de référence\*.

- La **reconstruction après sinistre** lorsque la destruction n'est pas liée à une inondation ou à un risque naturel\* de nature à mettre en danger la sécurité des occupants, **soit à l'identique**, soit dans les conditions suivantes :
  - en cas de reconstruction de plancher, celui-ci sera réalisé au-dessus de la cote de référence\*
- Les **constructions à usage d'habitation, d'activités\* ou agricole**, les **établissements recevant du public et les annexes\* qui y sont liées (hors piscines)**, ainsi que la **reconstruction après démolition**, sous réserve des conditions suivantes :
  - le 1<sup>er</sup> plancher habitable\* sera réalisé au-dessus de la cote de référence\*,
  - les différents réseaux (assainissement, adduction d'eau potable...) devront intégrer des mesures visant à réduire les dommages qu'ils sont susceptibles de causer ou de subir en cas de crue (clapets anti-retour...),
- Les **citernes, les fosses septiques et les cuves à fuel enterrées** liées et nécessaires à une construction existante à condition :
  - que les orifices non étanches soient situés au-dessus de la cote de référence\*,
  - d'être lestées si elles sont enterrées.
- Les **aménagements de terrains** en plein air, de sport et de loisirs avec ou sans construction dans les conditions suivantes :
  - le 1<sup>er</sup> plancher\* de la construction sera réalisé au-dessus de la cote de référence

#### **E2.2.2. OUVRAGES ET CONSTRUCTIONS EXISTANTS\* RÉGULIÈREMENT AUTORISÉS :**

**Sous réserve du respect des prescriptions énoncées dans les dispositions générales, sont autorisés :**

- L'extension des **équipements publics** nécessaires au fonctionnement des services publics et ne recevant pas du public ; en cas de construction accueillant du personnel, le 1<sup>er</sup> plancher\* devra être réalisé au-dessus de la cote de référence\*.
- Les **extensions\*, changement de destination ou aménagement** (y compris la rénovation et la réhabilitation) des **constructions à usage agricole, d'activités\* ou d'habitation**, des **établissements recevant du public et des annexes\* qui y sont liées (hors piscines)** sous réserve des conditions suivantes :
  - le 1<sup>er</sup> plancher habitable\* créé sera réalisé au-dessus de la cote de référence\*
  - le changement de destination ne devra pas conduire à la création d'un établissement recevant du public sensible\* proposant un accueil de nuit\* ou à un établissement de gestion de crise\*.

## MESURES GENERALES DE PREVENTION, DE PROTECTION ET DE SAUVEGARDE

### Information de la population et des concessionnaires de réseaux

Tous les deux ans au moins à compter de l'approbation du présent PPR, en application de l'article L125-2 du code de l'environnement, les maires des communes concernées par le périmètre d'étude d'un PPR organiseront l'information des populations sur l'existence et le contenu du document, suivant des formes qui leur paraîtront adaptées, avec le concours possible des services de l'État.

Dans les six premiers mois suivant la mise en application du PPR, ils informeront les concessionnaires de réseaux présents sur les territoires qu'ils administrent, de l'existence et de la disponibilité des documents dans les mairies et à la préfecture de l'Ardèche.

### Plan Communal de Sauvegarde

Dans un délai qui ne saurait excéder deux ans à compter de l'approbation du présent PPR, la commune élaborera un plan communal de sauvegarde (PCS).

Ce Plan Communal de Sauvegarde (PCS) approuvé par arrêté motivé du maire de la commune comprendra notamment :

- La liste et la description des enjeux nécessitant une prise en charge particulière en cas de crise (ERP à population sensible : écoles, maison de retraite... ; habitations et activités particulièrement exposées ; voiries...).
- la définition des moyens d'alerte qui seront utilisés pour avertir la population : sirène, communiqués radiodiffusés, etc ;
- la définition des lieux de rassemblement et d'hébergement provisoire en cas de survenance d'un désordre ou d'un sinistre le nécessitant ;
- la définition des moyens mis en réserve pour assurer l'hébergement provisoire et la sécurité sanitaire de la population.

Si ce PCS existe déjà, il devra être révisé pour prendre en compte le présent PPRi.

## **ANNEXE 1 : GLOSSAIRE**

### ***Annexe.***

Une annexe est une construction accessoire, ouverte ou fermée, de dimension réduite (abris de jardin, garage, cuisine d'été ouverte...).

Elle doit être implantée à proximité de la construction existante afin de marquer le lien fonctionnel entre les deux constructions.

Elle peut être accolée ou non mais ne doit pas disposer d'un accès direct depuis la construction principale.

### ***Abris de jardin.***

Un abri de jardin est un local de petite dimension destiné au stockage du matériel agricole nécessaire à l'entretien et à l'exploitation des jardins potagers (jardins communaux, ouvriers...).

Dans le cas où il est rattaché à une habitation, il est considéré comme une annexe.

### ***Construction existante.***

Il s'agit de toute construction autorisée et pérenne, dont il subsiste une majorité d'éléments structurels remplissant leur fonction, existante à la date d'approbation du PPRi.

### ***Bâtiment à usage d'activité.***

On considère qu'une construction est à usage d'activité lorsqu'elle recouvre une des destinations suivantes : artisanat (bâtiment non accessible au public), commerce de gros, industrie, entrepôt, bureau.

### ***Changement de destination. (voir aussi *Vulnérabilité.*)***

Il s'agit du passage de l'une à l'autre des catégories ou sous catégories suivantes :

- Exploitation agricole et/ou forestière
- Habitation :
  - logement
  - hébergement
- Commerce et activités de service :
  - artisanat et commerce de détail
  - restauration
  - commerce de gros
  - activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle
  - hébergement hôtelier et touristique
  - cinéma
- Équipements d'intérêt collectif et services publics :
  - locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
  - locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

- établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale
- salles d'art et de spectacles
- équipements sportifs
- autres équipements recevant du public
- Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire :
  - industrie
  - entrepôt
  - bureau
  - centre de congrès et d'exposition

### **Conditions d'écoulement de l'eau.**

« Les conditions d'écoulement de l'eau ne doivent pas être aggravées de manière significative à l'amont ou à l'aval » d'une opération signifie que la demande d'autorisation devra démontrer, au besoin au travers d'une étude hydraulique si l'emprise du projet le justifie, que l'opération n'implique pas d'aggravation importante de l'aléa sur les surfaces situées à l'amont ou l'aval du terrain d'assiette de l'opération.

### **Contrainte technique liée à la hauteur d'eau.**

Dans ce cas, la cote de la crue de référence au droit du projet est telle que le respect des prescriptions du présent règlement remet en cause la faisabilité de l'opération ou implique un coût manifestement disproportionné au vu de l'importance du projet (ex : hauteur sous plafond insuffisante rendant la surélévation du plancher impossible, problématique liée à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite, hauteur d'eau imposant un 1<sup>er</sup> plancher habitable en R+2...).


### **Cote de référence.**

Les études réalisées pour la qualification des aléas, ont permis, dans la majeure partie des cas, de calculer des cotes de la ligne d'eau qui servent de référence.

Ces différentes cotes figurent sur les plans de zonage réglementaire : profils en travers ou isocotes. Elles sont également annexées au présent règlement avec les prescriptions à appliquer dans les secteurs étudiés en analyse hydro-géomorphologique.

### **Dent creuse.**

A la différence d'un espace interstitiel, on appelle une dent creuse un espace non bâti de superficie limitée situé en zone urbanisée entre des parcelles déjà bâties. Elles sont jouxtées par au moins deux parcelles bâties (cf illustration ci-dessous).



### ***Emprise au sol.***

L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.

Toutefois, les ornements (modénatures, marquises ou encorbellements...) ou les débords de toiture non soutenus par des poteaux ne créent pas d'emprise au sol.

### ***Établissement recevant du public et proposant un accueil de jour.***

On considère comme un établissement recevant du public (ERP) et proposant un accueil de jour tous les ERP qui ne disposent pas d'espace nuit. Ainsi, un commerce de détail (boulangerie, épicerie...) ou une activité où s'effectue l'accueil d'une clientèle (banque, restaurant...) est considéré comme un ERP proposant un accueil de jour.

### ***Établissement recevant du public sensible.***

Pour l'application du présent règlement, on distingue les ERP communs (commerces, restaurants, cinémas...) des ERP accueillant un public sensible (écoles, crèches, maisons de santé...).

### ***Établissement recevant du public et proposant un accueil de nuit.***

On considère comme un établissement recevant du public (ERP) et proposant un accueil de nuit tous les ERP qui proposent un hébergement (hôtels, maisons de retraite, hôpitaux...).

### ***Établissements de gestion de crise***

On entend par établissements de gestion de crise tous les établissements qui sont susceptibles d'être sollicités en cas de crise (mairie et ses locaux techniques, caserne de pompiers, gendarmerie, commissariat...).

### ***Extension.***

On entend par extension un agrandissement de dimension inférieure à la construction existante et présentant un lien physique et fonctionnel avec celle-ci.

### ***Infrastructures publiques .***

On entend par infrastructures publiques, l'ensemble des voies et aménagements publics pour tous modes de déplacement et de communication (notamment les voiries y compris voies douces, les embarcadères/débarcadères y compris l'aire de dépose qui y est liée).

### ***Libre écoulement des eaux.***

Le libre écoulement de l'eau peut être notamment perturbé par la mauvaise orientation d'un bâtiment.

Ainsi, bien qu'autorisée par le règlement, une construction qui serait implantée perpendiculairement au sens d'écoulement du cours d'eau en crue, ne peut être autorisée.

### ***Logement du gardien.***

Il s'agit de l'appartement de la personne dont la présence est indispensable pour la surveillance et l'entretien du secteur.

### ***Matérialisation de l'emprise d'une piscine.***

En cas de submersion du terrain par une hauteur d'eau faible, une piscine enterrée n'est plus visible et il y a un risque de noyade par chute dans le bassin. Il est donc impératif qu'un dispositif soit mis en place pour matérialiser l'emprise de la piscine. Si la piscine est clôturée, cette clôture remplit ce rôle, si elle ne l'est pas, il conviendra d'implanter un dispositif ad-hoc (piquets aux angles à minima).

Néanmoins, afin de préserver le libre écoulement de l'eau, les systèmes de matérialisation des piscines devront être perméables.

### ***Niveau habitable refuge.***

L'obligation de réaliser un niveau habitable refuge résulte de la volonté de mettre en sécurité les personnes en cas de crue.

Il s'agit donc d'un niveau dont les caractéristiques doivent permettre d'attendre l'arrivée des secours en toute sécurité et doit donc répondre aux exigences suivantes :

- il doit être situé au-dessus de la cote de référence (à laquelle il convient d'ajouter 30 cm en zone rouge, afin de prendre en compte la charge hydraulique (phénomène de « remous » qui augmente le niveau de la ligne d'eau au droit d'une construction ou d'un ouvrage notamment ));
- il doit être accessible de l'intérieur (pour y accéder facilement) et de l'extérieur (pour être évacué) ;
- il doit être couvert et disposer d'une hauteur suffisante pour être considéré comme habitable (au moins 1,80 mètre) ;
- il doit être d'une surface suffisante et adaptée au contexte de la construction :
  - minimum 10 m<sup>2</sup> quel que soit le type de construction ,
  - + 1 m<sup>2</sup> / personne pour les établissements recevant du public ou bâtiments d'activité,
  - en cas d'établissement recevant du public susceptible d'accueillir un effectif très important mais de manière irrégulière (gymnase, supermarché...), le dimensionnement du niveau habitable refuge devra être proportionné à l'activité et dûment justifié lors de la demande d'autorisation.

Ne sera pas décomptée de la superficie autorisée au titre du présent règlement, la surface **minimum** telle que définie précédemment et affectée au niveau refuge.

### ***Opération de renouvellement urbain.***

On désigne par opération de renouvellement urbain une forme d'évolution de la ville impliquant une action de reconstruction de la ville sur elle-même. Les opérations de renouvellement urbain peuvent notamment consister en la requalification (démolition / reconstruction – dédensification) ou la réhabilitation (rénovation intégrale du bâti existant) d'un secteur .

Il s'agit toujours d'une opération d'ensemble réfléchie et mise en œuvre à l'échelle d'un quartier.

### ***1<sup>er</sup> plancher habitable et 1<sup>er</sup> plancher.***

On entend par 1<sup>ers</sup> planchers habitables toutes les surfaces destinées à recevoir une occupation humaine (pièces de vie, chambres, vérandas, bureaux, locaux professionnels...) et susceptibles d'être affectées par le risque inondation.

On entend au contraire par 1<sup>ers</sup> planchers toutes les surfaces susceptibles d'être affectées par le risque inondation sans distinction selon leur affectation ou leur usage (planchers habitables visés ci-dessus ainsi que les caves et stockage notamment), à l'exclusion des garages.

### ***Risque naturel***

Les risques naturels susceptibles d'être présents sur la commune sont, au-delà du risque d'inondation, les risques de mouvement de terrain (y compris chute de blocs), et de feux de forêts

### ***Réduction de la vulnérabilité globale dans le cas d'une opération de renouvellement urbain.***

La réduction de la vulnérabilité globale doit être considérée à l'échelle d'un secteur lors d'opérations de renouvellement urbain.

Elle doit être appréciée au cas par cas, au regard de différents critères :

- le projet ne doit pas avoir pour conséquence l'augmentation de la population ou des activités exposées au risque d'inondation,
- le projet doit permettre l'amélioration de la situation du secteur considéré par rapport à la prise en compte du risque d'inondation notamment au travers d'une augmentation de la sécurité des personnes et des biens et d'une facilitation du retour à la normale.

### ***Réseaux de distribution.***

On entend par réseau de distribution l'ensemble des réseaux d'acheminement secs ou humides, aériens ou souterrains (électricité, eau, fibre optique...).

### ***Secteur moins vulnérable***

Un secteur est considéré comme moins vulnérable si la première crue débordante modélisée impactant ce secteur est d'occurrence supérieure à celle du secteur initial.

Les occurrences sont classées de manière croissante :

Q1 (crue annuelle) / Q3 (crue triennale) / Q5 (crue quinquennale) / Q10 (crue décennale) / Q30 (crue trentennale) / Q50 (crue cinquantennale) / Q100 (crue centennale) / Qref (crue de référence, crue historique).

### ***Site le moins exposé.***

Site pour lequel le risque est le plus limité tant pour la sécurité des personnes que celle des biens ou permettant le retour à la normale le plus rapide.

### ***Surface de plancher.***

La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction des surfaces listées à l'article R111-22 du code de l'urbanisme, notamment :

- des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
- des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
- des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial.

### ***Talwegs.***

Ensemble des petits vallons qui appartiennent au réseau hydrographique et qui, la plupart du temps sont à sec, mais sont toujours susceptibles de déborder rapidement en cas de pluies importantes. Il est nécessaire de ne pas en entraver le bon fonctionnement.

### ***Transparence hydraulique.***

La transparence hydraulique est le fait, pour une construction ou un ouvrage, de ne constituer en aucune manière un obstacle au libre écoulement des eaux. Cela se traduit par exemple par l'absence de mur ou de muret susceptibles d'entraver, même de façon minime, l'écoulement de l'eau.

### ***Vulnérabilité.***

La vulnérabilité peut se définir comme la sensibilité d'un territoire à chaque occurrence d'un aléa. Cette sensibilité se décline en termes de dommages aux personnes et aux biens, et de perturbation de l'activité socio-économique tant sur le plan quantitatif que qualitatif.

Toute construction et tout aménagement sont susceptibles d'augmenter la vulnérabilité notamment lorsqu'ils se traduisent par :

- une exposition supplémentaire de personnes au risque d'inondation (nombre ou sensibilité du public accueilli) ;
- changement de destination vers un usage plus vulnérable (cf tableau ci-dessous),
- la création de locaux de sommeil au-dessous de la cote de référence.

**NOTA :** si lors d'opération de renouvellement urbain ou de réhabilitation de bâtiments existants, il est créé un ou plusieurs logements (ou activités) dont les planchers habitables sont situés au-dessus de la cote de référence (augmentée le cas échéant de 30 cm) et qui disposent chacun d'un accès piétons et véhicules hors d'eau, on considérera alors que cela ne constitue pas une augmentation de la vulnérabilité.

### ***Mesures de réductions de la vulnérabilité***

Les mesures de réduction de la vulnérabilité correspondent à des aménagements et / ou des adaptations des biens ou activités destinés à assurer la sécurité des personnes et / ou à limiter les dégâts matériels, ainsi qu'à faciliter le retour à la normale.

Ainsi, une réduction de la vulnérabilité d'une construction existante pourra par exemple consister, si le règlement du PPRi le permet, en la création d'un niveau habitable refuge au-dessus de la cote de référence + 30 cm ou encore par la création d'accès au bâtiment situés hors d'eau...

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Destinations par vulnérabilité décroissante (liste non exhaustive) :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Catégorie 1</b> <ul style="list-style-type: none"><li>– habitation (logement et hébergement), à l'exclusion des garages et caves</li><li>– hébergement hôtelier et touristique</li><li>– locaux et bureaux accueillant du public des administrations et assimilés concourant à la gestion de crise</li><li>– établissement d'enseignement de santé ou d'action sociale</li></ul> |

|                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Catégorie 2</b><br>– restauration<br>– cinéma<br>– salles d’art et de spectacles<br>– équipements sportifs<br>– centres de congrès et d’exposition                                                               |
| <b>Catégorie 3</b><br>– artisanat et commerce de détail<br>– bureaux<br>– activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle<br>– locaux et bureaux accueillant du public des administrations et assimilés |
| <b>Catégorie 4</b><br>– autres équipements publics                                                                                                                                                                  |
| <b>Catégorie 5</b><br>– industries<br>– commerces de gros                                                                                                                                                           |
| <b>Catégorie 6</b><br>– garages et caves liés à une habitation ou à un hébergement<br>– entrepôts<br>– locaux techniques et industriels des administrations et assimilés                                            |
| <b>Catégorie 7</b><br>– installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif lorsqu’il s'agit des constructions techniques (STEP, transformateurs électriques...)                                  |
| <b>Catégorie 8</b> – exploitations agricoles ou forestières                                                                                                                                                         |

*La destination 1 présente la vulnérabilité maximale.*

## ANNEXE 2 : Cotes de référence

| Saint-Large   |                          |
|---------------|--------------------------|
| Nom du profil | Cote de référence (mNGF) |
| PT_STL_50     | 220,33                   |
| PT_STL_49     | 218,57                   |
| OH_STL_10 (M) | 216,95                   |
| OH_STL_10     | 215,75                   |
| PT_STL_48     | 215,11                   |
| PT_STL_47     | 214,20                   |
| PT_STL_46     | 213,17                   |
| PT_STL_45     | 212,25                   |
| PT_STL_44     | 211,65                   |
| PT_STL_43     | 211,44                   |
| OH-STL-09     | 210,57                   |
| OH-STL-09 (M) | 210,56                   |
| PT_STL_42     | 209,07                   |
| OH-STL-08     | 208,25                   |
| OH-STL-08 (M) | 207,61                   |
| PT_STL_41     | 207,26                   |
| PT_STL_40     | 206,41                   |
| PT_STL_39     | 205,71                   |
| PT_STL_38     | 205,02                   |
| PT_STL_37     | 203,89                   |
| OH-STL-07     | 203,07                   |
| OH-STL-07 (M) | 202,84                   |

|               |        |
|---------------|--------|
| OH-STL-06     | 202,43 |
| OH-STL-06 (M) | 202,42 |
| PT_STL_36     | 201,96 |
| PT_STL_35     | 201,62 |
| OH-STL-05     | 201,51 |
| OH-STL-05 (M) | 201,51 |
| PT_STL_34     | 201,46 |
| OH-STL-04     | 201,30 |
| OH-STL-04 (M) | 200,38 |
| PT_STL_33     | 197,84 |
| PT_STL_32     | 196,67 |
| OH-STL-03     | 196,00 |
| OH-STL-03 (M) | 195,82 |
| PT_STL_31     | 195,59 |
| PT_STL_30     | 194,90 |
| PT_STL_29     | 193,93 |
| PT_STL_28     | 193,24 |
| PT_STL_27     | 192,37 |
| PT_STL_26     | 191,09 |
| PT_STL_25     | 190,17 |
| OH-STL-02     | 189,57 |
| OH-STL-02 (M) | 188,35 |
| PT_STL_24     | 187,29 |
| PT_STL_23     | 186,04 |

| Saint-Large (suite) |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Nom du profil       | Cote de référence (mNGF) |
| PT_STL_22           | 184,87                   |
| PT_STL_21           | 183,72                   |
| PT_STL_20           | 182,64                   |
| PT_STL_19           | 181,44                   |
| PT_STL_18           | 180,43                   |
| PT_STL_17           | 179,34                   |
| PT_STL_16           | 178,90                   |
| PT_STL_15           | 178,24                   |
| PT_STL_14           | 177,94                   |
| PT_STL_13           | 177,22                   |
| PT_STL_12           | 176,40                   |
| OH-STL-01           | 175,88                   |
| OH-STL-01 (M)       | 175,06                   |
| PT_STL_11           | 174,56                   |
| PT_STL_10           | 174,27                   |
| PT_STL_09           | 173,05                   |
| PT_STL_08           | 172,38                   |
| OH-STL-00           | 171,65                   |
| OH-STL-00 (M)       | 171,65                   |
| PT_STL_07           | 171,34                   |
| PT_STL_06           | 171,30                   |
| PT_STL_05           | 170,39                   |
| PT_STL_04           | 168,85                   |

| Ardèche       |                          |
|---------------|--------------------------|
| Nom du profil | Cote de référence (mNGF) |
| Ard277        | 170,16                   |
| Ard278        | 169,16                   |
| Ard279        | 169,13                   |
| Ard280        | 168,03                   |
| Ard281        | 166,89                   |
| Ard282        | 166,40                   |
| Ard283        | 166,00                   |
| Ard284        | 165,05                   |

| Boundary      |                          |
|---------------|--------------------------|
| Nom du profil | Cote de référence (mNGF) |
| P46           | 198,68                   |
| P45           | 198,30                   |
| P44           | 198,26                   |
| P43           | 197,98                   |
| P42           | 197,64                   |
| P41           | 196,34                   |
| P40           | 196,08                   |
| P37           | 195,86                   |
| P38           | 195,85                   |
| P36           | 195,39                   |
| P35           | 194,68                   |
| P34           | 194,35                   |
| P33           | 193,92                   |
| P32           | 193,53                   |
| P31           | 193,02                   |
| P30.1         | 192,54                   |
| P30           | 192,22                   |
| P29           | 191,99                   |
| P27           | 191,31                   |
| P26           | 191,14                   |
| P25           | 190,05                   |

|       |        |
|-------|--------|
| P24   | 189,39 |
| P23   | 188,70 |
| P22   | 187,49 |
| P21   | 187,17 |
| P20   | 186,50 |
| P19   | 186,34 |
| P18   | 185,10 |
| P17   | 184,43 |
| P16   | 183,36 |
| P15   | 182,29 |
| P14   | 181,59 |
| P13   | 181,08 |
| P12   | 180,50 |
| P11   | 179,27 |
| P9    | 177,57 |
| P10   | 177,00 |
| P10_5 | 176,71 |
| P11   | 176,12 |
| P12   | 175,20 |
| P13   | 174,42 |
| P14   | 174,02 |
| P15   | 171,62 |
| P16   | 170,38 |

| Auzon         |                          |
|---------------|--------------------------|
| Nom du profil | Cote de référence (mNGF) |
| PT_AUN_19     | 216,81                   |
| PT_AUN_18     | 215,56                   |
| PT_AUN_17     | 213,18                   |
| PT_AUN_16     | 211,12                   |
| PT_AUN_15     | 209,50                   |
| PT_AUN_14     | 206,41                   |
| PT_AUN_13     | 203,70                   |
| PT_AUN_12     | 202,64                   |
| PT_AUN_11     | 201,26                   |
| OH_AUN_05 (M) | 200,14                   |
| OH_AUN_05 (M) | 199,38                   |
| OH_AUN_04     | 199,30                   |
| PT_AUN_10     | 198,12                   |
| PT_AUN_09     | 197,38                   |
| OH_AUN_02     | 195,32                   |
| PT_AUN_08     | 195,16                   |
| OH_AUN_02 (M) | 194,17                   |
| PT_AUN_07     | 193,86                   |
| PT_AUN_06     | 193,19                   |
| PT_AUN_05     | 191,02                   |
| PT_AUN_04     | 187,63                   |
| OH_AUN_01     | 187,52                   |
| OH_AUN_01 (M) | 187,39                   |
| PT_AUN_03     | 186,81                   |
| PT_AUN_02     | 185,68                   |
| PT_AUN_01     | 184,46                   |

### Secteur d'aléa hydro-géomorphologique :

Dans les secteurs où le risque a été identifié par analyse **hydro-géomorphologique**, les projets devront respecter les prescriptions suivantes :

- pour les projets situés sur les parcelles n° 0B 26/27/29, les planchers ne pourront être réalisés qu'à l'étage, toute création de surface ou augmentation de la vulnérabilité est interdite en rez-de-chaussée,
- pour les projets situés sur les parcelles n°0B 41-42 / 0B 473 et 0C 17, toute création de plancher ou augmentation de la vulnérabilité est interdite.