PRÉFET
DE LA SOMME
*Liberté*
*Égalité*
*Fraternité*

**Secrétariat général**
**Service de coordination des politiques interministérielles**
**Bureau de l'environnement et de l'utilité publique**

Amiens, le 27 JAN. 2025

# Installations classées pour la protection de l'environnement

Le préfet de la Somme donne acte de la mise à jour du tableau de classement du site exploité par la société MARCANTERRA, dont le siège social est situé 48 chemin de Garennes à SAINT-QUENTIN-EN-TOURMONT, conformément à l'évolution de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, en ce qui concerne les installations qu'elle exploite à cette même adresse.

Cette installation relève des rubriques de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement figurant en annexe.

Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général

Emmanuel MOULARD

*Copie à* Monsieur le maire de SAINT-QUENTIN-EN-TOURMONT

51, rue de la République
80020 AMIENS Cedex 9
Tél : 03 22 97 80 80
Mél : pref-environnement@somme.gouv.fr

# ANNEXE

Nom de l'établissement : MARCANTERRA
Commune : SAINT-QUENTIN-EN-TOURMONT

Régime et classement ICPE

| Rubrique | Désignation | Régime | Détail des installations | Ancienne rubrique | Ancien régime | Évolutions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2415 | Installations de mise en œuvre de produits de préservation du bois et matériaux dérivés, à l'exclusion des installations classées au titre de la rubrique 3700, la quantité maximale de produits susceptible d'être présente dans les installations étant :<br>1. Supérieure à 1 000 L | E | Installation autoclave de préservation des bois, cuve de 40 000 L de produit dilué à 3,3 % | 2415 | A | Rubrique modifiée par le décret n°2022-151 du 2 mars 2023 |
| 2410 | Ateliers où l'on travaille | D | Atelier de seconde | 2410 | A | Aucune évolution |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | le bois ou matériaux combustibles analogues à l'exclusion des installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3610.<br><br>La puissance maximum de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant :<br><br>2. Supérieure à 50 kW, mais inférieure ou égale à 250 kW | | transformation du bois, la puissance cumulée estimée étant actuellement égale à 228 kW | | | |
| 1532 | Bois ou matériaux combustibles analogues, y compris les produits finis conditionnés et les produits ou déchets répondant à la définition de la biomasse et mentionnés à la | D | Stockage des bois naturellement durables, des rondins, piquets et des ouvrages bois en extérieur. Stockage des bois résineux et rabotés sous entrepôts. | | | Rubrique crée par le décret n°2010-367 du 13 avril 2010 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | rubrique 2910-A, ne relevant pas de la rubrique 1531 (stockage de), à l'exception des établissements relevant du public :<br><br>2. autres installations que celles définies au 1, à l'exception des installations classées au titre de la rubrique 1510, le volume susceptible d'être stocké étant :<br><br>b) Supérieur à 100 t, mais inférieure ou égale à 250 t. | | | | | |
| 1414 | Installations de remplissage ou de distribution de gaz inflammable liquéfiés | NC | | | | |
| 1435 | Stations-service : installations, ouvertes ou non au public, où les | NC | Cuve de stockage de GNR de 4 000 L | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes dans le réservoirs à carburant de véhicules | | | | | |
| 1510 | Stockage de matières, produits ou substances combustibles dans des entrepôts couverts | NC | Stockages des huiles et produits d'entretien des machines bois. La quantité de matière combustible stockée est inférieure à 500 T et le volume des entrepôts inférieur à 5 000 $m^3$ | | | |
| 1530 | Dépôts de papiers, cartons ou matériaux combustibles analogues | NC | Stockage de cartons d'emballages et d'une benne à cartons et papiers. Stock inférieur à 100 $m^3$ : volume de la benne à carton/papier de 15 $m^3$ et stock de carton vide pour emballage de 5 $m^3$ | 1530 | D | Réduction du volume de stockage |
| 2662 | Stockage de polymères | NC | Stockage de caisses plastiques d'un volume | 2662 | NC | Aucune évolution |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | de stockage inférieur à 100 $m^3$ | | | |
| 2910 | Combustion | NC | Puissance totale des chaudières : 20 kW | 2910 | NC | Aucune évolution |
| 2920 | Installation de compression | NC | Compresseur et assécheur de l'atelier et compresseur de l'autoclave. La puissance totale des compresseurs est inférieure à 25 kW | 2920 | NC | Aucune évolution |
| 3700 | Préservation du bois | NC | Production inférieure à 75 $m^3$/jour | | | |
| 4310.2 | Gaz inflammables de catégorie 1 et 2 | NC | Gaz Propane en bouteille pour véhicule de manutention | | | |
| 4331.3 | Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 | NC | Cuve de stockage de GNR de 4 000 L. Stockage inférieur à 50 t | | | |
| 4510.2 | Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie | NC | Stockage de Wolmanit inférieur à 20 T | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | aiguë 1 ou chronique 1 | | | | | |
| 4511.2 | Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie chronique 2 | NC | Stockage de Wolmanit inférieur à 20 T | | | |