



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

## PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES  
ET DE L'ENVIRONNEMENT  
Bureau de la Réglementation et de  
l'Environnement

ARRÊTÉ

LE PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

**Prescriptions complémentaires  
RSDE surveillance pérenne**

**Société SAINT GOBAIN EMBALLAGE  
Rue André Chenier  
71103 CHALON-SUR-SAÔNE**

N° 2013318-0009

VU la directive 2008/105/EC du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau ;

VU la directive 2006/11/CE concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté ;

VU la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (DCE) ;

VU le code de l'environnement et notamment son titre 1er des parties réglementaires et législatives du Livre V ;

VU la nomenclature des installations classées codifiée à l'annexe de l'article R511-9 du code de l'environnement ;

VU le décret n°2005-378 du 20 avril 2005 relatif au programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;

VU l'arrêté ministériel du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;

VU l'arrêté ministériel du 20 avril 2005 modifié pris en application du décret du 20 avril 2005 relatif au programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;

VU l'arrêté ministériel du 30 juin 2005 modifié relatif au programme national d'actions contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;

VU l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 relatif à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets ;

VU l'arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R.212-10, R.212-11 et R.212-18 du code de l'environnement ;

VU l'arrêté du 12 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et aux critères à mettre en œuvre pour délimiter et classer les masses d'eau et dresser l'état des lieux prévu à l'article R. 212-3 du code de l'environnement ;

VU l'arrêté du 26 juillet 2010 approuvant le schéma national des données sur l'eau ;

VU le rapport d'étude de l'INERIS N°DRC-07-82615-13836C du 15/01/08 faisant état de la synthèse des mesures de substances dangereuses dans l'eau réalisées dans certains secteurs industriels ;

VU l'arrêté préfectoral du 05 novembre 2002 autorisant la société SAINT GOBAIN EMBALLAGE à exercer ses activités relevant de la nomenclature des installations classées rue André Chenier à Chalon-sur-Saône ;

VU l'arrêté préfectoral du 11 décembre 2009 prescrivant la surveillance initiale RSDE ;

VU le rapport établi par IPL – IRH Ingénieur Conseil daté du 10 mars 2012 présentant les résultats d'analyses menées dans le cadre de la recherche initiale de substances dangereuses dans les rejets aqueux de l'établissement ;

VU le rapport de l'inspection des installations classées en date du 4 octobre 2013 ;

VU l'avis du CODERST du 17 octobre 2013 au cours duquel l'exploitant a été entendu ;

VU l'absence d'observations formulées par l'exploitant sur ce projet d'arrêté porté le 18 octobre 2013 à sa connaissance ;

**CONSIDÉRANT** l'objectif de respect des normes de qualité environnementale dans le milieu en 2015 fixé par la directive 2000/60/CE ;

**CONSIDÉRANT** les objectifs de réduction et de suppression de certaines substances dangereuses fixées dans la circulaire DE/DPPR du 7 mai 2007 ;

**CONSIDÉRANT** la nécessité d'évaluer qualitativement et quantitativement par une surveillance périodique les rejets de substances dangereuses dans l'eau issus du fonctionnement de l'établissement au titre des installations classées pour la protection de l'environnement puis de déclarer les niveaux d'émission de ces substances dangereuses afin de proposer le cas échéant des mesures de réduction ou de suppression adaptées ;

**CONSIDÉRANT** les effets toxiques, persistants et bioaccumulables des substances dangereuses visées par le présent arrêté sur le milieu aquatique ;

Sur proposition de Mme la secrétaire générale de la préfecture,

## **ARRETE**

### **ARTICLE 1 : Objet**

La société SAINT GOBAIN EMBALLAGE dont le siège social est situé « Les Miroirs de la Défense » 18 avenue d'Alsace – 92400 COURBEVOIE doit respecter, pour ses installations situées rue André Chenier à Chalon-sur-Saône, les modalités du présent arrêté préfectoral complémentaire qui vise à fixer les modalités de surveillance et de déclaration des rejets de substances dangereuses dans l'eau qui ont été identifiées à l'issue de la surveillance initiale.

Les prescriptions des actes administratifs antérieurs sont complétées par celles du présent arrêté.

### **ARTICLE 2 : Prescriptions techniques applicables aux opérations de prélèvements et d'analyses**

Les prélèvements et analyses réalisés en application du présent arrêté doivent respecter les dispositions de l'annexe 1 du présent arrêté préfectoral complémentaire.

Pour l'analyse des substances, l'exploitant doit faire appel à un laboratoire d'analyse accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour la matrice « Eaux Résiduelles », pour chaque substance à analyser.

Dans le cas où l'exploitant souhaite réaliser lui-même le prélèvement des échantillons, celui-ci doit fournir à l'inspection avant le début des opérations de prélèvement et de mesures prévues à l'article 3 du présent arrêté, les procédures qu'il aura établies démontrant la fiabilité et la reproductibilité de ses pratiques de prélèvement et de mesure de débit. Ces procédures doivent intégrer les points détaillés aux paragraphes 3.2 à 3.6 du document figurant en annexe 1 du présent arrêté préfectoral complémentaire et préciser les modalités de traçabilité de ces opérations.

Les mesures de surveillance des rejets aqueux imposées à l'industriel par l'arrêté préfectoral du 05 novembre 2002 à son article 15.1 sur des substances mentionnées à l'article 3 du présent arrêté peuvent se substituer à certaines mesures mentionnées à l'article 3, sous réserve que la fréquence de mesures imposées à l'article 3 soit respectée et que les modalités de prélèvement et d'analyses pour les mesures de surveillance réalisées en application de l'arrêté préfectoral du 05 novembre 2002 répondent aux exigences de l'annexe 1 du présent arrêté préfectoral complémentaire, notamment sur les limites de quantification.

### **ARTICLE 3 : Mise en œuvre de la surveillance pérenne**

L'exploitant met en œuvre sous 3 mois à compter de la notification du présent arrêté le programme de surveillance au(x) point(s) de rejet des effluents industriels de l'établissement dans les conditions suivantes :

Nom du rejet	Substances	Périodicité	Durée de chaque prélèvement
<b>EU1 Eaux industrielles</b>	Chrome	1 mesure par trimestre	24 heures représentatives du fonctionnement de l'installation
	Cuivre		
	Zinc		
	Cadmium		

### **ARTICLE 4 : Programme d'actions**

Sans objet au cas présent.

### **ARTICLE 5 : Étude technico-économique**

Sans objet au cas présent.

### **ARTICLE 6 : Suppression des substances dangereuses prioritaires**

Afin de respecter l'objectif de la DCE visant la suppression totale des émissions de substances dangereuses prioritaires, l'exploitant devra prendre toutes les dispositions adéquates pour la suppression de ces émissions à l'échéance 2021, même si ces substances ne font pas partie des substances maintenues dans la surveillance en phase pérenne visées ci-avant.

### **ARTICLE 7 : Remontée d'informations sur l'état d'avancement de la surveillance des rejets**

#### **7.1 Déclaration des données relatives à la surveillance des rejets aqueux**

Les résultats des mesures du mois N réalisées en application de l'article 3 du présent arrêté sont saisis sur le site de télédéclaration du ministère chargé de l'environnement prévu à cet effet.

#### **7.2 Déclaration annuelle des émissions polluantes**

Les substances faisant l'objet de la surveillance pérenne décrite à l'article 3 du présent arrêté doivent faire l'objet d'une déclaration annuelle conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets. Ces déclarations peuvent être établies à partir des mesures de surveillance prévues à l'article 3 du présent arrêté ou par toute autre méthode plus précise validée par les services de l'inspection.

### **ARTICLE 8 :**

Les infractions ou l'inobservation des conditions légales fixées par le présent arrêté entraîneront l'application des sanctions pénales et administratives prévues par le titre 1er du livre V du Code de l'Environnement.

### **ARTICLE 9 : PUBLICITE**

Conformément aux dispositions de l'article R.512-39 du code de l'environnement, un extrait du présent arrêté mentionnant qu'une copie du texte intégral est déposée aux archives de la mairie et mise à la disposition de toute personne intéressée, sera affiché en mairie de Chalon-sur-Saône pendant une durée minimum d'un mois.

Le maire de Chalon-sur-Saône fera connaître par procès verbal, adressé à la préfecture de Saône-et-Loire, l'accomplissement de cette formalité.

Le même extrait sera affiché en permanence, de façon visible, sur le site de l'exploitation à la diligence de la société SAINT GOBAIN EMBALLAGE.

**ARTICLE 10 :** Délai et voie de recours (Articles L 514-6 et R 514-3-1 du Code de l'environnement) :

Il peut être contesté auprès du Tribunal administratif de DIJON :

- par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de cette décision ;
- par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée.

**ARTICLE 11 :**

Mme la secrétaire générale de la préfecture de Saône-et-Loire, M. le sous-préfet de Chalon-sur-Saône, M. le maire de Chalon-sur-Saône, Mme la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bourgogne, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont copie sera faite à :

- la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bourgogne – unité territoriale de Mâcon,
- la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bourgogne à Dijon,
- le pétitionnaire.

MACON, le

**14 NOV. 2013**

LE PREFET,

*Pour le Préfet,*  
**La Secrétaire Générale de la  
Préfecture de Saône-et-Loire**

Catherine SÉGUIN

**ANNEXE 1 – Prescriptions techniques applicables aux opérations de prélèvements et d'analyses  
(Annexe 5 de la circulaire du 5 janvier 2009)**

**ANNEXE 2 – Liste des substances dangereuses prioritaires.**

(Annexe 5 :)

**Prescriptions techniques applicables aux opérations de  
prélèvements et d'analyses**

1	INTRODUCTION	3
2	PRESCRIPTIONS GENERALES	3
3	OPERATIONS DE PRELEVEMENT	4
3.1	OPERATEURS DU PRELEVEMENT	4
3.2	CONDITIONS GENERALES DU PRELEVEMENT	4
3.3	MEASURE DU DEBIT EN CONTINU	4
3.4	PRELEVEMENT CONTINU SUR 24 HEURES A TEMPERATURE CONTROLÉE	5
3.5	ECHANTILLONNAGE	5
3.6	BLANCS DE PRELEVEMENT	6
4	ANALYSES	7
5	TRANSMISSION DES RESULTATS	9
6	LISTE DES ANNEXES	10

Vu pour être annexé à  
notre arrêté en date de ce jour  
Macon, le 14 NOV. 2013  
Pour le Préfet,  
La Secrétaire Générale de la  
Préfecture de Saône-et-Loire

Catherine SÉGUIN

Page 1 sur 25

Page 2 sur 25

## 1 INTRODUCTION

Cette annexe a pour but de préciser les prescriptions techniques qui doivent être respectées dans les eaux résiduaires par l'arrêté ministériel du 29 novembre 2006 portant modalités d'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques au titre du code de l'environnement, le laboratoire d'analyse choisit devra impérativement remplir les deux conditions suivantes :

Ce document doit être communiqué à l'exploitant comme cahier des charges à remplir par le laboratoire qu'il choisira. Ce document permet également à l'inspection de vérifier à réception du rapport de synthèse de mesures les bonnes conditions de réalisation de celles-ci.

## 2 PRESCRIPTIONS GENERALES

Dans l'attente d'une prise en compte plus complète de la mesure des substances dangereuses dans les eaux résiduaires par l'arrêté ministériel du 29 novembre 2006 portant modalités d'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques au titre du code de l'environnement, le laboratoire d'analyse choisit devra impérativement remplir les deux conditions suivantes :

- Etre accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour la matrice « Eaux Résiduaires », pour chaque substance à analyser. Afin de justifier de cette accréditation, le laboratoire devra fournir à l'exploitant l'ensemble des documents listés à l'annexe 5.5 avant le début des opérations de prélèvement et de mesures afin de justifier qu'il remplit bien les dispositions de la présente annexe. Les documents de l'annexe 5.5 sont téléchargeables sur le site <http://rse.ineris.fr>.
- Respecter les limites de quantification listées à l'annexe 5.2 pour chacune des substances.

Le prestataire ou l'exploitant pourra faire appel à de la sous-traitance ou réaliser lui-même les opérations de prélèvements. Dans tous les cas il devra veiller au respect des prescriptions relatives aux opérations de prélèvements telles que décrites ci-après, en concertation étroite avec le laboratoire réalisant les analyses.

La sous-traitance analytique est autorisée. Toutefois, en cas de sous-traitance, le laboratoire désigné pour ces analyses devra respecter les mêmes critères de compétences que le prestataire c'est à dire remplir les deux conditions visées au paragraphe 2 ci-dessus.

Le prestataire restera, en tout état de cause, le seul responsable de l'exécution des prestations et s'engagera à faire respecter par ses sous-traitants toutes les obligations de l'annexe technique.

Lorsque les opérations de prélèvement sont diligentées par le prestataire d'analyse, il est seul responsable de la bonne exécution de l'ensemble de la chaîne.

Lorsque les opérations de prélèvements sont réalisées par l'exploitant lui-même ou son sous-traitant, l'exploitant est le seul responsable de l'exécution des prestations de prélèvements et de ce fait, responsable solidaire de la qualité des résultats d'analyse.

Le respect du présent cahier des charges et des exigences demandées pourront être contrôlés par un organisme mandaté par les services de l'Etat.

L'ensemble des données brutes devra être conservé par le laboratoire pendant au moins 3 ans.

Page 3 sur 25

## 3 OPERATIONS DE PRELEVEMENT

Les opérations de prélèvement et d'échantillonnage devront s'appuyer sur les normes ou les guides en vigueur, ce qui implique à ce jour le respect de :

- la norme NF EN ISO 5667-3 « Qualité de l'eau - Echantillonnage - Partie 3 : Lignes directrices pour la conservation et la manipulation des échantillons d'eau »
- le guide FD T 90-523-2 « Qualité de l'Eau - Guide de prélèvement pour le suivi de qualité des eaux dans l'environnement - Prélèvement d'eau résiduaire »

Les points essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-après en ce qui concerne les conditions générales de prélèvement, la mesure de débit en continu, le prélèvement continu sur 24 heures à température contrôlée, l'échantillonnage et la réalisation de blancs de prélèvements.

### 3.1 OPERATEURS DU PRELEVEMENT

Les opérations de prélèvement peuvent être réalisées sur le site par :

- le prestataire d'analyse ;
- le sous-traitant sélectionné par le prestataire d'analyse ;
- l'exploitant lui-même ou son sous-traitant

Dans le cas où c'est l'exploitant ou son sous-traitant qui réalise le prélèvement, il est impératif qu'il dispose de procédures démontrant la fiabilité et la reproductibilité de ses pratiques de prélèvement et de mesure de débit. Ces procédures doivent intégrer les points détaillés aux paragraphes 3.2 à 3.6 ci-après et démontrer que la traçabilité de ces opérations est assurée.

### 3.2 CONDITIONS GENERALES DU PRELEVEMENT

- Le volume prélevé devra être représentatif des flux de l'établissement et conforme avec les quantités nécessaires pour réaliser les analyses sous accréditation.
- En cas d'intervention de l'exploitant ou d'un sous-traitant pour le prélèvement, le nombre, le volume unitaire, le flaconnage, la préservation éventuelle et l'identification des échantillons seront obligatoirement définis par le prestataire d'analyse et communiqués au préleveur. Le laboratoire d'analyse fournira les flaconnages (prévoir des flacons supplémentaires pour les blancs du système de prélèvement).
- Les échantillons seront répartis dans les différents flacons fournis par le laboratoire selon les prescriptions des méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux substances à analyser et/ou à la norme NF EN ISO 5667-3<sup>1</sup>. Les échantillons acheminés au laboratoire dans un flaconnage d'une autre provenance devront être refusés par le laboratoire.
- Le prélèvement doit être adressé afin d'être réceptionné par le laboratoire d'analyse au plus tard 24 heures après la fin du prélèvement, sous peine de refus par le laboratoire.

<sup>1</sup> La norme NF EN ISO 5667-3 est un Guide de Bonne Pratique. Quand des différences existent entre la norme NF EN ISO 5667-3 et la norme analytique spécifique à la substance, c'est toujours les prescriptions de la norme analytique qui prévalent.

Page 4 sur 25

### 3.3 MESURE DE DEBIT EN CONTINU

- La mesure de débit s'effectuera en continu sur une période horaire de 24 heures, suivant les normes en vigueur figurant dans le FDT-90-523-2 et les prescriptions techniques des constructeurs des systèmes de mesure.
- Afin de s'assurer de la qualité de fonctionnement de ces systèmes de mesure, des contrôles métrologiques périodiques devront être effectués par des organismes accrédités, se traduisant par :
  - Pour les systèmes en écoulement à surface libre :
    - un contrôle de la conformité de l'organe de mesure (seuil, canal jaugeur, venturi, déversoir, ...) vis-à-vis des prescriptions normatives et des constructeurs,
    - un contrôle de fonctionnement du débitmètre en place par une mesure comparative réalisée à l'aide d'un autre débitmètre.
  - Pour les systèmes en écoulement en charge :
    - un contrôle de la conformité de l'installation vis-à-vis des prescriptions normatives et des constructeurs,
    - un contrôle de fonctionnement du débitmètre par mesure comparative exercée sur site (autre débitmètre, jaugeage, ...) ou par une vérification effectuée sur un banc de mesure au sein d'un laboratoire accrédité.
- Le contrôle métrologique aura lieu avant le démarrage de la première campagne de mesures, ou à l'occasion de la première mesure, avant d'être renouvelé à un rythme annuel.

### 3.4 PRELEVEMENT CONTINU SUR 24 HEURES A TEMPERATURE CONTROLEE

- Ce type de prélèvement nécessite du matériel spécifique permettant de constituer un échantillon pondéré en fonction du débit.
- Les matériels permettant la réalisation d'un prélèvement automatisé en fonction du débit ou du volume écoulé, sont :
    - Soit des échantillonneurs monoflacons fixes ou portatifs, constituant un seul échantillon moyen sur toute la période considérée.
    - Soit des échantillonneurs multiflacons fixes ou portatifs, constituant plusieurs échantillons (en général 4, 6, 12 ou 24) pendant la période considérée. Si ce type d'échantillonneurs est mis en œuvre, les échantillons devront être homogénéisés pour constituer l'échantillon moyen avant transfert dans les flacons destinés à l'analyse.
  - Les échantillonneurs utilisés devront réfrigérer les échantillons pendant toute la période considérée.
  - Dans le cas où il s'avérerait impossible d'effectuer un prélèvement proportionnel au débit de l'effluent, le préleveur pratiquera un prélèvement asservi au temps, ou des prélèvements ponctuels si la nature des rejets le justifie (par exemple rejets homogènes en batch). Dans ce cas, le débit et son évolution seront estimés par le préleveur en fonction des renseignements collectés sur place (compteurs d'eau, bilan hydrique, etc.). Le préleveur devra lors de la restitution préciser la méthodologie de prélèvement mise en œuvre.
  - Un contrôle métrologique de l'appareil de prélèvement doit être réalisé périodiquement sur les points suivants (recommandations du guide FD T 90-523-2) :
    - Justesse et répétabilité du volume prélevé (volume minimal : 50 ml, écart toléré entre volume théorique et réel 5%).

Page 5 sur 25

- si valeur du blanc > l'incertitude de mesure attachée au résultat : la présence d'une contamination est avérée, le laboratoire devra refaire le prélèvement et l'analyse du rejet considéré.

#### Blanc d'atmosphère

- La réalisation d'un blanc d'atmosphère permet au laboratoire d'analyser de s'assurer de la fiabilité des résultats obtenus concernant les composés volatils ou susceptibles d'être dispersés dans l'air et pourra fournir des données explicatives à l'exploitant.
- Le blanc d'atmosphère peut être réalisé à la demande de l'exploitant en cas de suspicion de présence de substances volatiles (BTEX, COV, Chlorobenzène, mercure...) sur le site de prélèvement.
- S'il est réalisé, il doit l'être obligatoirement et systématiquement :
  - le jour du prélèvement des effluents aqueux,
  - sur une durée de 24 heures ou en tout état de cause, sur une durée de prélèvement du blanc d'atmosphère identique à la durée du prélèvement de l'effluent aqueux. La méthodologie retenue est de laisser un flacon d'eau exempte de COV et de métaux exposé à l'air ambiant à l'endroit où est réalisé le prélèvement 24h asservi au débit.
  - Les valeurs du blanc d'atmosphère seront mentionnées dans le rapport d'analyse et en aucun cas soustraites des autres.

### 4 ANALYSES

- Toutes les procédures analytiques doivent être démarrées si possible dans les 24h et en tout état de cause 48 heures au plus tard après la fin du prélèvement.
  - Toutes les analyses doivent rendre compte de la totalité de l'échantillon (effluent brut, MES compris) en respectant les dispositions relatives au traitement des MES reprises ci-dessous, hormis pour les diphenyléthers polybromés.
  - Dans le cas des métaux, l'analyse demandée est une détermination de la concentration en métal total contenu dans l'effluent (aucune filtration), obtenue après digestion de l'échantillon selon les normes en vigueur :
    - Norme ISO 15387-1 "Qualité de l'eau Digestion pour la détermination de certains éléments dans l'eau Partie 1 : digestion à l'eau régale" ou
    - Norme ISO 15587-2 "Qualité de l'eau Digestion pour la détermination de certains éléments dans l'eau Partie 2 : digestion à l'acide nitrique".
- Pour le mercure, l'étape de digestion complète sans filtration préalable est décrite dans les normes analytiques spécifiques à cet élément.
- Dans le cas des alkylphénols, il est demandé de rechercher simultanément les nonylphénols, les octylphénols ainsi que les deux premiers homologues d'éthoxylates<sup>2</sup> de nonylphénols (NP10E et NP10E) et les deux premiers homologues d'éthoxylates<sup>3</sup> d'octylphénols (OP10E et OP10E). La recherche des éthoxylates peut être effectuée sans surcoût, conjointement à celle des nonylphénols et des octylphénols par l'utilisation du projet de norme ISO/DIS 18857-2<sup>4</sup>.

<sup>2</sup> Les éthoxylates de nonylphénols et d'octylphénols constituent à terme une source indirecte de nonylphénols et d'octylphénols dans l'environnement.

<sup>3</sup> ISO/DIS 18857-2: Qualité de l'eau - Dosage d'alkylphénols sélectionnés - Partie 2: Détermination des alkylphénols, d'éthoxylates d'alkylphénol et bisphénol A - Méthode pour échantillons non filtrés en

Page 7 sur 25

- Vitesse de circulation de l'effluent dans les tuyaux supérieure ou égale à 0,5 m/s
- Un contrôle des matériaux et des organes de l'échantillonneur seront à réaliser (voir blanc de système de prélèvement)
- Le positionnement de la prise d'effluent devra respecter les points suivants :
  - Dans une zone turbulente ;
  - A mi-hauteur de la colonne d'eau ;
  - A une distance suffisante des parois pour éviter une contamination des échantillons par les dépôts ou les biofilms qui s'y développent.

### 3.5 ECHANTILLON

- La représentativité de l'échantillon est difficile à obtenir dans le cas du fractionnement de certaines eaux résiduaires en raison de leur forte hétérogénéité, de leur forte teneur en MES ou en matières flottantes. Un système d'homogénéisation pourra être utilisé dans ces cas. Il ne devra pas modifier l'échantillon.
- Le conditionnement des échantillons devra être réalisé dans des contenants conformes aux méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux substances à analyser et/ou à la norme NF EN ISO 5667-3<sup>5</sup>.
- Le transport des échantillons vers le laboratoire devra être effectué dans une enceinte maintenue à une température égale à 5°C à 3°C, et être accompli dans les 24 heures qui suivent la fin du prélèvement, afin de garantir l'intégrité des échantillons.
- La température de l'enceinte ou des échantillons sera contrôlée à l'arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage relatif aux analyses.

### 3.6 BLANCS DE PRELEVEMENT

#### Blanc du système de prélèvement :

Le blanc de système de prélèvement est destiné à vérifier l'absence de contamination liée aux matériaux (flacons, tuyaux) utilisés ou de contamination croisée entre prélèvements successifs. Il appartient au préleveur de mettre en œuvre les dispositions permettant de démontrer l'absence de contamination. La transmission des résultats vaut validation et l'exploitant sera donc réputé émetteur de toutes les substances retrouvées dans son rejet, aux teneurs correspondantes. Il lui appartiendra donc de contrôler cette absence de contamination avant transmission des résultats.

- Si un blanc du système de prélèvement est réalisé, il est recommandé de suivre les prescriptions suivantes :
  - Il devra être fait obligatoirement sur une durée de 3 heures minimum. Il pourra être réalisé en laboratoire en faisant circuler de l'eau exempte de micropolluants dans le système de prélèvement.
- Les critères d'acceptation et de prise en compte du blanc seront les suivants :
  - si valeur du blanc < LQ : ne pas soustraire les résultats du blanc du système de prélèvement des résultats de l'effluent
  - si valeur du blanc ≥ LQ et inférieure à l'incertitude de mesure attachée au résultat : ne pas soustraire les résultats du blanc du système de prélèvement des résultats de l'effluent

Page 6 sur 25

- Certains paramètres de suivi habituel de l'établissement, à savoir la DCO (Demande Chimique en Oxygène) ou COT (Carbone Organique Total) en fonction de l'arrêté préfectoral en vigueur, et les MES (Matières en Suspension) seront analysés systématiquement dans chaque effluent selon les normes en vigueur (cf. notes <sup>6</sup>, <sup>7</sup> et <sup>8</sup>) afin de vérifier la représentativité de l'activité de l'établissement le jour de la mesure.
- Les performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées en ANNEXE 5.2. Elles sont issues de l'exploitation des limites de quantification transmises par les prestataires d'analyses dans le cadre de l'action RSDE depuis 2005.

#### Prise en compte des MES

- Le laboratoire doit préciser et décrire de façon détaillée les méthodes mises en œuvre en cas de concentration en MES > 50 mg/L.
- Pour les paramètres visés à l'annexe 5.1 (à l'exception de la DCO, du COT et des MES), il est demandé :

- Si 50 < MES < 250 mg/l : réaliser 3 extractions liquide/liquide successives au minimum sur l'échantillon brut sans séparation.
- Si MES ≥ 250 mg/l : analyser séparément la phase aqueuse et la phase particulaire après filtration ou centrifugation de l'échantillon brut, sauf pour les composés volatils pour lesquels le traitement de l'échantillon brut par filtration est à proscrire. Les composés volatils concernés sont : 3,4 dichloroaniline, Epichlorohydrine, Tributylphosphate, Acide chloroacétique, Benzène, Ethylbenzène, Isopropylbenzène, Toluène, Xylènes (Somme o.m.p.), 1,2,3 trichlorobenzène, 1,2,4 trichlorobenzène, 1,3,5 trichlorobenzène, Chlorobenzène, 1,2 dichlorobenzène, 1,3 dichlorobenzène, 1,4 dichlorobenzène, 1 chloro 2 Nitrobenzène, 1 chloro 3 Nitrobenzène, 1 chloro 4 Nitrobenzène, 2 chlorotoluène, 3 chlorotoluène, 4 chlorotoluène, Nitrobenzène, 2 Nitrotoluène, 1,2 dichloroéthane, Chlorure de méthylène, Chloroforme, Tétrachlorure de carbone, chloropirène, 3 chloropirène, 1,1 dichloroéthane, 1,1 dichloroéthylène, 1,2 dichloroéthylène, bischloroéthane, 1,1,2,2 tétrachloroéthane, tétrachloroéthylène, 1,1,1 trichloroéthane, 1,1,2 trichloroéthane, Trichloroéthylène, Chlorure de vinyle, 2 chloroaniline, 3 chloroaniline, 4 chloroaniline et 4 chloro 2 Nitroaniline.
- La restitution pour chaque effluent chargé (MES ≥ 250 mg/l) sera la suivante pour l'ensemble des substances de l'ANNEXE 5.1 : valeur en µg/l obtenue dans la phase aqueuse, valeur en µg/kg obtenue dans la phase particulaire et valeur totale calculée en µg/l.

L'analyse des diphenyléthers polybromés (PBDE) n'est pas demandée dans l'eau, et sera à réaliser selon la norme ISO 22032 uniquement sur les MES dès que leur concentration est à 30 mg/l. La quantité de MES à prélever pour l'analyse devra permettre d'atteindre une LQ équivalente dans l'eau de 0,05 µg/l pour chaque BDE.

utilisant l'extraction sur phase solide et chromatographie en phase gazeuse avec détection par spectrométrie de masse après dérivation. Disponible auprès de l'AFNOR, commission T 91M et qui sera publiée prioritairement au début 2009.

<sup>5</sup> NF T 90-101 : Qualité de l'eau : Détermination de la demande chimique en oxygène (DCO)

<sup>6</sup> NF EN 872 : Qualité de l'eau : Dosage des matières en suspension Méthode par filtration sur fibre de verre

<sup>7</sup> NF EN 1484 - Analyse des eaux : Lignes directrices pour le dosage du Carbone Organique Total et du Carbone Organique Dissous

<sup>8</sup> NF T 90-105-2 : Qualité de l'eau : Dosage des matières en suspension Méthode par centrifugation

Page 8 sur 25

### 5 TRANSMISSION DES RESULTATS

L'application informatique GIDAF (Gestion Informatisée des Données d'auto-surveillance fréquente) permettra à terme la saisie directe des informations demandées par l'annexe 5.3 et leur télétransmission à l'inspection et à l'INERIS, chargé du suivi de la qualité des prestations des laboratoires et du traitement des données issues de cette seconde campagne d'analyse des substances dangereuses. L'extension nationale de cette application informatique actuellement testée par certaines DRIRE est prévue pour le courant de l'année 2009.

Dans l'attente de l'utilisation généralisée de cet outil, c'est par le biais du site <http://rsde.ineris.fr> que l'annexe 5.4 (qui reprend les éléments demandés dans l'annexe 5.3) doit être transmise à l'INERIS par l'exploitant.

Les résultats d'analyses ainsi que les éléments relatifs au contexte de la mesure analytique des substances décrit à l'annexe 5.4 devront être adressés mensuellement par l'exploitant à l'inspection par courrier.

### 6 LISTE DES ANNEXES

Répère	Désignation	Nombre de pages
ANNEXE 5.1	SUBSTANCES A SURVEILLER	3
ANNEXE 5.2	LIMITES DE QUANTIFICATION A ATTEINDRE PAR SUBSTANCE	1
ANNEXE 5.3	INFORMATIONS DEMANDEES PAR PRELEVEMENT, PAR PARAMETRE ET PAR FRACTION ANALYSEE RESTITUATION AU FORMAT SANDRE	3
ANNEXE 5.4	TRAME DE RESTITUTION DES INFORMATIONS DEMANDEES PAR PRELEVEMENT, PAR PARAMETRE ET PAR FRACTION ANALYSEE FIGURANT A L'ANNEXE 5.3	1
ANNEXE 5.5	LISTE DES PIECES A FOURNIR PAR LE LABORATOIRE PRESTATAIRE DE L'EXPLOITANT	5

#### ANNEXE 5.1 : SUBSTANCES A SURVEILLER

Famille	Substances <sup>1</sup>	Code SANDRE <sup>2</sup>	n°DCE <sup>3</sup>	n°78/444 <sup>4</sup>
Alkylphénols	Octylphénol	1535	78	
	OP10E	demande en cours		
	OP10E	demande en cours		
	OP10E	demande en cours		
Anilines	2-chloroaniline	1593		17
	3-chloroaniline	1592		18
	4-chloroaniline	1591		19
	4-chloro-2-nitroaniline	1594		20
	3,4-dichloroaniline	1595		21
Autres	Phénol	1588		13
	2-nitrophenol	1589		14
	4-nitrophenol	1590		15
	2,4-dinitrophenol	1596		22
BDE	1,2,3,4-tétrachlorobenzène	1597		23
	1,2,3,5-tétrachlorobenzène	1598		24
	1,2,3,6-tétrachlorobenzène	1599		25
	1,2,4,5-tétrachlorobenzène	1600		26
BTX	Benzène	1587		12
	Ethylbenzène	1586		11
	Isopropylbenzène	1585		10
	Toluène	1584		9
Chlorobenzènes	1,2-dichlorobenzène	1583		8
	1,3-dichlorobenzène	1582		7
	1,4-dichlorobenzène	1581		6
	1,2,3-trichlorobenzène	1580		5
Chlorophénols	2-chlorophénol	1579		4
	3-chlorophénol	1578		3
	4-chlorophénol	1577		2
	2,4-dichlorophénol	1576		1

Famille	Substances <sup>1</sup>	Code SANDRE <sup>2</sup>	n°DCE <sup>3</sup>	n°78/44 <sup>4</sup>
COHV	4-chloro-3-méthylphénol	1635		24
	1-chlorophénol	1471		33
	2-chlorophénol	1451		34
	3-chlorophénol	1450		35
	1,4-dichlorophénol	1485		64
	2,4,5-trichlorophénol	1548		122
	2,4,6-trichlorophénol	1549		123
	Hexachloropentadiène	2612		
	1,2-dichlorobenzène	1161	10	89
	1,3-dichlorobenzène	1162	11	90
	1,4-dichlorobenzène	1163		91
	1,2,3-trichlorobenzène	1164		92
Chlorotoluides	1,2,3-trichlorobenzène	1165		93
	1,2,4-trichlorobenzène	1166		94
	1,3,5-trichlorobenzène	1167		95
	1,2,3,4-tétrachlorobenzène	1168		96
	1,2,3,5-tétrachlorobenzène	1169		97
	1,2,3,6-tétrachlorobenzène	1170		98
	1,2,4,5-tétrachlorobenzène	1171		99
	1,2,4,6-tétrachlorobenzène	1172		100
	1,2,3,4,5-pentachlorobenzène	1173		101
	1,2,3,4,6-pentachlorobenzène	1174		102
	1,2,3,5,6-pentachlorobenzène	1175		103
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1176		104
HAP	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1177		105
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1178		106
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1179		107
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1180		108
Hétéroar	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1181		109
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1182		110
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1183		111
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1184		112
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1185		113
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1186		114
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1187		115
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1188		116
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1189		117
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1190		118
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1191		119
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1192		120
Hétéroaromatiques	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1193		121
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1194		122
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1195		123
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1196		124
Organohalés	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1197		125
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1198		126
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1199		127
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1200		128
Organohalés	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1201		129
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1202		130
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1203		131
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1204		132
Organohalés	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1205		133
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1206		134
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1207		135
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1208		136
Organohalés	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1209		137
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1210		138
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1211		139
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1212		140
Organohalés	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1213		141
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1214		142
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1215		143
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1216		144
Organohalés	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1217		145
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1218		146
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1219		147
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1220		148
Organohalés	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1221		149
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1222		150
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1223		151
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1224		152
Organohalés	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1225		153
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1226		154
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1227		155
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1228		156
Organohalés	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1229		157
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1230		158
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1231		159
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1232		160
Organohalés	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1233		161
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1234		162
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1235		163
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1236		164
Organohalés	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1237		165
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1238		166
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1239		167
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1240		168
Organohalés	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1241		169
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1242		170
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1243		171
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1244		172
Organohalés	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1245		173
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1246		174
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1247		175
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1248		176
Organohalés	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1249		177
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1250		178
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1251		179
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1252		180
Organohalés	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1253		181
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1254		182
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1255		183
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1256		184
Organohalés	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1257		185
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1258		186
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1259		187
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1260		188
Organohalés	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1261		189
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1262		190
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1263		191
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1264		192
Organohalés	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1265		193
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1266		194
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1267		195
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1268		196
Organohalés	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1269		197
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1270		198
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1271		199
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1272		200
Organohalés	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1273		201
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1274		202
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1275		203
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1276		204
Organohalés	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1277		205
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1278		206
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1279		207
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1280		208
Organohalés	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1281		209
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1282		210
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1283		211
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1284		212
Organohalés	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1285		213
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1286		214
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1287		215
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1288		216
Organohalés	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1289		217
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1290		218
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1291		219
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1292		220
Organohalés	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1293		221
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1294		222
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1295		223
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1296		224
Organohalés	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1297		225
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1298		226
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1299		227
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1300		228
Organohalés	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1301		229
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1302		230
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1303		231
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1304		232
Organohalés	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1305		233
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1306		234
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1307		235
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1308		236
Organohalés	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1309		237
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1310		238
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1311		239
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1312		240
Organohalés	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1313		241
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1314		242
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1315		243
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1316		244
Organohalés	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1317		245
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1318		246
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1319		247
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1320		248
Organohalés	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1321		249
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1322		250
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1323		251
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1324		252
Organohalés	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1325		253
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1326		254
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1327		255
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1328		256
Organohalés	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1329		257
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1330		258
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1331		259
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1332		260
Organohalés	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1333		261
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1334		262
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1335		263
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1336		264
Organohalés	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1337		265
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1338		266
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1339		267
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1340		268
Organohalés	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1341		269
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1342		270
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1343		271
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1344		272
Organohalés	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1345		273
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1346		274
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1347		275
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1348		276
Organohalés	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1349		277
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1350		278
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1351		279
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1352		280
Organohalés	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1353		281
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1354		282
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1355		283
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1356		284
Organohalés	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1357		285
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1358		286
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1359		287
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1360		288
Organohalés	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1361		289
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1362		290
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1363		291
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1364		292
Organohalés	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1365		293
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1366		294
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1367		295
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1368		296
Organohalés	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1369		297
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1370		298
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1371		299
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1372		300
Organohalés	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1373		301
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1374		302
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1375		303
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1376		304
Organohalés	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1377		305
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1378		306
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1379		307
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1380		308
Organohalés	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1381		309
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1382		310
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1383		311
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1384		312
Organohalés	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1385		313
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1386		314
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1387		315
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1388		316
Organohalés	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1389		317
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1390		318
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1391		319
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1392		320
Organohalés	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1393		321
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1394		322
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1395		323
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1396		324
Organohalés	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1397		325
	1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène	1398		326

Famille	Substances <sup>1</sup>	Code SANDRE <sup>2</sup>	n° DCE <sup>3</sup>	n° 76464 <sup>4</sup>
PCB	Triphénylétain cation	demande en cours	123,125,127	101
	PCB 28	1239		
	PCB 52	1241		
	PCB 101	1242		
	PCB 118	1243		
	PCB 138	1244		
	PCB 153	1245		
Pesticides	Triéthylzin	1246		101
	Triéthylzin	1246		
	Alachlore	1101	1	
	Atrazine	1102	3	
	Chlorfenvinphos	1441	9	
	Chlorpyrifos	1083	9	
	Diquat	1177	32	
Paramètres de sol	Carbazène	1247		101
	Simazine	1243	29	
	Carbazène	1247		
	Carbazène	1247		

<sup>1</sup> Substances Dangereuses Prioritaires issues de l'annexe X de la DCE (tableau A de la circulaire du 07/05/07) et de la directive filie de la DCE adoptée le 20 octobre 2006 (substances et encastrement)

<sup>2</sup> Substances Prioritaires issues de l'annexe X de la DCE (tableau A de la circulaire du 07/05/07)

<sup>3</sup> Autres substances prioritaires issues de la liste I de la directive 2006/118/CE (anciennement directive 78/441/CEE) et ne figurant pas à l'annexe X de la DCE (tableau B de la circulaire du 07/05/07)

<sup>4</sup> Autres substances prioritaires issues de la liste II de la directive 2006/118/CE (anciennement directive 78/441/CEE) et autres substances, non SDP ni SP (tableaux D et E de la circulaire du 07/05/07)

<sup>5</sup> Autres paramètres

<sup>6</sup> Les groupes de substances sont indiqués en italique.

<sup>7</sup> Code Sandre de la substance : <http://sandre.eaufrance.fr/app/Referenciel/client.php>

<sup>8</sup> Correspondance avec la numérotation utilisée à l'annexe X de la DCE (directive 2000/60/CE).

<sup>9</sup> N° UE : le nombre mentionné correspond au classement par ordre alphabétique des de la communication de la Commission européenne au Conseil du 22 juin 1982

## ANNEXE 5.2 : LIMITES DE QUANTIFICATION A ATTEINDRE

Famille	Substances	Code SANDRE <sup>1</sup>	LQ <sup>2</sup> à atteindre par substances par les laboratoires prestataires en ppt Eau Potable
Alkylphénols	OP10E	1510	0,1
	OP10E	demande en cours	0,1
	OP10E	demande en cours	0,1
Anilines	2-chloroaniline	1593	0,1
	3-chloroaniline	1592	0,1
	4-chloroaniline	1591	0,1
	4-chloro-2-nitroaniline	1594	0,1
Autres	2,4-dichloroaniline	1594	0,1
	2,4-dichloroaniline	1594	0,1
	2,4-dichloroaniline	1594	0,1
	2,4-dichloroaniline	1594	0,1
BOE	BOE 154	2911	0,05
	BOE 154	2911	0,05
	BOE 154	2911	0,05
	BOE 154	2911	0,05
BTX	Benzène	1114	1
	Ethylbenzène	1497	1
	Isopropylbenzène	1433	1
	Toluène	1278	1
Chlorobenzène	Kylenes (Somme n,m,p)	1792	2
	Kylenes (Somme n,m,p)	1792	2
	Kylenes (Somme n,m,p)	1792	2
	Kylenes (Somme n,m,p)	1792	2

Famille	Substances	Code SANDRE <sup>1</sup>	LQ <sup>2</sup> à atteindre par substances par les laboratoires prestataires en ppt Eau Potable
Chlorophénols	1-chloro-2-nitrobenzène	1469	0,1
	1-chloro-3-nitrobenzène	1468	0,1
	1-chloro-4-nitrobenzène	1470	0,1
	Pentachlorophénol	1238	0,1
	4-chloro-3-méthylphénol	1636	0,1
	2-chlorophénol	1471	0,1
	3-chlorophénol	1481	0,1
	4-chlorophénol	1450	0,1
	2,4-dichlorophénol	1484	0,1
	2,4,6-trichlorophénol	1540	0,1
COTV	2,4,6-trichlorophénol	1540	0,1
	Hexachlorocyclopentadiène	2412	0,1
	1,2-dichlorobenzène	1165	2
	Chlorure de méthyle	1168	5
	1-chlorobenzène	1109	1
	2-chlorobenzène	1111	1
	3-chlorobenzène (chlorure d'allyle)	2563	1
	1,1-dichloroéthylène	1160	3
	1,1-dichloroéthylène	1162	2,3
	1,2-dichloroéthylène	1163	3
Métaux	Hexachlorocyclopentadiène	1856	1
	1,1,2,2,3,3-hexachloroéthylène	1275	1
	1,1,2,2,3,3-hexachloroéthylène	1275	1
	1,1,2,2,3,3-hexachloroéthylène	1275	1
	1,1,2,2,3,3-hexachloroéthylène	1275	1
	1,1,2,2,3,3-hexachloroéthylène	1275	1
	1,1,2,2,3,3-hexachloroéthylène	1275	1
	1,1,2,2,3,3-hexachloroéthylène	1275	1
	1,1,2,2,3,3-hexachloroéthylène	1275	1
	1,1,2,2,3,3-hexachloroéthylène	1275	1
	1,1,2,2,3,3-hexachloroéthylène	1275	1

Famille	Substances	Code SANDRE <sup>1</sup>	LQ <sup>2</sup> à atteindre par substances par les laboratoires prestataires en ppt Eau Potable
PCB	Dibutylétain cation	1771	0,02
	Monobutylétain cation	2542	0,02
	Triphénylétain cation	demande en cours	0,02
	PCB 28	1239	0,01
	PCB 52	1241	0,01
	PCB 101	1242	0,01
	PCB 118	1243	0,01
	PCB 138	1244	0,01
	PCB 153	1245	0,01
	PCB 180	1246	0,01
Pesticides	Triéthylzin	1246	0,05
	Alachlore	1101	0,02
	Atrazine	1102	0,03
	Chlorfenvinphos	1441	0,05
	Chlorpyrifos	1083	0,05
	Diquat	1177	0,05
	Carbazène	1247	0,05
	Simazine	1243	0,03
	Carbazène	1247	0,05
	Carbazène	1247	0,05
Paramètres de sol	Demande Chimique en Oxygène ou Carbone Organique Total	1314	3000
	Demande Chimique en Oxygène ou Carbone Organique Total	1841	300
	Matières en Suspension	1306	2000

<sup>1</sup> Code Sandre accessible sur <http://sandre.eaufrance.fr/app/Referenciel/client.php>

<sup>2</sup> La valeur à atteindre pour la limite de quantification (LQ) correspond à la valeur que 50% des prestataires sont capables d'atteindre la plus fréquemment. Ces valeurs sont issues de l'exploitation des LQ transmises par les laboratoires dans le cadre de l'action 3R3DE depuis 2005.

<sup>3</sup> Valeur de LQ dérivée de l'annexe D de la norme ISO/DIS 16357-2



\_\_\_\_\_

Page 17 of 25Page 18 sur 25

Les critères identifiés en gras sont à renseigner obligatoirement lors de la restitution des données. L'absence de renseignements sur les champs obligatoires sera une entorse à l'engagement du laboratoire pouvant conditionner le cas échéant le paiement de la prestation par l'exploitant.

Le format de restitution sera mis en ligne sur le site <http://vade.livert.fr/>

[illegible]Page 28 of 24

ANNEXE 5.5 : LISTE DES PIÈCES À FOURNIR PAR LE LABORATOIRE PRESTATAIRE À L'EXPLOITANT

Justificatifs à produire

- Justificatifs d'accréditation sur les opérations de prélèvements (si disponible) et d'analyse de substances dans la matrice « eaux résiduaires » comprenant à minima :
  - Numéro d'accréditation
  - Extrait de l'annexe technique sur les substances concernées
- Liste de références en matière d'opérations de prélèvements de substances dangereuses dans les rejets industriels
- Tableau des performances et d'assurance qualité à renseigner obligatoirement : les critères de choix pour l'exploitant pour la sélection d'un laboratoire prestataire sont repris dans ce tableau : substance accréditée ou non, et limite de quantification qui doivent être inférieures ou égales aux LQ de l'annexe 5.2.
- Attestation du prestataire s'engageant à respecter les prescriptions de l'annexe technique (modèle joint)

TABLEAU DES PERFORMANCES ET ASSURANCE QUALITÉ  
À RENSEIGNER ET À RESTITUER À L'EXPLOITANT

Famille	Substances	Code SANDRE	Substance Accréditée <sup>1</sup> oui / non sur matrice eaux résiduaires	LQ en µg/l (obtenue sur une matrice eau résiduaire)
Alkylphénols	Octylphénol	1525		
	OP10E	demandé en cours		
	OP10E	demandé en cours		
	2 chlorophénol	1593		
	3 chlorophénol	1591		
Anilines	4 chlorophénol	1591		
	4-chloro-2 nitroaniline	1594		
	2,4 dichlorophénol	1585		
Autres	8 bis-yle	1544		
	2,4-dichlorophénol	1594		
	1,1,1-trichloro-2,2,2-trifluoroéthylène	24-07		
	Acide chlorosulfonique	1415		
	1,1,1-trichloro-2,2,2-trifluoroéthylène	24-07		
BOE	1,1,1-trichloro-2,2,2-trifluoroéthylène	24-07		
	BOE 154	2511		
	Hexabromodiphényléther	2512		
	BOE 183	2512		
	Hexabromodiphényléther	2510		
	BOE 183	2510		
	Decabromodiphényléther (BOE 209)	1815		
	Benzo(a)pyrène	1114		
	Ethylbenzène	1497		
	Isopropylbenzène	1633		
ATEX	Toluène	1278		
	Styrène (Styrène n.m.p)	1730		
Chlorobenzène II	1,2,3 trichlorobenzène	1434		
	1,2,4 trichlorobenzène	1243		
	1,3,5 trichlorobenzène	1429		
	Chlorobenzène	1467		
	1,1 dichlorobenzène	1163		
	1,1 dichlorobenzène	1164		
	1,1 dichlorobenzène	1164		
	1,2,4,5 tétrachlorobenzène	1631		
	1-chloro-2-nitrobenzène	1459		
	1-chloro-3-nitrobenzène	1448		

Famille	Substances	Code SANDRE	Substance Accréditée <sup>1</sup> oui / non sur matrice eaux résiduaires	LQ en µg/l (obtenue sur une matrice eau résiduaire)
Chlorophénols	1-chloro-4-nitrobenzène	1476		
	Pentachlorophénol	1235		
	4-chloro-2-méthylphénol	1636		
	2 chlorophénol	1471		
	3 chlorophénol	1481		
	4 chlorophénol	1650		
	2,4 dichlorophénol	1486		
	2,4,5 trichlorophénol	1548		
	2,4,6 trichlorophénol	1549		
	Hexachloropentadiène	2612		
	1,2 dichlorodithiane	1161		
	Chlorure de méthylène	1168		
DCHV	Chlorure de méthylène	1168		
	Chlorure de méthylène	1168		
	Chlorure de méthylène	1168		
	Chlorure de méthylène	1168		
	Chlorure de méthylène	1168		
	Chlorure de méthylène	1168		
	Chlorure de méthylène	1168		
	Chlorure de méthylène	1168		
	Chlorure de méthylène	1168		
	Chlorure de méthylène	1168		
HAP	Fluoranthène	1811		
	Phénanthrène	1817		
	Acénaphtène	1413		
Métaux	Plomb et ses composés	1302		
	Nickel et ses composés	1304		
	Argent et ses composés	1305		
	Zinc et ses composés	1303		
	Cuivre et ses composés	1301		
	Chrome et ses composés	1306		
Organosélex	Dibutylétain cation	1771		
	Monobutylétain cation	2542		
	Triphénylétain cation	demandé en cours		

Famille	Substances	Code SANDRE	Substance Accréditée <sup>1</sup> oui / non sur matrice eaux résiduaires	LQ en µg/l (obtenue sur une matrice eau résiduaire)
PCB	PCB 20	1219		
	PCB 52	1241		
	PCB 101	1242		
	PCB 118	1243		
	PCB 138	1244		
	PCB 153	1245		
	PCB 180	1246		
Pesticides	Triphénylène	1249		
	Alcool	1101		
	Alcool	1107		
	Chlorure de sodium	1444		
	Chlorure de sodium	1444		
	Chlorure de sodium	1444		
	Chlorure de sodium	1444		
	Chlorure de sodium	1444		
	Chlorure de sodium	1444		
	Chlorure de sodium	1444		
Paramètres de suivi	Demande Chimique en Oxygène ou Carbone Organique Total	1214		
		1641		
	Matières en Suspension	1305		

<sup>1</sup> : Une absence d'accréditation pourra être acceptée pour certaines substances (substances très rarement accréditées par les laboratoires votre annuaire). Il s'agit des substances : « Chlorocannes C10-C13, diphénylétainbromés, alkylphénols et hexachloropentadiène ».

## ATTESTATION DU PRESTATAIRE

Je soussigné(e)

(Nom, qualité)

Coordonnées de l'entreprise :

(Nom, forme juridique, capital social, RCS, siège social et adresse si différente du siège)

✦ reconnais avoir reçu et avoir pris connaissance des prescriptions techniques applicables aux opérations de prélèvements et d'analyses pour la mise en œuvre de la deuxième phase de l'action nationale de recherche et de réduction des rejets de substances dangereuses pour le milieu aquatique et des documents auxquels il fait référence.

✦ m'engage à restituer les résultats dans un délai de XXXX mois après réalisation de chaque prélèvement \*

✦ reconnais les accepter et les appliquer sans réserve.

A :

Le :

Pour le soumissionnaire\*, nom et prénom de la personne habilitée à signer le marché :

Signature :

Cachet de la société :

\*Signature et qualité du signataire (qui doit être habilité à engager sa société) précédée de la mention « Bon pour acceptation »

\* L'attention est attirée sur l'intérêt de déposer des résultats d'analyses de la première mesure avant d'engager la suivante afin d'évaluer l'adéquation du plan de prélèvement, en particulier lors des premières mesures.



## Annexe 2 : Trame du programme d'actions

*Préambule : le rapport de surveillance initiale contenant notamment le tableau récapitulatif des mesures et des explications éventuelles sur les origines des substances constitue le préalable indispensable à la réalisation du programme d'action ci-après.*

### **1. Identification de l'exploitant et du site**

- Nom et adresse de l'exploitant et de l'établissement et nom du contact concernant le programme d'action au sein de l'établissement
- Activité principale du site et référence au(x) secteurs d'activité de la circulaire du 5/01/09 (indiquer le secteur ou sous-secteur correspondant de l'annexe 1)
- Site visé par l'AM du 29/06/04 : si oui pour quelles rubrique ICPE et rubrique IPPC
- Nom et nature du milieu récepteur (milieu naturel ou step collective de destination).  
En cas de rejet raccordé, préciser la date du porter à connaissance par l'exploitant auprès du gestionnaire du réseau d'assainissement du programme de surveillance pérenne.
- Milieu déclassé ou non, préciser le(s) paramètre(s) de déclassement le cas échéant.

### **2. Quelles sont les sources d'information utilisées (étude de branche, centre technique, bibliographie, fiches technico-économiques INERIS, fournisseurs, étude spécifique à votre site, résumé technique des BREF, autre) ?**

*Nota : des informations sont peut-être accessibles auprès de vos organisations professionnelles, par exemple au travers des partenariats de branche engagés avec les agences de l'eau dans les groupes IETI ([www.lesagencesdeleau.fr](http://www.lesagencesdeleau.fr)) ou dans les résumés techniques des BREF, documents européens décrivant par secteur d'activité les meilleures techniques disponibles pour la protection de l'environnement (<http://aida.ineris.fr/bref/index.htm>). Les fiches technico-économiques élaborées par l'INERIS sont disponibles à partir du lien suivant <http://rsde.ineris.fr>.*

### **3. Identification des substances visées par le programme d'actions (tableau 1)**

*Nota : au delà des substances sélectionnées par le biais des critères figurant dans la note RSDE de 2011, l'exploitant pourra, dans son intérêt, intégrer à ce programme d'action toute substance quantifiée lors de la surveillance initiale.*

Vu pour être annexé à  
notre arrêté en date de ce jour  
Macon, le 14 NOV. 2013  
Pour le Préfet,  
La Secrétaire Générale de la  
Préfecture de Saône-et-Loire  
Catherine SÉGUIN

a minima substances visées par	
--------------------------------------	--

programme d'actions						
Nom de la substance	Classement en SDP, SP ou pertinentes	Critère ayant conduit à la sélection dans le programme action/ETE :	flux massique moyen annuel en g/an <sup>1</sup>	La valeur limite d'émissions existante dans la réglementation (arrêté préfectoral et arrêté ministériel) et, pour les sites visés par l'AM du 29/06/04, le niveau d'émission associée aux meilleurs techniques disponibles dans le BREF considéré (BAT-AEL) pour cette substance est-elle respectée ?		
				Valeur de la VLE et référence du texte	Valeur de la BAT-AEL	Valeur actuelle dans le rejet <sup>3</sup>
				Concentration		Concentration moyenne et maximale
				Flux journalier		Flux journalier moyen et maximal
				Flux spécifique moyen et maximal si disponible		Flux spécifique moyen et maximal si disponible
				Respect : o/n	Pas de VLE disponible	Respect : o/n
					Pas de VLE disponible	Pas de VLE disponible

Chacune des substances visée au tableau précédent doit faire l'objet d'une fiche constituant le programme d'action.

#### 4. Tableau de synthèse (tableau 2):

Nota : tableau à remplir à partir de la fiche substance (une fiche d'actions établie selon le modèle figurant en annexe par substance) en reprenant dans la première colonne la liste des substances du tableau 1 ci-dessus. Seules les actions retenues et/ou déjà mises en œuvre sont à mentionner dans ce tableau.

a minima substances visées par programme d'actions	Pour chaque substance, une des deux colonnes au moins doit nécessairement être renseignée.						
Nom de la substance	Sélectionnée par le programme d'action	Fera l'objet d'une étude technico-économique	Classement en SDP, SP ou pertinentes	Pourcentage d'abattement global attendu	Flux après action inférieur au seuil de la colonne B (critère programme d'action)	Flux évité en g/an	Echéancier possible (sous forme de date) ou date effective si action déjà réalisée
					Oui/non		

<sup>1</sup> le flux massique moyen annuel est calculé avec les résultats de la campagne de mesures à partir de la moyenne arithmétique des flux massiques annuels disponibles calculés selon la règle suivante : produit de la concentration moyenne et du débit annuel calculés comme suit : concentration moyenne sur l'année =  $(C1 \times D1 + C2 \times D2 + \dots + Cn \times Dn) / (D1 + D2 + \dots + Dn)$  où n est le nombre de jour où des mesures de concentration et de débit sont disponibles ; débit annuel =  $((D1 + D2 + \dots + Dn) / n) \times$  nombre de jours de rejet sur l'année où n est le nombre de mesures de débit disponible

<sup>2</sup> flux annuel calculé à partir des mesures de surveillance initiale sur l'année de démarrage de la surveillance pérenne en l'absence d'action de limitation de rejets de substance mises en œuvre ou sur une année de référence à définir si une ou des action(s) de limitation de rejets de substance ont été mises en œuvre et sont quantifiables

<sup>3</sup> valeurs exprimées dans les mêmes unités que les VLE fixées dans les textes réglementaires figurant dans la première colonne « Valeur de la VLE et référence du texte »

N°	du	SECTEURS D'ACTIVITÉ	SOUS-SECTEURS D'ACTIVITÉ
1		ABATTOIRS	
2		INDUSTRIE PETROLIERE	2.1 Raffinage 2.2 Dépôts et terminaux pétroliers 2.3 Industries pétrolières : sites de mélanges et de conditionnement de produits pétroliers 2.4 Industries pétrolières : sites de synthèse ou de transformation de produits pétroliers (hors pétrochimie)
3		INDUSTRIE DU TRAITEMENT ET DU STOCKAGE DES DECHETS	3.1 Regroupement, prétraitement ou traitement des déchets dangereux 3.2 Installations de stockage de déchets non dangereux 3.3 Unité d'incinération d'ordures ménagères 3.4 Lavage de citernes 3.5 Autres sites de traitement de déchets non dangereux
4		INDUSTRIE DU VERRE	4.1 Fusion du verre 4.2 Cristalleries 4.3 Autres activités
5		CENTRALES THERMIQUES DE PRODUCTION D'ELECTRICITE	
6		INDUSTRIE DE LA CHIMIE	
7		FABRICATION DE COLLES ET ADHÉSIFS	
8		FABRICATION DE PEINTURES	
9		FABRICATION DE PIGMENTS	
10		INDUSTRIE DU PLASTIQUE	
11		INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC	
12		INDUSTRIE DU TRAITEMENT DES TEXTILES	12.1 Ennoblement 12.2 Blanchisseries
13		INDUSTRIE PAPETIERE	13.1 Préparation de pâte chimique 13.2 Préparation de pâte non chimique 13.3 Fabrication de papiers/cartons
14		INDUSTRIE DE LA METALLURGIE	14.1 Sidérurgie 14.2 Fonderies de métaux ferreux 14.3 Fonderies de métaux non ferreux 14.4 Production et/ou transformation des métaux non ferreux
15		INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE	Formulation galénique de produits pharmaceutiques
16		INDUSTRIE DE L'IMPRIMERIE	
17		INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE (Produits d'origine animale)	
18		INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE (Produits d'origine végétale)	18.1 Activité vinicole 18.2 INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE (Produits d'origine végétale) hors activité vinicole
19		INDUSTRIE DU TRAITEMENT DES CUIRS ET PEAUX	
20		INDUSTRIE DU TRAVAIL MECANIQUE DES METAUX	
21		INDUSTRIE DU TRAITEMENT, REVETEMENT DE SURFACE	
22		INDUSTRIE DU BOIS	
23		INDUSTRIE DE LA CERAMIQUE ET DES MATERIAUX REFRACTAIRES	
24		INDUSTRIES DU TRAITEMENT DES SOUS-PRODUITS ANIMAUX	

## Fiche d'actions pour la substance A

### Nota :

1. Les actions déjà réalisées ou en cours en vue de la réduction ou de la suppression des substances dangereuses y compris les actions d'amélioration de la qualité des rejets aqueux pour les paramètres d'autosurveillance doivent être intégrées à ce programme d'action si les gains peuvent être estimés ou mesurés si l'action est déjà mise en oeuvre.
2. L'exploitant doit présenter dans le tableau ci-dessous toutes les actions qu'il a envisagées même si celles-ci ne sont pas retenues au titre du présent programme d'actions.
3. Si une même action a pour effet d'abattre plusieurs substances, celle-ci doit être intégrée dans chacune des fiches relatives aux différentes substances.
4. L'analyse des solutions de réduction comparativement aux MTD qui a pu être menée au sein du bilan de fonctionnement pourra être utilisée pour renseigner les tableaux suivants.

Origine(s) probable(s) (Matières premières, process (préciser l'étape), eau amont, drainage de zones polluées, pertes sur les réseaux, autres)		
Action N°1 (substitution, suppression, recyclage, traitement, enlèvement déchet, autre)		
Concentration avant action en µg/l <i>Concentration moyenne annuelle sur année début de surveillance pérenne si pas d'action de limitation de rejets de substance mises en œuvre</i> <i>Concentration moyenne annuelle sur une année de référence à définir si action de limitation de rejets de substance mises en œuvre et quantifiable</i>		
Flux annuel (année de référence définie pour la concentration) avant action en g / an <sup>4</sup>		
Flux spécifique avant action en g/unité de production		
Concentration après action en µg/l <sup>4</sup> <i>Concentration moyenne annuelle ou estimée</i>		
Flux après action en g / an		Pourcentage d'abattement
Flux spécifique après action en g/unité de production		
Coût d'investissement		
Coût annuel de fonctionnement		
Solution <i>Si aucune solution déjà réalisée ou sélectionnée au programme d'action, les investigations approfondies devront être menées dans l'ETE</i>	déjà réalisée : oui/non	
	sélectionnée par l'exploitant au programme d'action : oui/non	
	devant faire l'objet d'investigations approfondies (ETE) : oui/non	
	Solution envisagée mais non retenue	
Raison du choix		
Date de réalisation prévue ou effective		
Autre(s) substance(s) ou paramètres polluants (DCO, MES, etc...); consommation d'eau, déchets, énergie impactés, en plus ou en moins, par l'action envisagée, précision sur la nature de cet impact		
Commentaires		

En cas de raccordement à une station d'épuration collective, l'abattement est-il mesuré pour la substance considérée ? Si oui, préciser l'abattement en %.

### Synthèse pour la substance A

Résultat d'abattement global attendu et concentration finale de la substance dans le rejet final obtenus par la mise en œuvre des actions sélectionnées et raisons du choix, échéancier possible

<sup>4</sup> si ces informations ne sont pas disponibles action par action, elles peuvent être intégrées dans la synthèse par substance et exprimée en abattement global. A défaut, ces actions devront faire l'objet de l'ETE.



*(nota : les chiffres d'abattement, les coûts et les délais proposés par le programme d'action traduisent des orientations mais n'ont pas vocation à être intégrés dans un acte prescriptif.)*

