



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  
PRÉFET DE LA VENDÉE  
PRÉFET DES DEUX-SÈVRES

**Arrêté interpréfectoral**  
**autorisant la société SAS BIOPOMMERIA à exploiter une unité de méthanisation à**  
**SEVREMONT (85)**

Arrêté n° 18-DRCTAJ/1- 681

Arrêté n° A6012

Le Préfet de Vendée  
Chevalier de la Légion d'Honneur  
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Le Préfet des Deux-Sèvres  
Chevalier de la Légion d'Honneur  
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

**Vu** le code de l'environnement, notamment le livre V relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement et le livre VI relatif à la faune et la flore ;

**Vu** le code de l'urbanisme;

**Vu** le décret du 2 mai 2014 n°2014-450 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement ;

**Vu** l'arrêté ministériel du 19 décembre 2011 relatif au programme d'actions national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole modifié par l'arrêté du 23 octobre 2013;

**Vu** l'arrêté du préfet coordonnateur du bassin Loire Bretagne du 18 novembre 2015 portant approbation du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne et arrêtant le programme pluriannuel de mesures ;

**Vu** l'arrêté 24 juin 2014 - 2014 n°132 - établissant le programme d'actions régional en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole pour la région des Pays-de-la-Loire ;

**Vu** l'arrêté 27 juin 2014 - 2011/SGAR/2014 - établissant le référentiel régional en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole pour la région Poitou-Charentes ;

**Vu** la demande déposée en préfecture le 21 novembre 2016, complétée les 4 août et 9 octobre 2017, par la SAS BIOPOMMERIA en vue d'obtenir l'autorisation d'exploiter les installations de méthanisation de matières organiques sur la commune de SEVREMONT ;

**Vu** les plans, cartes et notices annexés à la demande d'autorisation soumise à enquête publique déposée par SAS BIOPOMMERIA ;

**Vu** les résultats de l'enquête publique qui s'est déroulée du 03 janvier au 02 février 2018 en application de l'arrêté inter préfectoral du 11 décembre 2017 n°17-DRCTAJ/1-808 portant ouverture de l'enquête publique relative à la demande présentée par la SAS BIOPOMMERIA en vue d'obtenir l'autorisation unique à l'exploitation d'une unité de méthanisation à SEVREMONT (Vendée), à la

construction de silos de stockage de digestat sur le territoire des communes de BRETIGNOLLES et de GENNETON (Deux-Sèvres), ainsi qu'au plan d'épandage associé concernant des communes des départements de Vendée, Deux-Sèvres et du Maine-et-Loire ;

**Vu** l'avis du commissaire enquêteur en date du 3 mars 2018 ;

**Vu** l'avis des conseils municipaux de LYS-HAUT-LAYON, ARGENTONNAY, CIRIÈRES, COMBRAND, GEAY, LA FORÊT-SUR-SÈVRE, LA PETITE BOISSIÈRE, LE PIN, MAULÉON, MONCOUTANT, MONTRAVERS, NUEL-LES-AUBIERS, SAINT-AUBIN-DU-PLAIN, VAL-EN-VIGNES, VERNOUX-EN-GÂTINE, VOULMENTIN, ANTIGNY, BELLEVIGNY, CHAVAGNES-LES-REDOUX, CHEFFOIS, DOMPIERRE-SUR-YON, LA GAUBRETIÈRE, LA TARDIÈRE, MONTREVERD, POUZAUGES, SAINT-MESMIN, SÈVREMONT, SAINT-CHRISTOPHE-DU-LIGNERON, SAINT-MARTIN-DES-TILLEULS, SAINT-AUBIN-DES-NOUES, SAINT-AUBIN LE GIRARD, TALLUD-SAINTE-GEMME, VOUVANT ;

**Vu** les avis émis par les chefs de services administratifs consultés et notamment ceux des Directeurs Départementaux des Territoires et de la Mer de Vendée, Deux-Sèvres et Maine-et-Loire, des délégués territoriaux de la Vendée et Deux-Sèvres de l'Agence Régionale de Santé, du Service Départemental d'Incendie et de Secours, des Directeurs Régionaux de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement des Pays-de-la-Loire et Aquitaine, du Conservateur Régional de l'Archéologie de la Direction Régionale des Affaires Culturelles ;

**Vu** le rapport de l'inspection des installations classées en date du 15 mai 2018 ;

**Vu** l'avis émis par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques de la Vendée dans sa séance du 31 mai 2018 ;

**Vu** l'avis émis par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques des Deux-Sèvres dans sa séance du 16 octobre 2018 ;

**Vu** l'arrêté préfectoral n° 18-DRCTAJ/1-252 du 4 juin 2018 prorogeant le délai d'instruction du dossier ;

**Vu** l'arrêté préfectoral n°18-DRCTAJ/1-421 du 5 juillet 2018 ;

**Considérant** que la Société SAS BIOPOMMERIA a justifié ses capacités techniques et financières ;

**Considérant** qu'aux termes de l'article L 512-1 du titre 1<sup>er</sup> du livre V du code de l'environnement l'autorisation ne peut être accordée que si les dangers ou inconvénients de l'installation peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral ;

**Considérant** que les conditions d'aménagement et d'exploitation, telles qu'elles sont définies par le présent arrêté, permettent de prévenir les dangers et inconvénients de l'installation pour les intérêts mentionnés par les articles L 211-1 et L 511-1 du titre 1<sup>er</sup> du livre V du code de l'environnement, notamment pour la commodité du voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques et pour la protection de la nature et de l'environnement ;

**Considérant** que les prescriptions du présent arrêté sont de nature à maintenir les effets létaux significatifs et létaux des phénomènes dangereux susceptibles de survenir dans le périmètre de l'établissement ;

**Considérant** que les prescriptions du présent arrêté sont de nature à limiter les nuisances de l'établissement sur son environnement ;

**Considérant** que les prescriptions du présent arrêté sont de nature à surveiller et diminuer l'impact de l'épandage du digestat brut sur le milieu naturel ;

**Considérant** que l'autorisation unique ne peut être accordée que si les mesures que spécifient le présent arrêté permettent de garantir la conformité des travaux projetés avec les exigences fixées à l'article L.421-9 du code de l'urbanisme lorsque l'autorisation tient lieu de permis de construire ;

**Considérant** les observations présentées par l'intéressé le 9 novembre 2018, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti à compter de la notification du projet d'arrêté statuant sur sa demande;

## **ARRETE**

---

### **TITRE 1 - PORTÉE DE L'AUTORISATION ET CONDITIONS GÉNÉRALES**

---

#### **Article 1.1 - Bénéficiaire et portée de l'autorisation**

La présente autorisation unique tient lieu :

- d'autorisation d'exploiter au titre de l'article L.512-1 du code de l'environnement
- de permis de construire au titre de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme pour le site situé sur la commune de SEVREMONT et pour les stockages déportés situés sur les communes de BRETIGNOLLES et GENNETON.

#### **Article 1.1.1 - Titulaire de l'autorisation**

La société SAS BIOPOMMERIA, dont le siège social est situé en ZAC « Les Champs de Lescaze » CS 90021, 47310 ROQUEFORT, est autorisée, sous réserve de respecter les prescriptions du présent arrêté, à exploiter sur le territoire de la commune de SEVREMONT (Vendée) sise Zone Industrielle « Champ de la Croix » -La Pommeraie Sur Sèvre, une unité de méthanisation avec valorisation du biométhane telle que décrite dans les articles suivants.

#### **Article 1.1.2 - Installations non visées par la nomenclature ou soumises à déclaration**

Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans l'établissement qui, mentionnés ou non à la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité avec une installation soumise à autorisation à modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.

Les installations soumises à déclaration respectent les prescriptions d'aménagement et d'exploitation définies par les arrêtés types correspondants, en complément des dispositions générales portant sur l'ensemble du site figurant dans le corps du présent arrêté, sauf en ce qu'elles auraient de contraire au présent arrêté.

Les installations soumises à déclaration visées ci-après ne sont pas soumises à l'obligation de vérification périodique prévue pour les rubriques DC.

### Article 1.1.3 - Installations visées par une rubrique de la nomenclature des installations classées

| Rubriques | Désignation des activités  | Grandeur caractéristique                | Régime* |
|-----------|--|---|---------|
| 3532      | Valorisation ou un mélange de valorisation et d'élimination, de déchets non dangereux non inertes avec une capacité supérieure à 75 tonnes par jour et entraînant une ou plusieurs des activités suivantes, à l'exclusion des activités relevant de la directive 91/271/CE :<br>- traitement biologique de déchets.  | 185 tonnes/jour                         | A*      |
| 2781-1-a  | Installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute, à l'exclusion des installations de méthanisation d'eaux usées ou de boues d'épuration urbaines lorsqu'elles sont méthanisées sur leur site de production<br>1. Méthanisation de matière végétale brute, effluents d'élevage, matières stercoraires, lactosérum et déchets végétaux d'industries agroalimentaires :<br>a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 60 t/j | 169,9 tonnes/jour<br>(62 006 tonnes/an) | A*      |
| 2781-2    | Installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute, à l'exclusion des installations de méthanisation d'eaux usées ou de boues d'épuration urbaines lorsqu'elles sont méthanisées sur leur site de production<br>2. Méthanisation d'autres déchets non dangereux  | 15,1 tonnes/jour<br>(5 500 tonnes/an)   | A*      |

\* A (autorisation), E\* (Enregistrement), DC\* ou D\* (déclaration)

#### Liste des installations non classées :

- 2910-A : installation de combustion ; chaudière d'une puissance thermique nominale de 900 kW fonctionnant en bi-combustion « fioul/gaz naturel » ;
- 4734 : cuve de stockage de carburant (gazole pour la chaudière et les véhicules de manutention) d'une capacité de 2 tonnes ;
- 4310 : gaz inflammables de catégorie 1 et 2. Dispositifs d'épuration du bio-méthane sur la ligne de méthanisation et gazomètre sur la ligne biogaz. Quantité totale susceptible d'être présente inférieure à 1 tonne ;
- 1435 : station service. Alimentation du chargeur présent sur le site avec une distribution annuelle de carburant inférieure à 100 m<sup>3</sup> ;
- 1630 : soude ou potasse caustique (emploi ou stockage de lessive de...). Volume stocké est inférieur à 1 m<sup>3</sup> ;
- 4441 : liquides comburants de catégorie 1, 2 ou 3. La quantité susceptible d'être stockée est inférieure à 1 m<sup>3</sup>.

Au regard des capacités autorisées aux rubriques 2781 de la nomenclature, l'activité de méthanisation de déchets non dangereux relève de la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution). De fait, cette activité est exploitée en se fondant sur les performances des meilleures techniques disponibles économiquement acceptables (MTD) telles que définies par les états membres et tenant compte de la vocation et de l'utilisation des milieux environnants ainsi que de la ressource en eau.

De plus, la rubrique principale et les conclusions sur les meilleures techniques disponibles correspondantes sont les suivantes :

- rubrique principale : 3532 valorisation ou mélange de valorisation et d'élimination de déchets non dangereux non inertes avec une capacité supérieur à 75 tonnes par jour et entraînant une ou plusieurs des activités suivantes, traitement biologique, prétraitement des déchets destinés à l'incinération ou à la co-incinération, traitement du laitier et des cendres, traitement en broyeur de déchets métalliques, notamment déchets d'équipements électriques et électroniques et véhicules hors d'usage ainsi que leurs composants ;
- conclusions sur les meilleures techniques disponibles (ou document est Available Technique Référence – BREF) correspondantes : WT (traitement des déchets).

#### **Article 1.1.4 - Installations visées par une rubrique de la nomenclature Eau**

Au titre de la nomenclature IOTA (Installations, Ouvrages, Travaux et Aménagements soumis à la loi sur l'eau), SAS BIOPOMMERIA relève du régime de la déclaration en application aux articles L.214-1 à L.214-4 du code de l'environnement et visé par la rubrique suivante :

| Rubriques | Désignation des activités  | Grandeur caractéristique   | Régime* |
|-----------|--|--|---------|
| 2150      | Rejet d'eau pluviale dans les eaux douces superficielles ou dans le sous sol, la surface totale du projet augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet sont supérieurs à 1 ha mais inférieur 20 ha. | Eaux pluviales ruisselant sur les aires de rétention et de circulation représentent une surface de 8 864 m². | D*      |

#### **Article 1.1.5 - Implantation de l'établissement**

Les installations sont implantées sur les parcelles A2126, A2127, A2128 et A1990 du plan cadastral de la commune de SEVREMONT (La Pommeraie Sur Sèvre) représentant une superficie totale de 29 261 m².

L'installation représente une emprise au sol de 3 980 m² de bâtiments et 2 673 m² de surfaces imperméabilisées (voiries enrobées).

Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'installation n'est pas située dans le périmètre de protection rapproché d'un captage d'eau destinée à la consommation humaine, et l'aire où les équipements de stockage des matières entrantes et des digestats sont distants d'au moins 35 mètres des puits et forages de captage d'eau extérieurs au site, des sources, des aqueducs en écoulement libre, de toute installation souterraine ou semi enterrée utilisée pour le stockage des eaux destinées à l'alimentation en eau potable, à des industries agroalimentaires ou à l'arrosage des cultures maraîchères ou hydroponiques ; la distance minimale aux rivages et berges des cours d'eau, égale à 35 mètres dans le cas général, peut toutefois être réduite en cas de transport par voie d'eau.

La distance entre les digesteurs et les habitations occupées par des tiers ne peut pas être inférieure à 50 mètres, à l'exception des logements occupés par des personnels de l'installation et des logements dont l'exploitant ou le fournisseur de substrats de méthanisation.

La distance entre les installations susceptibles d'émettre des nuisances et les établissements recevant du public ne peut pas être inférieure à 50 mètres.

#### **Article 1.1.6 - Description des activités principales**

L'activité principale est une unité de méthanisation mésophile de matières organiques avec valorisation de bio-méthane conduisant par réinjection dans le réseau de distribution de gaz de ville.

Pour cela, elle met en œuvre les principaux équipements suivants :

- des bâtiments d'exploitation comprenant les équipements techniques (réception des matières entrantes, local électrique, épuration du biogaz, etc.) ainsi que des vestiaires et bureaux ;

- un bâtiment technique (1200 m<sup>2</sup>) abritant la fosse de réception (semi enterrée d'un volume de 688 m<sup>3</sup> avec une cuve de mélange), les locaux techniques (70 m<sup>2</sup>) ;
- une unité d'hygiénisation des intrants (70°C pendant 1 heure) ;
- un digesteur : 24 m de diamètre pour une hauteur de 24,8 soit une contenance utile de 9 500 m<sup>3</sup> et une capacité de biogaz de 703 m<sup>3</sup> ;
- un post-digesteur : 25,6 m de diamètre pour une hauteur de 6 m soit un volume utile de 3000 m<sup>3</sup> ;
- une cuve de digestat brut : 36,4 m de diamètre pour une hauteur de 6 m soit un volume utile de 5 000 m<sup>3</sup> ;
- un pré-filtre (20 m<sup>3</sup>) et bio-filtre (400 m<sup>3</sup>) utilisés dans le traitement de l'air :
  - pré-filtre : traitement de l'air des cuves de réception et de mélange,
  - bio-filtre : traitement de l'air depuis le hall de réception, le décanteur, les cuves de réception et de mélange.
- une unité d'épuration et de compression du biogaz avant injection dans le réseau de gaz naturel.

La présence de 15 stockages déportés utilisés pour le stockage exclusif du digestat produit par l'unité de méthanisation SAS BIOPOMMERIA dont les localisations sont résumées dans le tableau suivant :

| N° | Nom exploitation  | Adresse              | CP    | Commune                      | Type                    | Capacité m <sup>3</sup> | Parcelles |
|----|---|----------------------|-------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|
| 1  | SAS<br>BIOPOMMERIA<br>(site François Périody)               | La Buzenière         | 79140 | Bretignolles                 | Cuve<br>couverte        | 5000                    | Z A2      |
| 2  | Earl la Fourragerie   | La Tréculière        | 85160 | Mormaison                    | Lagune géo.<br>couverte | 999                     | ZK 173    |
| 3  | Earl la Fourragerie   | Sainte Marie         | 85670 | St Christophe<br>du Ligneron | Lagune géo.<br>couverte | 500                     | ZB 39 a   |
| 4  | SAS<br>BIOPOMMERIA<br>(site Gaec Vallons de<br>la Boulogne) | Le grand<br>Chatenay | 85170 | St Denis la<br>Chevasse      | Lagune géo.<br>couverte | 1500                    | D 1527    |
| 5  | SAS<br>BIOPOMMERIA<br>(site Earl la Grilliere)              | La<br>Rambaudière    | 85130 | St Martin des<br>Tilleuls    | Lagune géo.<br>couverte | 2000                    | C 399     |
| 6  | Earl les Gourdines  | La<br>Bouchatière    | 85120 | La Tardière                  | Lagune géo.<br>couverte | 500                     | B 1778    |
| 7  | SAS<br>BIOPOMMERIA<br>(site Earl les<br>Gourdines)          | La Gironnière        | 85120 | St Maurice des<br>Noues      | Lagune géo.<br>couverte | 1500                    | ZV 126    |
| 8  | Chamard Dominique   | La Ralière           | 79310 | Secondigny                   | Lagune géo.             | 800                     | A 515     |
| 9  | Vincent Sylvia  | Villeneuve           | 79330 | Geay                         | Lagune géo.             | 750                     | B 664     |
| 10 | Earl Boissinot  | La Saranière         | 79250 | Nueil les<br>Aubiers         | Lagune géo.             | 600                     | K 193     |
| 11 | SAS<br>BIOPOMMERIA<br>(site Augereau<br>Patrice)            | La Boulinière        | 79150 | Voulmentin                   | Lagune géo.             | 1500                    | 356 C 399 |

|    |  |                         |       |                        |                         |      |                     |
|----|--|-------------------------|-------|------------------------|-------------------------|------|---------------------|
| 12 | Jouteau Edouard                            | Gauducheau Saint Aubin  | 79700 | Mauléon                | Lagune géo.             | 600  | 237/1315<br>237/171 |
| 13 | SAS<br>BIOPOMMERIA<br>(site Gaec Alpinaie) | l'Ebaupinaie            | 79290 | Cersay                 | Lagune géo.<br>couverte | 1200 | 288B415             |
| 14 | Gaec des Deux Villages                     | Les Ormeaux             | 79150 | Moutiers sous Argenton | Lagune géo.<br>couverte | 999  | B 417               |
| 15 | SAS<br>BIOPOMMERIA<br>(site Pascal Audoin) | Carrefour du Bois Pitar | 79150 | Genneton               | Cuve<br>couverte        | 5000 | 000 H 310           |

L'établissement procède :

- à la collecte des matières organiques suivantes :
  - des déchets et sous-produits d'origine animale de catégorie 3 ou non classés, au sens du règlement CE n°1069/2009 du 21 octobre 2009 établissant les règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine après transformation ainsi que le refus de dégrillage et boues issues principalement d'industries agroalimentaires ;
  - des déchets de catégories 1 et 2 si la réglementation le permet et après information et avis de l'inspection des installations classées ;
  - des déchets visés sur la liste de l'annexe n°4 du présent arrêté préfectoral ;
- au traitement par méthanisation des matières organiques collectées suivi du traitement du biogaz qui sera injecté dans le réseau gaz naturel. Toutes les matières premières concernées, à l'exception de la biomasse solide (ensilage, fumier ...) sont traitées en appliquant l'une des méthodes de transformation du règlement CE n°1069/2009 du 21 octobre 2009. Les règles de biosécurité de **l'arrêté du 8 février 2016 relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations de volailles et d'autres oiseaux captifs dans le cadre de la prévention contre l'influenza aviaire sont respectées.**
- au stockage et épandage des digestats bruts obtenus.

#### **Article 1.1.7 - Capacité de l'installation**

Le site est autorisé à traiter au maximum 67 506 tonnes de déchets organiques par an et 185 t/jour. La capacité maximale de biogaz produit est estimée à 1 304 Nm<sup>3</sup>/heure.

Les ouvrages de stockage du digestat sont dimensionnés et exploités de manière à éviter tout déversement dans le milieu naturel. Ils ont une capacité suffisante pour permettre le stockage de l'ensemble du digestat produit pendant une période correspondant à la plus longue période pendant laquelle son évacuation ou son traitement n'est pas possible, sauf si l'exploitant ou un prestataire dispose de capacités de stockage sur un autre site et est en mesure d'en justifier la disponibilité ;

#### **Article 1.1.8 - Durée de l'autorisation**

La présente autorisation cesse de produire effet si l'installation n'est pas mise en service dans un délai de trois ans ou n'est pas exploitée durant deux années consécutives, sauf cas de force majeure.

### **Article 1.2 - Modifications et cessation d'activité**

#### **Article 1.2.1 - Conformité au dossier de demande d'autorisation**

Les installations et leurs annexes sont implantées, construites, aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers et actes

d'engagement présentés au préfet sauf en ce qu'ils auraient de contraire aux prescriptions du présent arrêté.

#### **Article 1.2.2 - Porter à connaissance**

Toute modification apportée par le demandeur aux installations, à leur mode d'utilisation ou à leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, est portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.

Tout danger ou nuisance non susceptible d'être prévenu par les prescriptions du présent arrêté est immédiatement porté à la connaissance du préfet par l'exploitant.

#### **Article 1.2.3 - Transfert sur un autre emplacement**

Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées dans le présent arrêté nécessite une nouvelle autorisation ou déclaration le cas échéant.

#### **Article 1.2.4 - Changement d'exploitant**

Dans le cas où l'établissement change d'exploitant, le successeur fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation.

#### **Article 1.2.5 - Cessation d'activité**

Sans préjudice des mesures de l'article R. 512-74 du code de l'environnement, pour l'application des articles R. 512-39-1 à R. 512-39-5, l'usage à prendre en compte est le suivant : industriel.

Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci.

La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment :

- l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations de stockage de déchets, celle des déchets présents sur le site ;
- des interdictions ou limitations d'accès au site ;
- la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
- la surveillance des effets de l'installation sur son environnement.

En outre, l'exploitant place le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon le(s) usage(s) prévu(s) au premier alinéa du présent article, aux dispositions du code de l'environnement applicables à la date de cessation d'activité des installations et prenant en compte tant les dispositions de la section 1 du Livre V du Titre I du chapitre II du Code de l'Environnement, que celles de la section 8 du chapitre V du même titre et du même livre.

Lors de la remise en état du site, l'exploitant réalise notamment les opérations suivantes :

- démontage et enlèvement du bâtiment, des cuves de stockage, des canalisations,
- enlèvement du pont bascule, des modules de traitement digestat,
- destructions des fosses puis remblaiement
- remblaiement du bassin de rétention
- évacuation et traitement des matériaux des voies de circulation
- régaler la terre sur l'emprise du site



## Article 1.2.6 - Législations et réglementations applicables

Textes généraux applicables à l'établissement

Outre les dispositions du code de l'environnement et sans préjudice des autres réglementations en vigueur, les prescriptions des textes suivants s'appliquent à l'établissement pour les parties qui les concernent.

| Dates            | Références des textes  | Critères d'application                   |
|------------------|--|--|
| 23/01/97         | Arrêté relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement   | Bruit                                    |
| 07/07/09         | Arrêté relatif aux modalités d'analyses dans l'air et dans l'eau pour les IC et aux normes de référence  | Normes                                   |
| 31/03/80         | Arrêté relatif à la réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation des installations classées  | Risques d'explosion                      |
| 29/09/05         | Arrêté relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation  | Approche des études des dangers          |
| 04/10/10         | Arrêté modifié relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations soumises à autorisation   | Risques dont foudre et séisme            |
| 12/02/03         | Arrêté relatif aux prescriptions applicables aux installations classées soumises à autorisation sous la rubrique 2731 (dépôts de chairs, cadavres, débris ou issues d'origine animale à l'exclusion des dépôts de peaux)   | Stockage, dépôt de sous-produits animaux |
| 16/10/10         | Arrêté relatif aux installations de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux non inertes  | Transit, regroupement ou tri de déchets  |
| 23/05/06         | Arrêté relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2260 « broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation, trituration, nettoyage, tamisage, blutage, mélange, épluchage et décortication des substances végétales et de tous produits organiques naturels » | Déconditionnement, broyage, tamisage     |
| 24/09/2013       | Arrêté relatif aux installations de combustion soumises à enregistrement   | Combustion                               |
| 31/01/08         | Arrêté relatif à la déclaration annuelle des émissions des installations classées soumises à autorisation  | Déchets                                  |
| 29/02/12         | Arrêté fixant le contenu minimal du registre de suivi des déchets sortants   |  |
| 02/02/98 modifié | Arrêté relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation   | Règles d'épandage du digestat            |

|                     |   |                               |
|---------------------|---|-------------------------------|
| 19/12/11<br>modifié | Arrêté ministériel relatif au programme d'actions national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole | Règles d'épandage du digestat |
| 24/06/2014          | Arrêté établissant le référentiel régional en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole pour la région Pays-de- la-Loire              |                               |
| 27/06/2014          | Arrêté établissant le référentiel régional en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole pour la région Poitou- Charentes              |                               |

#### **Article 1.2.7 - Textes spécifiques applicables à l'établissement**

| <b>Dates</b> | <b>Références des textes</b>  | <b>Critères d'application</b> |
|--------------|---|-------------------------------|
| 10/11/2009   | Arrêté du fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de méthanisation soumises à autorisation | Unité de méthanisation        |

#### **Article 1.2.8 - Respect des autres législations et réglementations**

Les dispositions de cet arrêté sont prises sans préjudice des autres législations et réglementations applicables, et notamment le code minier, le code civil, le code de l'urbanisme, le code du travail et le code général des collectivités territoriales, la réglementation sur les équipements sous pression...

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

---

## **TITRE 2 - GESTION DE L'ÉTABLISSEMENT**

---

#### **Article 2.1 - Justificatifs tenus à la disposition de l'inspection des installations classées**

L'exploitant est en permanence en mesure de justifier du respect des dispositions du présent arrêté. Les justificatifs correspondants sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées sur sa simple demande.

En particulier, les documents suivants sont disponibles durant toute la vie de l'installation sauf pour les pièces circonstanciées pour lesquelles une période de conservation différente peut être justifiée :

le dossier de demande d'autorisation initial et les demandes successives de modifications adressés au préfet ;

- les plans de l'établissement tenus à jour, y compris les réseaux ;
- les actes et les décisions administratifs dont bénéficient l'établissement, notamment les arrêtés d'autorisation ainsi que les récépissés de déclaration et leurs prescriptions générales ;
- les enregistrements, comptes rendus et résultats de contrôles des opérations de maintenance et d'entretien des installations ;

- les enregistrements, rapports de contrôles, résultats de vérifications et registres liés à la surveillance de l'établissement et de son environnement ainsi que les rapports de contrôles réglementaires réalisés par des organismes agréés.

Ces justificatifs peuvent être informatisés si des dispositions sont prises pour les sauvegarder.

## **Article 2.2 - Principes de conception et d'aménagement**

### **Article 2.2.1 - Principes généraux**

Au sens du présent arrêté, le terme « installations » regroupe tant les outils de production et les utilités nécessaires à leur fonctionnement que les équipements de traitement des émissions de tout type de l'établissement.

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement et l'exploitation des installations, notamment par la mise en œuvre de technologies propres, de solutions techniques propres et fiables, d'optimisation de l'efficacité énergétique, de manière à :

- économiser les ressources naturelles (matières premières, eau, énergie...), notamment par le recyclage et la valorisation ;
- limiter toutes émissions dans l'environnement (eaux, sols, air, déchets, bruits, lumière, vibrations...), y compris les émissions diffuses, par la mise en place de techniques de traitement appropriées et d'équipements correctement dimensionnés ;
- gérer et réduire les quantités et la toxicité des effluents et des déchets ;
- prévenir la dissémination directe ou indirecte de matières ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour les intérêts protégés par le code de l'environnement.

Tout rejet ou émission non prévu au présent arrêté ou non conforme à ses dispositions est interdit. Les procédés de traitement non susceptibles de conduire à un transfert de pollution sont privilégiés pour l'épuration des effluents. Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduits que possible.

### **Article 2.2.2 - Intégration dans le paysage**

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'établissement dans le paysage.

L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence. Les surfaces où cela est possible sont engazonnées.

Les haies sont conservées et complétées sur le pourtour du site d'exploitation et des sites des stockages déportés concernés par un permis de construire de manière à limiter la perception visuelle des ouvrages présents sur ces sites.

L'exploitant prend les mesures nécessaires afin d'éviter la dispersion sur les voies publiques et les zones environnantes de poussières, papiers, boues, déchets...

## **Article 2.3 - Conditions d'admission des déchets et matières traités**

### **Article 2.3.1 - Nature et origine des matières**

L'installation SAS BIOPOMMERIA est dimensionnée pour traiter 67 506 tonnes de matières entrantes/an.

La zone de collecte des déchets provient des départements de Vendée et Deux-Sèvres, et des départements limitrophes.

La liste des déchets et des codes de la nomenclature déchets sont joints en annexe n°5 du présent arrêté préfectoral.

Toute admission envisagée par l'exploitant de matières d'une nature ou d'une origine différentes de celles mentionnées dans l'arrêté d'autorisation est portée au préalable à la connaissance du préfet.

### **Article 2.3.2 - Caractérisation préalable des matières**

L'exploitant élabore un ou des cahiers des charges pour définir la qualité des matières admissibles dans l'installation. Ces éléments précisent explicitement les critères qu'elles doivent satisfaire et dont la vérification est requise.

Avant la première admission d'une matière dans son installation et en vue d'en vérifier l'admissibilité, l'exploitant demande au producteur, à la collectivité en charge de la collecte ou au détenteur une information préalable. Cette information préalable est renouvelée tous les ans et conservée au moins trois ans par l'exploitant.

L'information préalable contient a minima les éléments suivants pour la caractérisation des matières entrantes :

- source et origine de la matière ;
- données concernant sa composition, et notamment sa teneur en matière sèche et en matières organiques ;
- dans le cas de sous-produits animaux au sens du règlement (CE) n°1069-2009, indication de la catégorie correspondante et d'un éventuel traitement préalable d'hygiénisation; l'établissement devra alors disposer de l'agrément sanitaire prévu par le règlement (CE) n° 1069-2009, et les dispositifs de traitement de ces sous-produits seront présentés au dossier ;
- son apparence (odeur, couleur, apparence physique) ;
- les conditions de son transport ;
- le code du déchet conformément à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;
- le cas échéant, les précautions supplémentaires à prendre, notamment celles nécessaires à la prévention de la formation d'hydrogène sulfuré consécutivement au mélange de matières avec des matières déjà présentes sur le site.

L'exploitant tient en permanence à jour et à la disposition de l'inspection des installations classées le recueil des informations préalables qui lui ont été adressées et précise, le cas échéant, les motifs pour lesquels il a refusé l'admission d'une matière.

### **Article 2.3.3 - Matières de caractéristiques constantes dans le temps et boues d'épuration**

A l'exception des effluents d'élevage, des végétaux, des matières stercoraires et des déchets végétaux d'industries agroalimentaires, l'information préalable mentionnée à l'article 2.3.2 est complétée, pour les matières entrantes dont les lots successifs présentent des caractéristiques peu

variables, par la description du procédé conduisant à leur production et par leur caractérisation au regard des substances mentionnées à l'annexe 7a de l'arrêté du 02 février 1998 modifié susvisé.

Dans le cas de traitement de boues d'épuration domestiques ou industrielles, celles-ci doivent être conformes à l'arrêté du 08 janvier 1998 ou à celui du 02 février 1998 modifié, et l'information préalable précise également :

- la description du procédé conduisant à leur production ;
- pour les boues urbaines, le recensement des effluents non domestiques traités par le procédé décrit ;
- une liste des contaminants susceptibles d'être présents en quantité significative au regard des installations raccordées au réseau de collecte dont les eaux sont traitées par la station d'épuration ;
- une caractérisation de ces boues au regard des substances pour lesquelles des valeurs limites sont fixées par l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé, réalisée selon la fréquence indiquée dans cet arrêté sur une période de temps d'une année.

Tout lot de boues présentant une non-conformité aux valeurs limites fixées à l'annexe n°1 de l'arrêté du 08 janvier 1998 susvisé est refusé par l'exploitant.

Les informations relatives aux boues sont conservées pendant dix ans par l'exploitant et mises à la disposition de l'inspection des installations classées.

#### **Article 2.3.4 - Enregistrement lors de l'admission**

Toute admission de déchets ou de matières donne lieu à un enregistrement de :

- Leur désignation et le code des déchets indiqué à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement susvisé ;
- La date de réception ;
- Le tonnage ou, en cas de livraison par canalisation, le volume, évalué selon une méthode décrite et justifiée par l'exploitant ;
- Le nom et l'adresse de l'expéditeur initial ;
- Le cas échéant, le nom et l'adresse des installations dans lesquelles les déchets ou matières ont été préalablement entreposés, reconditionnés, transformés ou traités et leur numéro SIRET ;
- Le nom, l'adresse du transporteur du déchet et, le cas échéant, son numéro SIREN et son numéro de récépissé délivré en application de l'article R. 541-50 du code de l'environnement ;
- La désignation du traitement déjà appliqué au déchet ou à la matière ;
- La date prévisionnelle de traitement des déchets ou matières ;
- Le cas échéant, la date et le motif de refus de prise en charge, complétés de la mention de destination prévue des déchets et matières refusés.

Les registres d'admission des déchets sont conservés par l'exploitant pendant une durée minimale de dix ans en cas de retour au sol du digestat, et trois ans dans les autres cas. Ces registres sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

#### **Article 2.3.5 - Déchets interdits dans l'installation**

L'admission des déchets suivants est interdite :

- déchets dangereux au sens de l'article R. 541-8 du code de l'environnement susvisé ;

- sous-produits animaux de catégorie 1 tels que définis à l'article 8 du règlement (CE) 1069-2009 ;
- déchets contenant un ou plusieurs radionucléides dont l'activité ou la concentration ne peut être négligée du point de vue de la radioprotection.

#### **Article 2.3.6 - Réception des matières**

L'installation est équipée d'un dispositif de pesée des matières entrantes. A défaut, l'exploitant est en mesure de justifier de la masse (ou du volume, pour les matières liquides) des matières reçues lors de chaque réception, sur la base :

- des informations et estimations communiquées par le producteur de ces matières ;
- ou d'une évaluation effectuée selon une méthode spécifiée, décrite et justifiée par l'exploitant.

Toute admission de matières autres que des effluents d'élevage (incluant les boues provenant du lavage et du nettoyage), des végétaux, des matières stercoraires, des déchets d'industries agro-alimentaire (incluant les boues provenant du lavage et du nettoyage), des déchets municipaux (restauration, denrées alimentaires et végétaux) fait l'objet d'un contrôle de non-radioactivité. Ce contrôle peut être effectué sur le lieu de production des déchets ; l'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les documents justificatifs de la réalisation de ces contrôles et de leurs résultats

#### **Article 2.3.7 - Limitation des nuisances**

L'installation est conçue, équipée, construite et exploitée de manière que les émissions de toutes natures soient aussi réduites que possible, et cela tant au niveau de la réception, de l'entreposage et du traitement des matières entrantes qu'à celui du stockage et du traitement du digestat et de la valorisation du biogaz.

Les déchargements de matières en benne se font dans une fosse de réception à l'intérieur d'un bâtiment relié à un système de traitement des odeurs.

Les matières et effluents à traiter sont déchargés dès leur arrivée dans un dispositif de stockage étanche, conçu pour éviter tout écoulement incontrôlé d'effluents liquides.

La zone de déchargement est équipée des moyens permettant d'éviter tout envol de matières et de poussières à l'extérieur du site de l'installation.

### **Article 2.4 - Exploitation des installations**

#### **Article 2.4.1 - Personnes compétentes**

L'exploitation des installations, y compris le suivi, l'entretien et les réparations, est effectuée sous la surveillance de personnes nommément désignées par l'exploitant, formées à la maîtrise des risques et des nuisances liés aux installations et aux produits ainsi qu'à la mise en œuvre des moyens d'intervention.

#### **Article 2.4.2 - Consignes**

Les modalités d'application des dispositions du présent arrêté sont établies, intégrées dans des consignes, des procédures et des instructions, tenues à jour et accessibles à tous les membres concernés des personnels et, au besoin, affichées.

##### **Article 2.4.2.1 - Consignes d'exploitation**

L'exploitant établit des consignes d'exploitation pour l'ensemble des installations qui comportent explicitement les instructions de conduite et les vérifications à effectuer, en conditions normales de

fonctionnement, en phases de démarrage, d'arrêt ou d'entretien ainsi que de modifications ou d'essais. Il définit la périodicité des vérifications lorsque ces dernières ne sont pas fixées par la réglementation.

Dans le cas de conduite d'installations ou de manipulations dangereuses dont le dysfonctionnement pourrait développer des conséquences dommageables pour le voisinage et l'environnement, les consignes d'exploitation sont complétées de procédures et/ou d'instructions écrites.

#### **Article 2.4.2.2 - Consignes de sécurité**

Ces consignes indiquent notamment :

- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides...) ;
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses et en particulier les conditions d'évacuation des déchets et eaux souillées en cas d'épandage accidentel ;
- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours ... ;
- la procédure permettant, en cas de lutte contre un incendie, d'isoler le site afin de prévenir tout transfert de pollution vers le milieu récepteur.

#### **Article 2.4.3 - Conduite et entretien des installations**

La surveillance des installations est permanente. Les dispositifs de conduite sont conçus de façon à ce que le personnel concerné ait immédiatement connaissance de toute dérive des paramètres de conduite au delà des conditions normales d'exploitation.

Les installations sont exploitées, entretenues et surveillées de manière :

- à faire face aux variations des caractéristiques des déchets admis dans le méthaniseur, y compris à l'occasion des phases de démarrage ou d'arrêt des installations ;
- à réduire les durées de dysfonctionnement et d'indisponibilité.

Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour limiter la pollution émise en réduisant ou arrêtant, si besoin, les installations concernées. Il en informe sans délai l'inspection des installations classées en présentant les mesures correctives engagées pour y remédier.

Les incidents de fonctionnement, les dispositions prises pour y remédier ainsi que les résultats des mesures et contrôles de la qualité des rejets auxquels il a été procédé sont relevés sur un registre dédié.

Les équipements de protection de l'environnement et de maîtrise des émissions mis en place dans l'établissement sont maintenus en permanence en bon état et périodiquement vérifiés. Ces contrôles font l'objet de comptes-rendus tracés.

#### **Article 2.4.4 - Contrôle de l'accès à l'installation**

L'installation est ceinte d'une clôture d'une hauteur minimale de 2 mètres de manière à interdire toute entrée non autorisée à l'intérieur du site. Toutefois, pour les installations implantées sur le même site qu'une autre installation classée dont le site est déjà clôturé, l'exploitant peut justifier dans l'étude d'impact qu'une simple signalétique peut être suffisante. Un accès principal est aménagé pour les conditions normales de fonctionnement du site, tout autre accès devant être

réservé à un usage secondaire ou exceptionnel. Les issues sont fermées en dehors des heures de réception des matières à traiter. Ces heures de réception sont indiquées à l'entrée de l'installation.

#### **Article 2.4.5 - Formation**

Avant le premier démarrage des installations, l'exploitant et son personnel, y compris le personnel intérimaire, sont formés à la prévention des nuisances et des risques générés par le fonctionnement et la maintenance de l'installation, à la conduite à tenir en cas d'incident ou d'accident et à la mise en œuvre des moyens d'intervention.

Les formations appropriées pour satisfaire ces dispositions sont dispensées par des organismes ou des personnels compétents sélectionnés par l'exploitant. Le contenu des formations est décrit et leur adéquation aux besoins justifiée. La formation initiale mentionnée à l'alinéa précédent est délivrée à toute personne nouvellement embauchée. Elle est renouvelée selon une périodicité spécifiée par l'exploitant et validée par les organismes ou personnels compétents ayant effectué la formation initiale. Le contenu de cette formation peut être adapté pour prendre en compte notamment le retour d'expérience de l'exploitation des installations et ses éventuelles modifications.

A l'issue de chaque formation, les organismes ou personnels compétents établissent une attestation de formation précisant les coordonnées du formateur, la date de réalisation de la formation, le thème et le contenu de la formation. Cette attestation est délivrée à chaque personne ayant suivi les formations.

Avant toute intervention, les prestataires extérieurs sont sensibilisés aux risques générés par leur intervention.

L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les documents attestant du respect des dispositions du présent article.

#### **Article 2.4.6 - Risques de fuite de biogaz**

Les locaux et dispositifs confinés font l'objet d'une ventilation efficace et d'un contrôle de la qualité de l'air portant a minima sur la détection de CH<sub>4</sub> et de H<sub>2</sub>S avant toute intervention. Les conditions d'intervention et les mesures prises pour minimiser la gêne vis-à-vis des populations avoisinantes sont décrites dans l'étude d'impact et font l'objet de consignes spécifiques.

Les dispositifs assurant l'étanchéité des équipements susceptibles d'être à l'origine de dégagement gazeux font l'objet de vérifications régulières. Ces vérifications sont décrites dans un programme de maintenance que l'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées.

#### **Article 2.4.7 - Surveillance du procédé de méthanisation**

Chacune des lignes de méthanisation est équipée des moyens de mesure nécessaires à la surveillance du processus de méthanisation. Elles sont notamment équipées de dispositifs de mesure en continu de la température des matières en fermentation et de contrôle en continu de la pression du biogaz. L'exploitant spécifie le domaine de fonctionnement des installations pour chaque paramètre surveillé, en définit la fréquence de surveillance et spécifie le cas échéant les seuils d'alarme associés.

#### **Article 2.4.8 - Phase de démarrage des installations**

L'étanchéité du ou des digesteurs, de leurs canalisations de biogaz et des équipements de protection contre les surpressions et les sous-pressions est vérifiée avant le ou lors du démarrage et de chaque redémarrage consécutif à une intervention susceptible de porter atteinte à leur étanchéité. L'exécution du contrôle et ses résultats sont consignés.



#### **Article 2.4.9 - Précautions lors du démarrage**

Lors du démarrage ou du redémarrage ainsi que lors de l'arrêt ou de la vidange de tout ou partie de l'installation, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour limiter les risques de formation d'atmosphères explosives. Il établit une consigne spécifique pour ces phases d'exploitation. Cette consigne spécifie notamment les moyens de prévention additionnels, du point de vue du risque d'explosion, que l'exploitant met en œuvre pendant ces phases transitoires d'exploitation.

Pendant ces phases, toute opération ou intervention de nature à accentuer le risque d'explosion est interdite.

#### **Article 2.4.10 - Indisponibilités**

En cas d'indisponibilité de plus de 5 jours des installations l'exploitant évacue les matières en attente de méthanisation susceptibles de provoquer des nuisances au cours de leur entreposage, vers des installations de traitement dûment autorisées.

#### **Article 2.4.11 - Odeurs**

Dans un délai d'un an après la mise en service, l'exploitant procède à un état des odeurs perçues dans l'environnement afin de valider l'efficacité des équipements mis en place. Les résultats en sont transmis à l'inspection des installations classées au plus tard dans les trois mois qui suivent.

#### **Article 2.4.12 - Propreté du site**

L'ensemble du site et des voies de circulation internes au site est maintenu propre et les bâtiments et installations entretenus. Lorsqu'ils relèvent de la responsabilité de l'exploitant, les abords de l'installation, comme par exemple l'entrée du site ou d'éventuels émissaires de rejets, font l'objet d'une maintenance régulière.

#### **Article 2.4.13 - Réserves de produits ou matières consommables**

L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que manches de filtre, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbant.

#### **Article 2.4.14 - Incidents ou accidents**

L'exploitant est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de ses installations qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts protégés par le code de l'environnement.

Le rapport d'accident ou, sur demande le rapport d'incident, précise notamment les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou long terme.

Ce rapport est transmis sous 15 jours à l'inspection des installations classées.

### **Article 2.5 - Surveillance de l'établissement et de ses émissions**

#### **Article 2.5.1 - Suivi et contrôle des installations**

Les prélèvements, analyses et mesures sont réalisés selon les normes, ou à défaut selon les règles de l'art, en vigueur au moment de leur exécution. Des méthodes de terrains peuvent être utilisées pour la gestion de l'établissement au quotidien si elles sont régulièrement corrélées à des mesures de laboratoire réalisées conformément aux normes en vigueur.

Indépendamment des contrôles explicitement prévus, l'inspection des installations classées peut demander à tout moment la réalisation, inopinée ou non, de contrôles, prélèvements et analyses spécifiques aux installations et à leurs émissions ou dans l'environnement afin de vérifier le respect des dispositions du présent arrêté.

Les frais engagés pour les contrôles prévus dans le cadre de cet arrêté sont à la charge de l'exploitant.

#### **Article 2.5.2 - Autosurveillance des émissions de l'établissement**

##### ***Article 2.5.2.1 - Principes de l'autosurveillance***

Pour justifier du respect des dispositions du présent arrêté, l'exploitant définit et met en œuvre un programme de surveillance dit programme d'autosurveillance. Il adapte et actualise la nature et la fréquence de cette surveillance pour tenir compte des évolutions des installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires, et de leurs effets sur l'environnement.

La réalisation du programme d'autosurveillance doit permettre une connaissance rapide des résultats conduisant l'exploitant à une éventuelle action corrective dans les meilleurs délais.

#### **Article 2.5.3 - Mise en application du présent arrêté**

Dans le cas où certains travaux ne sont pas encore achevés, l'exploitant précise les délais de leur réalisation effective en indiquant les raisons des retards pris.

#### **Article 2.5.4 - Bilan environnement annuel (déclaration GEREPE)**

L'exploitant réalise un bilan portant sur l'année précédente de ses émissions polluantes et déchets qu'il déclare suivant le format fixé par le ministre chargé des installations classées.

La masse émise est la masse du polluant considéré émise sur l'ensemble du site de manière chronique ou accidentelle, canalisée ou diffuse dans l'air, l'eau, les déchets et les sols, quel qu'en soit le cheminement.

La déclaration des données d'émission d'une année est effectuée avant le 1<sup>er</sup> avril de l'année suivante si elle est faite par télédéclaration, et avant le 15 mars si elle est faite par écrit.

---

### **TITRE 3 - PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE**

---

#### **Article 3.1 - Dispositions générales**

L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour prévenir les envols de poussières et la dispersion de matières diverses dans l'environnement, notamment sur les voies publiques et dans les zones d'habitations environnantes.

Les stockages de produits pulvérulents sont confinés (récipients, silos, bâtiments fermés) et leurs installations de manipulation, transvasement, transport sont munies de dispositifs de capotage et, au besoin, d'aspiration raccordés à une installation de dépoussiérage. Ces dernières satisfont à la prévention des risques d'incendie et d'explosion (événements pour les tours de séchage, les dépoussiéreurs...).

Les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l'origine de gaz odorants, susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique.

Le brûlage à l'air libre est interdit à l'exception des essais incendie et de l'utilisation d'équipements agréés pour cet usage. Les produits brûlés sont identifiés en qualité et en quantité.

### **Article 3.2 - Efficacité énergétique**

L'exploitant limite, autant que faire se peut, ses émissions de gaz à effet de serre et sa consommation d'énergie.

L'exploitant procède à un bilan, qu'il entretient annuellement, visant à optimiser l'efficacité de l'utilisation de l'énergie dans l'établissement. Ce bilan donne lieu à un plan d'action.

Pour les installations de combustion de puissances thermique nominale de 0,1 à 20MW, le contrôle périodique de l'efficacité énergétique des installations est réalisé tous les 2 ans par un organisme accrédité. La première vérification périodique est réalisée au plus tard 6 mois à compter du démarrage du méthaniseur.

### **Article 3.3 - Collecte et canalisation des effluents atmosphériques**

L'établissement est équipé et aménagé de telle sorte qu'il ne soit à l'origine de nuisances olfactives. Il met en œuvre les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable pour limiter au maximum les émissions susceptibles d'être à l'origine de nuisances olfactives pour le voisinage.

Les installations de traitement doivent être suffisamment dimensionnées pour traiter l'ensemble des gaz odorants émis (chauds et froids). les opérations de déchargement et de stockage sont effectuées dans des locaux fermés,

Dans l'unité SAS BIOPOMMERIA, le traitement de l'air lors des opérations les plus polluantes (déchargement et stockage) met en jeu un pré-filtre et bio-filtre qui traiteront l'air émanant de la salle de réception et déchargement, la fosse de réception des matières et la zone de préparation/introduction dans le process des substrats solides ou pâteux.

### **Article 3.4 - Composition du biogaz**

La teneur en CH<sub>4</sub> et H<sub>2</sub>S du biogaz produit est mesurée quotidiennement au moyen d'un équipement contrôlé et calibré annuellement et étalonné a minima tous les trois ans par un organisme extérieur compétent.

La teneur maximale de H<sub>2</sub>S du biogaz issu de l'installation de méthanisation en fonctionnement stabilisé doit être inférieure à 5mgS/Nm<sup>3</sup> à l'entrée du poste d'injection dans le réseau public de distribution de gaz.

### **Article 3.5 - Traitement des effluents atmosphériques et points de rejet**

Les ouvrages de rejet permettent une bonne diffusion des effluents dans l'atmosphère. La forme des conduits favorise l'ascension et la dispersion des gaz. Leur emplacement évite le siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d'air avoisinants.

Ces points de rejets sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité, notamment celles des organismes extérieurs chargés de l'exécution des prélèvements et des mesures.

Le rejet direct du bio-méthane à l'air est interdit en fonctionnement normal. Le site dispose d'une torchère de secours servant à détruire ce bio-méthane. L'installation dispose d'un équipement de

destruction du biogaz produit en cas d'indisponibilité temporaire des équipements de valorisation du biogaz. Cet équipement est muni d'un arrête-flammes conforme à la norme NF EN ISO n° 16852.

Les rejets du site comprennent :

- les émissions de la torchère (1) ;
- les émissions du bio-filtre (2)

| Émissaire | Hauteur | Débit nominal en m3/h |
|-----------|---------|-----------------------|
| 1         | 9 m     | 1 000                 |
| 2         | 12 m    | /                     |

### **Article 3.6 - Valeurs limite des concentrations dans les rejets atmosphériques**

#### **Article 3.6.1 - Expression des résultats**

Les rejets respectent les valeurs limites suivantes. Les volumes de gaz étant rapportés :

- à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilo pascals) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs) ;

#### **Article 3.6.2 - Rejet de la torchère**

Les rejets dans l'air en sortie de la torchère respectent les valeurs limites définies ci-dessous.

| Paramètres | Concentration maximale en sortie de la torchère |
|------------|---|
| CO         | 110 mg/Nm <sup>3</sup>                          |

---

## **TITRE 4 - PROTECTION DES RESSOURCES EN EAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES**

---

### **Article 4.1 - Prélèvements et consommation d'eau**

#### **Article 4.1.1 - Origine des approvisionnements en eau**

L'alimentation en eau du site se fera via le réseau public à raison de 1 208 m<sup>3</sup>/an.

#### **Article 4.1.2 - Protection de la ressource**

Les réseaux d'alimentation sont protégés contre les risques de contamination par la mise en place de dispositifs de disconnection efficaces et adaptés.

Les arrivées d'eau sont munies d'un dispositif totalisateur dont les mesures des quantités prélevées sont enregistrées régulièrement, a minima tous les ans.

Un ratio de consommation spécifique est suivi régulièrement et tracé par l'exploitant.

## **Article 4.2 - Rejet des eaux**

### **Article 4.2.1 - Rejet d'eaux usées**

Les eaux usées sont constituées des eaux sanitaires qui sont dirigées vers un réseau spécifique puis évacuées vers le réseau communal des eaux usées.

Les eaux usées issues des opérations de nettoyage des citernes et des bennes de transport sont incorporées dans le process de méthanisation après passage dans l'unité d'hygiénisation.

### **Article 4.2.2 - Rejet des eaux pluviales**

Les eaux pluviales des voies de circulation et de l'aire de rétention des digesteurs sont orientées, après passage dans un débourbeur et séparateur d'hydrocarbure, vers un bassin de rétention de 420 m<sup>3</sup> pour rejoindre le milieu naturel via un fossé d'eaux pluviales. Néanmoins, une partie de l'eau pluviale peut être utilisée pour alimenter le processus de méthanisation si la quantité de l'eau contenue dans les intrants apportés est insuffisante.

Avant la mise en service des installations et en fonction d'une expertise de la direction départementale des territoires et de la mer de la Vendée, la capacité de rétention peut être complétée par une noue en aval du rejet du bassin de rétention. Cette expertise permet le cas échéant de compléter les valeurs limites d'émission en éléments azotés et phosphorés rejetés dans le milieu naturel par les eaux pluviales et de pondérer les valeurs limites d'émission en MEST et DCO fixées dans cet article. L'exploitant effectue la demande d'expertise auprès de la direction départementale des territoires et de la mer de la Vendée et apporte tous les éléments utiles en complément du dossier.

Les eaux pluviales des toitures sont orientées vers une cuve de rétention d'une capacité de 50 m<sup>3</sup> pour une utilisation dans les opérations de nettoyage des bennes et citernes de transport ou l'arrosage des espaces verts.

Les eaux pluviales orientées vers les bassins doivent respecter les valeurs limites suivantes :

- température inférieure à 30°C ;
- pH compris entre 5,5 et 8,5 ;
- MEST < 35 mg/l ;
- DCO < 125 mg/l ;
- Hydrocarbures totaux < 10 mg/l.

Une analyse annuelle est réalisée sur un échantillon ponctuel. Le résultat du contrôle ainsi que les conditions de prélèvements est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

Les eaux pluviales polluées accidentellement sont maîtrisées et recueillies dans le bassin de rétention de 420 m<sup>3</sup>. Les organes de commandes nécessaires à la mise en place de ce bassin doivent pouvoir être actionnés en toutes circonstances localement et à partir d'un poste de commande.

Les eaux souillées recueillies doivent faire l'objet d'un traitement adapté en filière agréée.

---

## TITRE 5 - DÉCHETS

---

### Article 5.1 - Gestion des déchets liés aux installations

#### Article 5.1.1 - Limitation de la production et gestion des déchets

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, et l'exploitation de ses installations pour :

- en priorité, prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le réemploi, diminuer les incidences globales de l'utilisation des ressources et améliorer l'efficacité de leur utilisation ;
- assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise en privilégiant, dans l'ordre :
  - a) la préparation en vue de la réutilisation ;
  - b) le recyclage ;
  - c) toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
  - d) l'élimination.

Cet ordre de priorité peut être modifié, si cela se justifie compte tenu des effets sur l'environnement et la santé humaine, et des conditions techniques et économiques. L'exploitant tient alors les justifications nécessaires à disposition de l'inspection des installations classées.

#### Article 5.1.2 - Séparation des déchets

L'exploitant procède au tri des déchets par catégorie de façon à faciliter leur traitement ou leur élimination, en particulier :

- les **déchets d'emballages** ;
- les **huiles usagées**. Elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de l'eau ou tout autre déchet non huileux ou contaminé par des PCB ;
- les **piles et accumulateurs** ;
- les **pneumatiques usagés**. Ils doivent être remis à des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants d'installations d'élimination) ou aux professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics, de remblaiement, de génie civil ou pour l'ensilage ;
- les **déchets d'équipements électriques et électroniques** ;
- les **autres déchets dangereux** nécessitant des traitements particuliers ;

#### Article 5.1.3 - Déchets traités ou éliminés à l'extérieur de l'établissement

L'exploitant s'assure que les différentes catégories de déchets sont valorisées et/ou éliminées conformément aux dispositions du code de l'environnement dans des installations régulièrement autorisées à cet effet.

#### **Article 5.1.4 - Transports**

Chaque lot de déchets dangereux expédié est accompagné de son bordereau de suivi.

Les opérations de transport de déchets sont réalisées par des entreprises spécialisées et si nécessaire agréées au titre du code de l'environnement dont l'exploitant tient la liste à jour.

L'importation ou l'exportation de déchets ne peut être réalisée qu'après accord des autorités compétentes en application de la réglementation européenne concernant les transferts transfrontaliers de déchets.

#### **Article 5.1.5 - Suivi de l'élimination des déchets**

L'exploitant assure la traçabilité des opérations de transport, de valorisation et d'élimination de l'ensemble des déchets. Il tient un registre chronologique où sont consignés tous les déchets sortants. Ce registre comporte a minima les informations exigées par l'arrêté du 29 février 2012.

L'exploitant utilise, pour ses déclarations prévues par le code de l'environnement, la codification réglementaire en vigueur pour les déchets.

### **Article 5.2 - Gestion des digestats**

#### **Article 5.2.1 - Stockage des digestats bruts**

Les digestats bruts issus de la méthanisation sont épandus sur des parcelles.

Avant épandage, les digestats bruts sont stockés dans différents ouvrages localisés sur le site industriel SAS BIOPOMMERIA et déportés.

Sur le site industriel, les différents ouvrages de stockage des digestats représente une capacité maximale de 8 000 m<sup>3</sup> et constitués des :

- post digesteur d'une capacité de 3 000 m<sup>3</sup> ;
- stockage clos d'une capacité de 5 000 m<sup>3</sup> ;

Les 15 ouvrages déportés de stockage de digestat sont listés à l'article 1.1.6 du présent arrêté et représentent une capacité de stockage de 23 450 m<sup>3</sup>.

La capacité totale de stockage en digestat est de 31 450 m<sup>3</sup>.

### **Article 5.3 - Épandage des digestats bruts**

#### **Article 5.3.1 - Règles générales**

L'exploitant est autorisé à pratiquer l'épandage des digestats bruts sur les parcelles mises à disposition, dont le relevé figure en annexe n°6 du présent arrêté, sous réserve du respect des dispositions du présent arrêté et dans les conditions définies dans l'étude préalable à l'épandage.

L'exploitant a la possibilité de valoriser le digestat brut dans une installation de compostage autorisée.

L'épandage de digestats sur les sols agricoles doit respecter les règles définies par l'arrêté ministériel du 02 février 1998 et par les arrêtés ministériels, régionaux et préfectoraux relatifs au programme d'actions nitrates en vigueur.

Seuls, les digestats ayant un intérêt pour les sols ou pour la nutrition des cultures peuvent être épandus.

L'épandage des digestats bruts est réalisé avec l'établissement de conventions entre les parties suivantes en vue de fixer les obligations de chacun :

- Producteur de déchets SAS BIOPOMMERIA et prestataire réalisant l'opération d'épandage ;
- Producteur de déchets SAS BIOPOMMERIA et agriculteurs exploitant les terrains mis à disposition.

Ces contrats définissent les engagements de chacun, ainsi que leur durée.

L'épandage des parcelles de cultures est réalisé par la mise en jeu d'un matériel adapté et spécialisé pour la réalisation de ces opérations et l'apport homogène des doses nécessaires aux cultures dans le respect de la réglementation.

La nature, les caractéristiques et les quantités de digestats destinés à l'épandage sont telles que leur manipulation et leur application ne portent pas atteinte, directe ou indirecte, à la santé de l'homme et des animaux, à la qualité et à l'état phytosanitaire des cultures, à la qualité des sols et des milieux aquatiques, et que les nuisances soient réduites au maximum.

Les périodes d'épandage et les quantités épandues sont adaptées de manière :

- à assurer l'apport des éléments utiles aux sols ou aux cultures sans excéder les besoins, compte tenu des apports de toute nature, y compris les engrais, les amendements et les supports de culture
- à empêcher la stagnation prolongée sur les sols, le ruissellement en dehors des parcelles d'épandage, une percolation rapide ;
- à empêcher l'accumulation dans le sol de substances susceptibles à long terme de dégrader sa structure ou de présenter un risque écotoxicologique ;
- à empêcher le colmatage du sol, notamment par les graisses.

Les épandages non autorisés sont interdits.

#### **Article 5.3.2 - Origine des déchets à épandre**

Les déchets à épandre sont constitués exclusivement des digestats bruts issus de l'unité de méthanisation SAS BIOPOMMERIA.

Aucun autre déchet ou effluent ne pourra être incorporé à ceux-ci en vue d'être épandu.

Les quantités épandues annuellement n'excèdent pas 305 t/an d'azote et 93 t/an de phosphore.

La production annuelle de digestat brut est de 62 230 m<sup>3</sup> (4 537 tonnes de Matière Sèche).

#### **Article 5.3.3 - Caractéristiques des sols**

Les digestats bruts ne peuvent être épandus si les teneurs en éléments traces métalliques dans les sols dépassent l'une des valeurs suivantes :

| <b>Paramètre</b> | <b>Valeur limite (mg /Kg MS)</b> |
|------------------|----------------------------------|
| Cadmium          | 2                                |
| Chrome           | 150                              |
| Cuivre           | 100                              |
| Mercure          | 1                                |
| Nickel           | 50                               |
| Plomb            | 100                              |
| Zinc             | 300                              |

#### **Article 5.3.4 - Caractéristiques des digestats à épandre**

Les digestats à épandre ont un pH compris entre 6.5 et 8.5 et présentent au maximum les caractéristiques suivantes :



| Éléments<br>Traces<br>Métalliques | Valeur limite<br>(mg /kg MS) | Flux cumulé apporté par les déchets/effluents sur 10<br>ans (g/ m²) |                       |
|-----------------------------------|------------------------------|---|-----------------------|
|                                   |                              | Cas général   | Épandage sur pâturage |
| Cadmium                           | 10                           | 0.015   | 0,015                 |
| Chrome                            | 1000                         | 1.5   | 1,2                   |
| Cuivre                            | 1000                         | 1.5   | 1,2                   |
| Mercure                           | 10                           | 0.015   | 0,012                 |
| Nickel                            | 200                          | 0.3   | 0,3                   |
| Plomb                             | 800                          | 1.5   | 0,9                   |
| Sélénium                          | /                            | /   | 0,12                  |
| Zinc                              | 3000                         | 4.5   | 3                     |
| Cr+Cu+Ni+Zn                       | 4000                         | 6   | 4                     |

| Composés Traces<br>Organiques  | Valeur limite dans les<br>déchets/effluents<br>(mg /kg MS) |                          | Flux cumulé apporté par les<br>déchets/effluents en 10 ans (mg/<br>m²) |                          |
|--------------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|
|                                | Cas<br>général   | Epandage sur<br>pâturage | Cas général  | Epandage sur<br>pâturage |
| Total des 7 principaux<br>PCB* | 0.8  | 0.8                      | 1.2  | 1.2                      |
| Fluoranthène                   | 5  | 4                        | 7.5  | 6                        |
| Benzo(b)fluoranthène           | 2.5  | 2.5                      | 4  | 4                        |
| Benzo(b)pyrène                 | 2  | 1.5                      | 3  | 2                        |

\* PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180.

Les digestats bruts ne doivent pas être épandus sur des sols dont le pH avant épandage est inférieur à 6, sauf lorsque les trois conditions suivantes sont simultanément remplies :

- le pH du sol est supérieur à 5 ;
- la nature des déchets peut contribuer à remonter le pH du sol à une valeur supérieure ou égale à 6 ;
- Le flux cumulé maximum des éléments apportés aux sols est inférieur aux valeurs du tableau suivant :

| Éléments - traces métalliques   | Flux cumulé maximum apporté par les déchets en<br>10 ans (mg/m²) |
|---------------------------------|--|
| Cadmium                         | 0,015  |
| Chrome                          | 1,2  |
| Cuivre                          | 1,2  |
| Mercure                         | 0,012  |
| Nickel                          | 0,3  |
| Plomb                           | 0,9  |
| Zinc                            | 3  |
| Chrome + cuivre + nickel + zinc | 4  |

### Article 5.3.5 - Quantité maximale à épandre

La quantité maximale d'azote contenue dans les digestats épandus annuellement ne dépasse pas, à l'échelle du plan d'épandage, 170 kg en moyenne par hectare de surface agricole utile par an. Tous les fertilisants azotés d'origine animale sont considérés pour ce plafond, qu'ils aient subi ou non un traitement ou une transformation, y compris lorsqu'ils sont homologués ou normés.

Sans préjudice du respect de l'équilibre de fertilisation, les apports en azote (exprimés en N global), toutes origines confondues, ne dépassent pas les valeurs suivantes :

- sur prairies naturelles, ou sur prairies artificielles en place toute l'année et en pleine production : 350 kg /ha /an ;
- sur les autres cultures (sauf légumineuses) : 200 kg/ ha /an ;
- sur les cultures de légumineuses : aucun apport azoté.

La dose finale retenue pour les déchets solides ou pâteux est au plus égale à 3 kilogrammes de matières sèches par mètre carré, sur une période de dix ans, hors apport de terre et de chaux.

#### **Article 5.3.6 - Dispositifs d'entreposage**

Les dispositifs permanents d'entreposage de digestats sont dimensionnés pour faire face aux périodes où l'épandage est soit impossible, soit interdit par l'étude préalable. Ils doivent être étanches et aménagés de sorte à ne pas constituer une source de gêne ou de nuisances pour le voisinage, ni entraîner une pollution des eaux ou des sols par ruissellement ou infiltration.

Le déversement dans le milieu naturel des trop-pleins des ouvrages d'entreposage est interdit.

#### **Article 5.3.7 - Interdiction d'épandage**

Les déchets/effluents sont épandues conformément au calendrier, y compris les modalités particulières, défini par les arrêtés ministériel et préfectoral/régional relatifs au programme d'action nitrate en vigueur.

L'épandage est interdit :

- pendant les périodes où le sol est pris en masse par le gel, détrempé ou abondamment enneigé ;
- pendant les périodes de forte pluviosité et pendant les périodes où il existe un risque d'inondation ;
- en dehors des terres régulièrement travaillées et des prairies ou des forêts exploitées ;
- sur les terrains à forte pente, dans des conditions qui entraîneraient leur ruissellement hors du champ d'épandage.
- à l'aide de dispositifs d'aéro-aspiration qui produisent des brouillards fins lorsque les effluents sont susceptibles de contenir des micro-organismes pathogènes ;

Sous réserve des prescriptions fixées en application de l'article L. 20 du code de la santé publique, l'épandage de digestats respecte les distances et délais minima prévus au tableau suivant :

| <b>Nature des activités à protéger</b>  | <b>Distance minimale</b> | <b>Domaine d'application</b>   |
|---|--------------------------|--|
| Puits, forages, sources, aqueducs transitant des eaux destinées à la consommation humaine en écoulement libre, installations souterraines ou semi-enterrées utilisées pour le stockage des eaux, que ces dernières soient utilisées pour l'alimentation en eau potable ou pour l'arrosage des cultures maraîchères. | 35 mètres.               | Pente du terrain inférieure à 7 %.   |
|   | 100 mètres.              | Pente du terrain supérieure à 7 %.   |
| Cours d'eau et plans d'eau  | 5 mètres des berges.     | Pente du terrain inférieure à 7 %.   |
|   | 35 mètres des berges.    | 1. Déchets non fermentescibles enfouis immédiatement après épandage.<br>2. Autres cas. |
|   | 100 mètres des berges.   | Pente du terrain supérieure à 7 %.   |

|   |   |  |
|---|---|--|
|   | 200 mètres des berges.  | 1. Déchets solides et stabilisés.<br>2. Déchets non solides ou non stabilisés.       |
| Lieux de baignade.  | 200 mètres.   |  |
| Sites d'aquaculture (piscicultures et zones conchylicoles).   | 500 mètres.   |  |
| Habitation ou local occupé par des tiers, zones de loisirs et établissements recevant du public.  | 50 mètres.<br>100 mètres.   | En cas de déchets ou d'effluents odorants.<br>Du 1er juillet au 31 août.             |
| <b>Type de culture</b>  | <b>Délai minimum</b>  | <b>Domaine d'application</b>   |
| Herbages ou cultures fourragères.   | Trois semaines avant la remise à l'herbe des animaux ou de la récolte des cultures fourragères.<br>Six semaines avant la remise à l'herbe des animaux ou la récolte des cultures fourragères. | En cas d'absence de risque lié à la présence d'agents pathogènes.<br><br>Autres cas. |
| Terrains affectés à des cultures maraîchères et fruitières à l'exception des cultures d'arbres fruitiers.   | Pas d'épandage pendant la période de végétation.  |  |
| Terrains destinés ou affectés à des cultures maraîchères ou fruitières, en contact direct avec les sols, ou susceptibles d'être consommés à l'état cru. | Dix mois avant la récolte et pendant la récolte elle-même.<br>Dix-huit mois avant la récolte et pendant la récolte elle-même.   | En cas d'absence de risque lié à la présence d'agents pathogènes.<br>Autres cas.     |

### Article 5.3.8 - Programme prévisionnel annuel

Un programme prévisionnel d'épandage doit être établi, en accord avec l'exploitant agricole, au plus tard un mois avant le début des opérations concernées.

Ce programme comprend :

- la liste des parcelles ou groupes de parcelles concernées par la campagne, ainsi que la caractérisation des systèmes de culture (cultures implantées avant et après l'épandage, période d'inter culture) sur ces parcelles ;
- une analyse des sols portant sur les paramètres pertinents caractérisant la valeur agronomique ;
- une caractérisation des digestats à épandre (quantités prévisionnelles, rythme de production, valeur agronomique,...) ;
- les préconisations spécifiques d'utilisation des digestats (calendrier et doses d'épandage par unité culturale...) ;
- l'identification des personnes morales ou physiques intervenant dans la réalisation de l'épandage.

Ce programme prévisionnel est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

### Article 5.3.9 - Cahier d'épandage

Un cahier d'épandage, conservé pendant une durée de dix ans, mis à la disposition de l'inspection des installations classées, doit être tenu à jour.

Il comporte les informations suivantes :

- les quantités de digestats épandues par unité culturale ;
- les dates d'épandage ;
- les parcelles réceptrices et leur surface ;
- les cultures pratiquées ;
- le contexte météorologique lors de chaque épandage ;
- l'ensemble des résultats d'analyses pratiquées sur les sols et sur les digestats, avec les dates de prélèvements et de mesures et leur localisation ;
- l'identification des personnes physiques ou morales chargées des opérations d'épandage et des analyses.

Le producteur de déchets doit pouvoir justifier à tout moment de la localisation des déchets produits (dépôt temporaire, transport ou épandage) en référence à leur période de production et aux analyses réalisées.

#### **Article 5.3.10 - Bilan**

Un bilan est dressé annuellement lors des périodes d'épandage.

Ce document comprend :

- les parcelles réceptrices ;
- un bilan qualitatif et quantitatif des digestats épandus ;
- l'exploitation du cahier d'épandage indiquant les quantités d'éléments fertilisants et d'éléments ou substances indésirables apportées sur chaque unité culturale et les résultats des analyses de sols ;
- les bilans de fumure réalisés sur des parcelles de référence représentatives de chaque type de sols et de systèmes de culture, ainsi que les conseils de fertilisation complémentaire qui en découlent ;
- la remise à jour éventuelle des données réunies lors de l'étude initiale.

Une copie du bilan est adressée à l'inspection des installations classées et aux agriculteurs concernés.

#### **Article 5.3.11 - Analyse et surveillance des digestats**

Les digestats sont analysés tous les ans ou lorsque des changements dans les procédés ou les traitements sont susceptibles de modifier leur qualité, en particulier leur teneur en éléments traces métalliques et composés organiques.

Ces analyses portent sur :

- le taux de matières sèches ;
- les éléments de caractérisation de la valeur agronomique ;
- les éléments et substances chimiques susceptibles d'être présents dans les déchets/effluents au vu de l'étude préalable ;
- les agents pathogènes susceptibles d'être présents

Durant les deux premières années d'épandage, une analyse rapide mensuelle en période d'épandage de digestat est effectuée. L'exploitation des résultats permet d'améliorer la pratique de l'épandage en affinant le dosage de digestat épandu. Cette analyse porte sur :

- le pH
- la teneur en N-NH<sub>4</sub> (azote ammoniacal)

Les méthodes d'échantillonnage et d'analyse des digestats sont conformes aux dispositions de l'annexe VII.d de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation.

Le volume des effluents épandus est mesuré soit par des compteurs horaires totalisateurs dont seront munies les pompes de refoulement, soit par mesure directe, soit par tout autre procédé équivalent.

Les résultats de ces analyses sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

#### **Article 5.3.12 - Analyse et surveillance des sols**

Outre les analyses prévues au programme prévisionnel, les sols sont analysés sur chaque point de référence tel que déterminé dans l'étude préalable à l'épandage :

- après l'ultime épandage, sur le ou les points de référence, en cas d'exclusion du périmètre d'épandage de la ou des parcelles sur lesquelles ils se situent ;
- au minimum tous les 10 ans.

Ces analyses portent sur :

- les éléments suivants : cadmium, chrome, cuivre, mercure, nickel, plomb, zinc ;
- la caractérisation de la valeur agronomique des sols : granulométrie, matières sèches et organiques en %, pH, azote global et azote ammoniacal, rapport C/N, P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> échangeable, K<sub>2</sub>O échangeable, MgO échangeable, CaO échangeable, oligoéléments (B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn).

Les méthodes d'échantillonnage et d'analyse des digestats sont conformes aux dispositions de l'annexe VII.d de l'arrêté ministériel du 02 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation.

Le résultat de ces analyses est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

---

## **TITRE 6 - PRÉVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS**

---

### **Article 6.1 - Dispositions générales**

#### **Article 6.1.1 - Aménagements**

L'installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.

### **Article 6.1.2 - Véhicules et engins**

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement, et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes à la réglementation en vigueur. Les engins de chantier doivent répondre aux dispositions du code de l'environnement.

### **Article 6.1.3 - Appareils de communication**

L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs...) gênant pour le voisinage est interdit sauf si son emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

## **Article 6.2 - Niveaux acoustiques**

### **Article 6.2.1 - Valeurs limites d'émergence**

Les émissions sonores de l'établissement n'engendrent pas une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées ci-après, dans les zones à émergence réglementée.

| Niveau de bruit ambiant existant dans les zones à émergence réglementée (incluant le bruit de l'établissement) | Emergence admissible pour la période allant de 7h00 à 22h00, sauf dimanches et jours fériés | Emergence admissible pour la période allant de 22h00 à 7h00, ainsi que les dimanches et jours fériés |
|--|---|--|
| Supérieur à 35 dB(A) et inférieur ou égal à 45 dB(A)   | 6 dB(A)   | 4 dB(A)  |
| Supérieur à 45 dB(A)   | 5 dB(A)   | 3 dB(A)  |

### **Article 6.2.2 - Niveaux limites de bruit**

Les niveaux sonores n'excèdent pas, du fait de l'établissement les valeurs ci-dessous.

| Périodes et Niveaux sonores limites admissibles | Période de jour de 7h00 à 22h00 (sauf dimanches et jours fériés) | Période de nuit de 22h00 à 7h00 (ainsi que dimanches et jours fériés) |
|---|--|---|
| Tous points en limite de propriété              | 70 dB(A)   | 60 dB(A)  |

## **Article 6.3 - Vibrations**

En cas d'émissions de vibrations mécaniques gênantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des biens ou des personnes, les points de contrôle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la mesure des niveaux vibratoires émis seront déterminés suivant les spécifications des règles techniques prévues en application du code de l'environnement.

## **Article 6.4 - Contrôle des niveaux sonores**

Dans un délai d'un an après la mise en service de l'installation, une étude acoustique sera réalisée pour vérifier que SAS BIOPOMMERIA n'engendre pas de pression acoustique supplémentaire dans la zone industrielle et que la réglementation en vigueur est respectée.

---

## **TITRE 7 - PRÉVENTIONS DES RISQUES TECHNOLOGIQUES**

---

### **Article 7.1 - Caractérisation des risques**

#### **Article 7.1.1 - État des stocks des substances ou préparations dangereuses**

L'état des stocks des substances ou préparations dangereuses susceptibles d'être présentes dans l'établissement (nature, état physique, quantité, emplacement) est constamment tenu à jour, en tenant compte des phrases de risques codifiées par la réglementation en vigueur.

#### **Article 7.1.2 - Zonages internes à l'établissement**

L'exploitant identifie les zones de l'établissement susceptibles d'être à l'origine d'incendie, d'émanations toxiques ou d'explosion de par la présence de substances ou préparations dangereuses ou d'atmosphères nocives ou explosibles pouvant survenir de façon permanente ou semi-permanente.

Ces zones sont matérialisées par des moyens appropriés et reportées sur un plan tenu à jour.

La nature exacte du risque et les consignes à observer sont indiquées à l'entrée de ces zones et, au besoin, rappelées à l'intérieur de celles-ci.

### **Article 7.2 - Infrastructures et installations**

#### **Article 7.2.1 - Accès et circulation dans l'établissement**

L'exploitant fixe les règles de circulation applicables à l'intérieur de l'établissement. Elles sont portées à la connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée.

Les voies de circulation et d'accès sont délimitées, maintenues en constant état de propreté et dégagées de tout objet susceptible de gêner le passage. Elles sont aménagées pour que les engins des services d'incendie et de secours puissent évoluer sans difficulté.

#### **Article 7.2.2 - Absence de locaux occupés dans les zones à risques**

Les planchers supérieurs des bâtiments abritant les installations de méthanisation et, le cas échéant, d'épuration, de compression, de combustion ou de stockage du biogaz ne peuvent pas accueillir de locaux habités, occupés par des tiers ou à usage de bureaux, à l'exception de locaux techniques nécessaires au fonctionnement de l'installation.

#### **Article 7.2.3 - Ventilation**

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les espaces confinés et les locaux dans lesquels du biogaz pourrait s'accumuler en cas de fuite sont convenablement ventilés pour éviter la formation d'une atmosphère explosive ou nocive.

La ventilation assure en permanence, y compris en cas d'arrêt de l'installation et notamment en cas de mise en sécurité de celle-ci, un balayage de l'atmosphère du local, au minimum au moyen d'ouvertures en parties haute et basse permettant une circulation efficace de l'air ou par tout autre moyen équivalent.

#### **Article 7.2.4 - Réseaux, canalisations et équipements**

Les différentes canalisations sont repérées par des couleurs normalisées (« norme NF X 08 100 ») ou par des pictogrammes en fonction du fluide qu'elles transportent.

Les canalisations en contact avec le biogaz sont constituées de matériaux insensibles à la corrosion par les produits soufrés ou protégés contre cette corrosion.

Les dispositifs d'ancrage des équipements de stockage du biogaz, en particulier ceux utilisant des matériaux souples, sont conçus pour maintenir l'intégrité des équipements même en cas de défaillance de l'un de ces dispositifs.

Les raccords des tuyauteries de biogaz sont soudés lorsqu'ils sont positionnés dans ou à proximité immédiate d'un local accueillant des personnes, autre que le local de combustion, d'épuration ou de compression. S'ils ne sont pas soudés, une détection de gaz est mise en place dans le local.

Les réseaux, canalisations et équipements (réservoirs, appareils et machines) satisfont aux dispositions réglementaires imposées au titre de réglementations particulières (équipements sous pression, appareils de levage et de manutention...) et aux normes homologuées au moment de leur construction ou de toute modification notable. Ceux qui ne sont pas réglementés sont construits selon les règles de l'art.

Les matériaux employés pour leur construction sont choisis en fonction des conditions d'utilisation et de la nature des fluides contenus ou en circulation afin d'éviter toute réaction dangereuse et qu'ils ne soient pas sujets à des phénomènes de dégradation accélérée (corrosion, fragilité...).

Lors de leur installation, ils font l'objet de mesures de protection adaptées aux agressions qu'ils peuvent subir : actions mécaniques, physiques, chimiques, chocs, vibrations, écrasements, corrosions, flux thermiques... Les vannes portent leur sens de fermeture de manière indélébile.

Les réseaux ainsi que les tuyauteries et câbles franchissent les voies de circulation sous des ponceaux ou dans des gaines, ou sont enterrés à une profondeur convenable. Ils sont conçus pour résister aux contraintes mécaniques des sols.

Les réseaux, notamment les secteurs raccordés, les regards, les points de branchement, les canalisations et les organes de toutes sortes ainsi que les équipements, sont entretenus en permanence. Ils font l'objet d'une surveillance et de contrôles périodiques appropriés qui donnent lieu à des enregistrements tracés afin de garantir leur maintien en bon état. Il est interdit d'intercaler des tuyauteries flexibles entre le réservoir et le premier robinet ou clapet isolant ce réservoir.

L'ensemble de ces éléments est reporté sur un plan régulièrement mis à jour.

Ils sont faciles d'accès et repérés par tout dispositif de signalisation conforme à une norme ou une codification usuelle permettant notamment de reconnaître sans équivoque la nature des fluides transportés (plaques d'inscription, code des couleurs ...).

#### **Article 7.2.5 - Traitement du biogaz**

Lorsqu'il existe un dispositif d'injection d'air dans le biogaz destiné à en limiter par oxydation la teneur en H<sub>2</sub>S, ce dispositif est conçu pour prévenir le risque de formation d'une atmosphère explosive ou doté des sécurités permettant de prévenir ce risque.

#### **Article 7.2.6 - Installations électriques – mise à la terre**

Les installations électriques sont conçues, réalisées et entretenues dans le respect de la réglementation en vigueur et le matériel est conforme aux normes françaises qui lui sont applicables.

La mise à la terre est effectuée suivant les règles de l'art et distincte de celle du paratonnerre éventuel. Les masses métalliques contenant et/ou véhiculant des produits inflammables et explosibles susceptibles d'engendrer des charges électrostatiques sont mises à la terre et reliées par des liaisons équipotentielles.

Une vérification de l'ensemble des installations électriques et des mises à la terre des masses métalliques est effectuée au minimum une fois par an par un organisme compétent qui mentionne



explicitement les défauts relevés dans son rapport. Les mesures correctives sont prises dans les meilleurs délais et tracées.

Pour l'éclairage artificiel, seul l'éclairage électrique est autorisé. Les appareils d'éclairage fixes ne sont pas situés en des points susceptibles d'être heurtés ou sont protégés contre les chocs. Ils sont installés de façon à ne pas provoquer un échauffement des revêtements isolants et des matériaux entreposés. L'éclairage de sécurité est conforme aux dispositions réglementaires en vigueur.

#### **Article 7.2.7 - Zonage ATEX.**

L'exploitant identifie les zones présentant un risque de présence d'atmosphère explosive, qui peut également se superposer à un risque toxique. Ce risque est signalé et, lorsqu'elles sont confinées, ces zones sont équipées de détecteurs de méthane ou d'alarmes.

Ces zones sont définies sans préjudice des dispositions de l'arrêté du 4 novembre 1993 complété relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail, du décret n° 2002-1553 du 24 décembre 2002 relatif aux dispositions concernant la prévention des explosions applicables aux lieux de travail, ainsi que de l'arrêté du 28 juillet 2003 susvisé. Elles sont reportées sur le plan des installations.

Le matériel implanté dans ces zones explosives est conforme aux prescriptions du décret n°96-1010 du 19 novembre 1996 susvisé. Les installations électriques sont réalisées avec du matériel normalisé et installées conformément aux normes applicables, par des personnes compétentes et en conformité avec la réglementation ATEX en vigueur.

#### **Article 7.2.8 - Soupape de respiration, événement d'explosion**

Les équipements dans lesquels s'effectue le processus de méthanisation sont munis d'une soupape de respiration ne débouchant pas sur un lieu de passage, dimensionnée pour passer les débits requis, conçue et disposée pour que son bon fonctionnement ne soit entravé ni par la mousse, ni par le gel, ni par quelque obstacle que ce soit. La disponibilité de ce dispositif est vérifiée dans le cadre du programme mentionné à l'article 7.3.2 du présent arrêté et, en tout état de cause, après toute situation d'exploitation ayant conduit à sa sollicitation.

Les équipements dans lesquels s'effectue le processus de méthanisation sont dotés d'un dispositif de limitation des conséquences d'une surpression brutale tel qu'une membrane souple, un événement d'explosion ou tout autre dispositif équivalent de protection contre l'explosion défini lors d'une évaluation des risques d'explosion.

#### **Article 7.2.9 - Protection contre la foudre**

##### ***Article 7.2.9.1 - Analyse du Risque Foudre (ARF)***

Pour les installations concernées, l'analyse du risque foudre (ARF) est réalisée par un organisme compétent qui identifie les équipements et les installations nécessitant une protection.

Elle définit les niveaux de protection nécessaires aux installations. Elle est systématiquement mise à jour à l'occasion de modifications notables des installations nécessitant le dépôt d'une nouvelle autorisation au sens du code de l'environnement, à chaque révision de l'étude de dangers ou pour toute modification des installations qui peut avoir des répercussions sur les données d'entrées de l'ARF.

##### ***Article 7.2.9.2 - Moyens de protection contre les effets de la foudre***

En fonction des résultats de l'ARF, une étude technique, menée par un organisme compétent, définit précisément les mesures de prévention et les dispositifs de protection, le lieu de leur implantation, ainsi que les modalités de leur vérification et de leur maintenance.

Une notice de vérification et de maintenance est rédigée lors de l'étude technique puis complétée, si besoin, après la réalisation des dispositifs de protection.

Un carnet de bord est tenu par l'exploitant. Les chapitres qui y figurent sont rédigés lors de l'étude technique.

Les systèmes de protection contre la foudre prévus dans l'étude technique sont conformes aux normes françaises ou toute norme équivalente en vigueur dans un état membre de l'union européenne.

L'installation des dispositifs de protection et la mise en place des mesures de prévention sont réalisées, par un organisme compétent. Ils répondent aux exigences de l'étude technique.

#### ***Article 7.2.9.3 - Contrôles des installations de protection contre la foudre***

L'installation des protections fait l'objet d'une vérification complète par un organisme compétent, distinct de l'installateur, au plus tard six mois après leur installation.

Par la suite, les dispositifs de protection contre la foudre font l'objet de vérifications visuelles annuelles et complètes tous les 2 ans par un organisme compétent.

Tous ces contrôles sont décrits dans une notice de vérification et maintenance et sont réalisés conformément aux normes en vigueur.

Les agressions de la foudre sont enregistrées. En cas de coup de foudre enregistré, une vérification visuelle des dispositifs de protection concernés est réalisée, dans un délai maximum d'un mois, par un organisme compétent. Si l'une des vérifications fait apparaître la nécessité d'une remise en état, celle-ci est réalisée dans un délai maximum d'un mois.

L'exploitant dispose de l'ARF, l'étude technique, la notice de vérification et de maintenance, le carnet de bord et les rapports de vérifications.

### **Article 7.3 - Prévention des risques**

#### **Article 7.3.1 - Interdiction de feux**

Il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque dans les zones à risques d'incendie ou d'explosion sauf pour les interventions ayant fait l'objet d'un permis d'intervention et d'un permis de feux.

#### **Article 7.3.2 - Programme de maintenance préventive**

Un programme de maintenance préventive et de vérification périodique des canalisations, de la cuve de mélange et des principaux équipements intéressant la sécurité (alarmes, détecteurs de gaz, injection d'air dans le biogaz...) est élaboré avant la mise en service de l'installation.

#### **Article 7.3.3 - Permis d'intervention ou Permis de feu**

Dans les parties de l'installation recensées comme pouvant présenter un risque d'explosion, ou présentant un risque d'incendie, tous les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant à une augmentation de ce risque (emploi d'une flamme ou d'une source chaude, purge des circuits...) ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un " permis d'intervention " et le cas échéant d'un " permis de feu ". Ce permis, établi et visé par l'exploitant ou par la personne qu'il aura expressément désignée, est délivré après analyse des risques correspondants et définition des mesures de prévention. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, ces documents doivent être cosignés par l'exploitant et le responsable de l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront expressément désignées.

Avant la remise en service de l'équipement ayant fait l'objet des travaux mentionnés ci-dessus, l'exploitant vérifie que le niveau de prévention des risques n'a pas été dégradé.

## **Article 7.4 - Prévention des pollutions accidentelles**

### **Article 7.4.1 - Étiquetage des substances et préparations dangereuses**

Les fûts, réservoirs et autres emballages, les récipients fixes de stockage de produits dangereux d'un volume supérieur à 800 l portent de manière très lisible la dénomination exacte de leur contenu, le numéro et le symbole de danger définis dans la réglementation relative à l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.

A proximité des aires de stockage de produits dangereux en récipients mobiles, les symboles de danger ou les codes correspondant aux produits sont indiqués de façon très lisible.

### **Article 7.4.2 - Dispositif de rétention**

L'installation est munie d'un dispositif de rétention étanche (éventuellement réalisé par talutage) d'un volume au moins égal au volume du contenu liquide de la plus grosse cuve, qui permet de retenir à l'intérieur du site le digestat ou les matières en cours de traitement en cas de débordement ou de perte d'étanchéité du digesteur ou de la cuve de stockage du digestat. A cet effet, en cas d'accident, les principaux équipements de l'unité de méthanisation ( cuve de mélange, digesteur, post digesteur, et cuves de stockage des digestat) sont placées dans une zone de rétention d'une capacité de 9 350 m<sup>3</sup>.

De plus, en cas d'accident, eaux pluviales polluées accidentellement sont maîtrisées et recueillies dans le bassin de rétention de 420 m<sup>3</sup>.

Pour les cuves et ouvrages enterrés, un dispositif de drainage est mis en place pour collecter les fuites éventuelles. Un réseau de surveillance permet de suivre l'impact des installations sur la qualité des eaux souterraines.

### **Article 7.4.3 - Rétentions des produits stockés**

Tout stockage de liquides, y compris les déchets, susceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
- 50 % de la capacité des réservoirs associés.

Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduelles et aux lagunes.

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 l, la capacité de rétention est au moins égale à :

- dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fûts sauf pour les lubrifiants ;
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ;
- dans tous les cas, 800 l minimum ou la capacité totale des récipients si elle est inférieure.

Les capacités de rétention sont construites selon les règles de l'art. Elles sont étanches aux produits qu'elles contiennent, résistent à l'action physique et chimique des fluides et sont aménagées pour la récupération des eaux météoriques en cas de stockage extérieur. Elles peuvent être contrôlées à tout moment. Il en est de même pour son éventuel dispositif d'obturation qui est maintenu fermé en permanence.

Les capacités de rétention ou les réseaux de collecte et de stockage des égouttures et effluents accidentels ne comportent aucun moyen de vidange par simple gravité dans le réseau d'assainissement ou le milieu naturel.

Les opérations de vérification, d'entretien et de vidange des rétentions donnent lieu à des comptes-rendus écrits.

#### **Article 7.4.4 - Règles de gestion des stockages en rétention**

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.

Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs installés en fosse maçonnée ou assimilés.

L'exploitant veille à ce que les volumes potentiels de rétention restent disponibles en permanence, notamment en évacuant les eaux pluviales.

#### **Article 7.4.5 - Transports – chargements – déchargements**

Les aires de chargement et de déchargement de véhicules citernes sont étanches et reliées à des rétentions dimensionnées selon les règles de l'art.

Le transport des produits à l'intérieur de l'établissement est effectué avec les précautions nécessaires pour éviter le renversement accidentel des emballages (arrimage des fûts...).

La manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) est effectuée sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.

Les réservoirs sont équipés de manière à pouvoir vérifier leur niveau de remplissage à tout moment et empêcher ainsi leur débordement en cours de remplissage. Ce dispositif de surveillance est pourvu d'une alarme de niveau haut.

### **Article 7.5 - Moyens d'intervention et organisation des secours**

#### **Article 7.5.1 - Principes généraux**

L'exploitant met en œuvre des moyens d'intervention conformes à l'étude des dangers et au présent arrêté. Il dispose d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours.

#### **Article 7.5.2 - Disponibilité et entretien des moyens d'intervention**

Les moyens d'intervention sont judicieusement répartis dans l'établissement. Les éventuels équipements de protection individuelle sont conservés à proximité de leurs lieux d'utilisation, en dehors des zones dangereuses.

Ces matériels sont en nombres suffisants et en qualité adaptée aux risques. Ils sont immédiatement disponibles. Leurs emplacements sont signalés et leurs accès sont maintenus libres en permanence. Ils sont reportés sur un plan tenu à jour.

Tous les matériels de sécurité et de secours (détection, moyens de lutte, équipements individuels...) sont conformes aux normes en vigueur. Ils sont régulièrement entretenus et maintenus en bon état de fonctionnement. Ils font l'objet de vérifications périodiques par un technicien qualifié dont les modalités et les résultats des contrôles sont enregistrés.

#### **Article 7.5.3 - Moyens d'intervention et ressources en eau et mousse**

L'établissement dispose de ses propres moyens de lutte contre l'incendie adaptés aux risques et aux enjeux à défendre, et au minimum les moyens définis ci-après :

- une réserve incendie de 120 m<sup>3</sup> ;

- un poteau ou une bouche incendie référencé n°180-0009 et situé à environ 250 m de l'entrée du site et fournissant un débit de 53 m³/heure ;
- des robinets d'incendie armés et extincteurs ;

La réserve incendie de 120 m³ répond aux caractéristiques suivantes :

- disposer en toute circonstance d'un volume minimum de 120 m³ ;
- présenter une hauteur géométrique d'aspiration qui, dans les conditions les plus défavorables, est inférieure à 6 m et prévoir 50 cm entre la crépine et le fond de la réserve au point de pompage ;
- la superficie de l'aire d'aspiration est au minimum de 32 m² (8 m x 4 m) par tranche de 120 m³ ;
- des matériaux durs constituent l'aire en question et présentent une pente douce (2 cm/m) permettant l'évacuation constante de l'eau de refroidissement des moteurs ;
- une bordure est aménagée du côté du point d'eau ;
- un panneau standardisé signale l'emplacement de l'aire d'aspiration et les caractéristiques de cette réserve conformément au règlement sanitaire de la DECI (RDDECI).

Les stationnements matérialisés devant la réserve doivent rester libres en toutes circonstances.

Un essai d'aspiration est réalisé avec les sapeurs pompiers pour valider l'utilisation de l'ouvrage et permettre son intégration dans la base de données départementale.

---

## **TITRE 8 - INFORMATION SUR LE FONCTIONNEMENT**

---

### **Article 8.1 - Information de l'inspection des installations classées sur le fonctionnement de l'installation**

#### **Article 8.1.1 - Information en cas d'accident**

En complément des dispositions de l'article 2.4.14, l'exploitant informe dans les meilleurs délais l'inspection des installations classées en cas d'accident et lui indique toutes les mesures prises à titre conservatoire.

#### **Article 8.1.2 - Consignation des résultats de surveillance**

Toutes les analyses exigées dans le présent arrêté sont tenues à disposition de l'inspection des installations classées.

#### **Article 8.1.3 - Rapport annuel d'activité**

Une fois par an, l'exploitant adresse au préfet un rapport d'activité comportant une synthèse des informations dont la communication est prévue aux a et b du présent article ainsi que, plus généralement, tout élément d'information pertinent sur le fonctionnement de l'installation dans l'année écoulée et les demandes éventuelles exprimées auprès de l'exploitant par le public. Le rapport précise également le mode de valorisation et le taux de valorisation annuel du biogaz produit. Il présente aussi le bilan des quantités de digestat produites sur l'année, le cas échéant les variations mensuelles de cette production ainsi que les quantités annuelles par destinataires.

## **Article 8.2 - Information du public**

Conformément aux dispositions de l'article R.125-2 du code de l'environnement, l'exploitant adresse chaque année au préfet du département et au maire de la commune d'implantation de son installation un dossier comprenant les documents précisés à l'article 8.1.

L'exploitant adresse également ce dossier à la commission locale d'information et de surveillance de son installation, si elle existe.

---

## **TITRE 9 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES**

---

### **Article 9.1 - Validité et recours**

La présente autorisation devient caduque si l'établissement n'est pas ouvert dans le délai maximum de trois ans à dater de la notification du présent arrêté, ainsi que dans le cas où l'établissement vient, sauf le cas de force majeure, à cesser son exploitation pendant deux années consécutives.

Conformément à l'article R.181-50 du code de l'environnement, cette décision peut être déférée à la juridiction administrative, tribunal administratif de Nantes (6 allée de l'Ile-Gloriette – CS 24111 – 44041 Nantes Cedex). Le délai de recours est de deux mois pour le demandeur ou l'exploitant. Ce délai commence à courir du jour où la présente décision a été notifiée.

Ce délai est, pour les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L.181-3 du code de l'environnement, fixé à quatre mois à compter de :

- a) l'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R.181-44 du code de l'environnement ;
- b) la publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article.

Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision.

Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.

### **Article 9.2 - Publicité de l'arrêté**

Deux copies du présent arrêté sont adressées au maire de SEVREMONT :

- une copie du présent arrêté pour être affichée pendant un mois à la porte de la mairie ;
- une copie pour être conservée aux archives communales où toute personne peut en prendre connaissance.

L'accomplissement de ces formalités est traduit par procès-verbal dressé par les soins du maire et transmis à la préfecture, pôle environnement.

Un avis est inséré par les soins du préfet et aux frais de la société, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans chaque département.

Le présent arrêté est publié sur les sites de la préfecture de Vendée et des Deux-Sèvres pendant une durée minimale d'un mois.

**Article 9.3 -** L'arrêté du préfet de la Vendée n°18-DRCTAJ/1-421 du 5 juillet 2018 est abrogé.

**Article 9.4 - Pour application**

Le secrétaire général de la préfecture de la Vendée, le secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres, les directeurs départementaux de la protection des populations de la Vendée et des Deux-Sèvres, les inspecteurs de l'environnement, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Il sera notifié, pour information :


- au directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,
- au directeur départemental des territoires des Deux-Sèvres,
- à l'agence régionale de santé des Pays-de-la-Loire - délégation territoriale de Vendée,
- à l'agence régionale de santé Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes - délégation territoriale des Deux-Sèvres,
- au directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Vendée
- au directeur départemental des services d'incendie et de secours des Deux-Sèvres,
- au commissaire-enquêteur.

Fait à La Roche-sur-Yon, le 27 NOV. 2018

Le Préfet,

Pour le Préfet,

Le Secrétaire Général  
de la Préfecture de la Vendée




Fait à Niort, le 27 NOV. 2018

Le Préfet,

Pour le Préfet et par délégation,

Le Secrétaire Général de la Préfecture,



Didier DORÉ

François-Claude PLAISANT

Arrêté interpréfectoral autorisant la société SAS BIOPOMMERIA à exploiter une unité de méthanisation à SEVREMONT (85)





**Annexes à l'arrêté interpréfectoral  
autorisant la société SAS BIOPOMMERIA  
à exploiter une unité de méthanisation à SEVREMONT (85)**

**Annexe n° 1** : Plan de situation du site industriel

**Annexe n° 2** : Liste des exploitations sous convention d'épandage du digestat

**Annexe n° 3** : Liste des stockages déportés de digestat

**Annexe n° 4** : Liste des parcelles dites de référence

**Annexe n° 5** : Liste des déchets entrants dans l'unité de méthanisation


**Annexe n° 6** : Relevés parcellaires des différents prêteurs de terres

Vu, pour être annexé à l'arrêté susvisé,

Vu, pour être annexé à l'arrêté susvisé,


Fait à La Roche-sur-Yon, le 27 NOV. 2018  
Le Préfet,

Pour le Préfet,  
Le Secrétaire Général  
de la Préfecture de la Vendée



François-Claude PLAISANT

Fait à Niort, le 27 NOV. 2018  
Le Préfet,  
Pour le Préfet et par délégation,  
Le Secrétaire Général de la Préfecture,



Didier DORÉ

