



PRÉFET DU VAL-D'OISE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

Cergy-Pontoise, le

Service de l'agriculture, de la forêt
et de l'environnement

Pôle Environnement

INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

ARRETE N° 13681 portant autorisation d'exploiter

**SOCIÉTÉ ALOE ENVIRONNEMENT
à VILLERON**

**Le Préfet du Val-d'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite**

VU le code de l'environnement, titre I^{er} - livre V ;

VU la directive N° 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles – directive dite « IED » ;

VU le décret N° 2012-633 du 3 mai 2012 relatif à l'obligation de constituer des garanties financières en vue de la mise en sécurité de certaines installations classées pour la protection de l'environnement ;

VU l'arrêté ministériel du 31 mars 1980 relatif à la réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées et susceptibles de présenter des risques d'explosion ;

VU l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement pour les installations classées pour la protection de l'environnement ;

VU l'arrêté ministériel du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;

VU l'arrêté ministériel du 31 mai 2012 fixant la liste des installations classées soumises à l'obligation de constitution de garanties financières en application du 5° de l'article R. 516-1 du code de l'environnement ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 février 2016 prolongeant le délai d'instruction de la demande d'autorisation d'exploiter déposée par la société ALOE ENVIRONNEMENT ;

VU la demande déposée le 31 janvier 2014, complétée les 11 et 13 août 2014, 7 mars et 1^{er} juin 2015 par la société ALOE ENVIRONNEMENT en vue d'obtenir l'autorisation d'exploiter une installation de regroupement et de transit d'huiles usagées sur le territoire de la commune de VILLERON – ZAC de La Justice – Rue de la Sucrierie au titre des installations classées d'une part et l'agrément pour la collecte d'huiles usagées dans le département du Val-d'Oise d'autre part ;

VU l'étude d'impact, les plans et renseignements produits à l'appui de la demande ;

VU le rapport du 6 août 2015 du directeur régional et Interdépartemental de l'environnement et de l'énergie d'Île-de-France déclarant le dossier de demande de la société ALOE ENVIRONNEMENT recevable ;

VU l'avis de l'autorité environnementale du 6 août 2015 ;

VU l'ordonnance de Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise du 12 août 2015 désignant Monsieur Christian BACON en qualité de commissaire enquêteur titulaire et Monsieur Roland BARRERE commissaire enquêteur suppléant ;

VU l'arrêté préfectoral du 19 août 2015 portant ouverture d'enquête publique du lundi 5 octobre 2015 au vendredi 6 novembre 2015 inclus ;

VU les registres d'enquête ouverts dans les communes de VILLERON – MARLY-LA-VILLE – PUISEUX-EN-FRANCE – LOUVRES – CHENNEVIERES-LES-LOUVRES – EPIAIS-LES-LOUVRES – VEMARS et SAINT-WITZ ;

VU l'avis de la direction régionale des affaires culturelles d'Île-de-France – service régional de l'archéologie du 21 septembre 2015 et service territorial de l'architecture et du patrimoine du Val-d'Oise du 28 septembre 2015 ;

VU l'avis de la délégation territoriale du Val-d'Oise de l'agence régionale de santé d'Île-de-France du 27 février 2014, complété le 14 octobre 2015 ;

VU l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Île-de-France – unité territoriale du Val-d'Oise du 28 octobre 2015 ;

VU l'avis de monsieur le sous-Préfet de l'arrondissement de Sarcelles du 3 décembre 2015 ;

VU les certificats de publication et d'affichage établis le 5 octobre 2015 pour la commune de VILLERON, le 9 novembre 2015 pour les communes de MARLY-LA-VILLE et LOUVRES et le 18 novembre 2015 par la commune de SAINT-WITZ ;

VU les délibérations des conseils municipaux de la commune de VILLERON du 12 octobre 2015 et de la commune de SAINT-WITZ du 12 novembre 2015 ;

VU le rapport et les conclusions du Commissaire Enquêteur reçus en Direction Départementale des Territoires du Val-d'Oise le 17 novembre 2015 ;

VU le rapport du 28 avril 2016 du directeur régional et interdépartemental de l'environnement et de l'énergie d'Ile-de-France ;

VU l'avis favorable émis par le Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques au cours de la séance du 19 mai 2016 ;

L'exploitant entendu ;

VU la lettre préfectorale du 28 juillet 2016 adressant le projet d'arrêté préfectoral d'autorisation à la société ALOE ENVIRONNEMENT et lui accordant un délai de quinze jours pour formuler ses observations ;

VU le courriel du 28 juillet 2016 par lequel la société ALOE ENVIRONNEMENT formule des observations sur le projet d'arrêté préfectoral qui lui a été communiqué ;

VU le courriel du 28 juillet 2016 de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie d'Ile-de-France concernant les remarques formulées par la société ALOE ENVIRONNEMENT ;

CONSIDERANT qu'il a été tenu compte des observations formulées par l'exploitant le 28 juillet 2016 ;

CONSIDERANT que le dossier de demande d'autorisation déposé par la société ALOE ENVIRONNEMENT comporte également une demande d'agrément pour la collecte d'huiles usagées dans le département du Val-d'Oise ; que cette demande est soumise à une procédure d'instruction distincte ; que cet agrément fait l'objet d'un autre arrêté préfectoral ;

CONSIDERANT qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, l'autorisation ne peut être accordée que si les dangers ou inconvénients de l'installation peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral la délivrant ;

CONSIDERANT que, lors de l'enquête publique, aucune remarque n'a été émise sur les registres à disposition du public ;

CONSIDERANT que les principaux risques liés aux installations de la société ALOE ENVIRONNEMENT implantées ZAC de la Justice – Rue de la Sucrierie à VILLERON sont les risques de déversement accidentel d'huiles et d'incendie ; que les prescriptions techniques annexées au présent arrêté comportent les mesures de protection nécessaires ;

CONSIDERANT que dans ses conclusions motivées, le commissaire enquêteur a formulé une recommandation portant sur l'information des chauffeurs chargés du transfert des huiles et la procédure à suivre en cas d'urgence suite à un accident ; que les articles 8.3.4 et 8.5.4 des prescriptions techniques annexées au présent arrêté prévoient des consignes d'exploitation, de chargement et de déchargement des huiles usagées ; que l'article 8.4.1 de ces mêmes prescriptions prévoit un dispositif d'obturation en cas d'accident ;

CONSIDERANT ^{que} les observations émises par le service départemental d'incendie et de secours du Val-d'Oise portent sur le volume de la rétention associée aux deux réservoirs de stockage d'huiles usagées, le débit minimal de 2 000 litres/min à prévoir en cas de feu et la répartition des eaux extinction et la signalisation du dispositif d'obturation ; que les articles 8.2.1 -8.2.3 et 8.4.1 des prescriptions techniques annexées au présent arrêté tiennent compte de ces remarques ; que les autres services consultés n'ont pas émis d'observation sur le dossier de demande d'autorisation d'exploiter ;

CONSIDERANT en conséquence que les conditions d'aménagement et d'exploitation, telles qu'elles sont définies par le présent arrêté, permettent de prévenir les dangers et inconvénients de l'installation pour les intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du code de l'environnement, notamment pour la commodité du voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques et pour la protection de la nature et de l'environnement ;

SUR la proposition de monsieur le Secrétaire Général de la préfecture du Val-d'Oise ;

ARRETE

Article 1er : La société ALOE ENVIRONNEMENT dont le siège social est situé 5 bis, Rue de la Mare Poissy – ZAC de La Justice – 95380 - VILLERON, est autorisée, sous réserve du respect des prescriptions annexées au présent arrêté, à exploiter sur le territoire de la commune de VILLERON – ZAC de La Justice – Rue de la Sucrerie, les installations précisées ci-après :

| Rubrique | Régime de classement | Libellé de la rubrique | Seuil du critère | Volume autorisé |
|----------|----------------------|--|------------------|-----------------|
| 2718-1 | A | Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux ou de déchets contenant les substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2717, 2719 et 2793. | ≥ 1 t | 190 t |
| 3550 | A | Stockage temporaire de déchets dangereux ne relevant pas de la rubrique 3540, dans l'attente d'une des activités énumérées aux rubriques 3510, 3520, 3540 ou 3560 avec une capacité totale supérieure à 50 tonnes, à l'exclusion du stockage temporaire sur le site où les déchets sont produits, dans l'attente de la collecte. | > 50 t | 190 t |
| 3510 | NC | Élimination ou valorisation des déchets dangereux, avec une capacité de plus de 10 tonnes par jour, supposant le recours à une ou plusieurs des activités suivantes : - traitement biologique - traitement physico-chimique - mélange avant de soumettre les déchets à l'une des autres activités énumérées aux rubriques 3510 et 3520 - reconditionnement avant de soumettre les déchets à l'une des autres activités énumérées aux rubriques 3510 et 3520 - récupération/ régénération des solvants - recyclage/ récupération de matières inorganiques autres que des métaux ou des composés métalliques - régénération d'acides ou de bases - valorisation des composés utilisés pour la réduction de la pollution - valorisation des constituants des catalyseurs - régénération et autres réutilisations des huiles - lagunage | > 10 t / j | 9,5 t / j |

AS (Autorisation avec Servitudes d'utilité publique), A (Autorisation), E (Enregistrement), D (Déclaration), C (soumis au contrôle périodique prévu par l'article L 512-11 du Code de l'environnement), NC (Non Classable).

Article 2 : Conformément aux dispositions des articles R.512-28 à R.512-30 du code de l'environnement, les prescriptions techniques annexées au présent arrêté sont imposées à la société ALOE ENVIRONNEMENT pour l'exploitation des installations précitées.

Article 3 : En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, l'exploitant sera passible des sanctions administratives et pénales prévues aux articles L.171-8 et L.173-1 et suivants du code de l'environnement.

Article 4 : L'exploitant devra toujours être en possession de son arrêté d'autorisation et le présenter à toute réquisition des délégués de l'administration préfectorale. Une copie de l'arrêté devra être affichée en permanence de façon visible dans l'installation par les soins du bénéficiaire de l'autorisation.

Article 5 : La présente autorisation n'est délivrée que sur le fondement du titre 1er du livre V du code de l'environnement. Elle ne dispense pas le pétitionnaire de l'obtention, le cas échéant, du permis de construire.

Article 6 : Cette autorisation sera considérée comme nulle et non avenue s'il y a cessation d'exploitation pendant deux ans.

Article 7 : Si l'établissement vient à être cédé, le nouvel exploitant ou son représentant sera tenu d'en faire la déclaration à la préfecture dans le mois qui suit la prise de possession, en indiquant ses nom, prénoms, et domicile. S'il s'agit d'une société, sa raison sociale ou sa dénomination doit être mentionnée dans la déclaration, ainsi que son siège social et la qualité du signataire.

Article 8 : Conformément aux dispositions de l'article R 512-39 du code de l'environnement :

Une copie du présent arrêté sera affichée en mairie de VILLERON pendant une durée d'un mois.

Une copie de cet arrêté sera également déposée aux archives des mairies des communes de MARLY-LA-VILLE – PUISEUX-EN-FRANCE – LOUVRES – CHENNEVIERES-LES-LOUVRES – EPIAIS-LES-LOUVRES – VEMARS et SAINT-WITZ.

Le maire de chacune de ces communes établira un certificat constatant l'accomplissement de cette formalité et le fera parvenir à la Direction Départementale des Territoires du Val-d'Oise – Préfecture - Service de l'Agriculture, de la Forêt et de l'Environnement – Pôle Environnement.

L'arrêté sera publié sur le site internet de la préfecture pendant une durée d'un an.

Un avis relatif à cet arrêté sera inséré par les soins du préfet et aux frais de l'industriel dans deux journaux d'annonces légales du département du Val-d'Oise.

Une copie de l'arrêté sera affichée en permanence de façon visible dans l'installation par les soins du bénéficiaire de l'autorisation.

Article 9 : Conformément aux dispositions de l'article R.514-3-1 du code de l'environnement, le présent arrêté peut être déféré au Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise : 2/4 boulevard de l'Hautil - B.P. 322 - 95027 Cergy-Pontoise cedex.

1°) par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois qui commence à courir le jour où ledit acte leur a été notifié ;

2°) par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage du présent arrêté prolongé de six mois après la publication ou l'affichage de celui-ci, si la mise en service de l'installation n'est pas intervenue dans les six mois.

Article 10 : Le secrétaire général de la préfecture du Val-d'Oise, le directeur départemental des territoires du Val-d'Oise, le directeur régional et interdépartemental de l'environnement et de l'énergie d'Ile-de-France – Unité territoriale du Val-d'Oise et les maires de VILLERON - MARLY-LA-VILLE – PUISEUX-EN-FRANCE – LOUVRES – CHENNEVIERES-LES-LOUVRES – EPIAIS-LES-LOUVRES – VEMARS et SAINT-WITZ sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Cergy-Pontoise, le

10 AOUT 2016

le Préfet,
Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général
Daniel BARNIER

Société ALOE ENVIRONNEMENT

à VILLERON

Prescriptions techniques
annexées à l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter
du 10 AOÛT 2015

TABLE DES MATIERES

| | |
|--|-----------|
| TITRE 1 - Portée de l'autorisation et conditions générales..... | 5 |
| CHAPITRE 1.1 Bénéficiaire et portée de l'autorisation..... | 5 |
| Article 1.1.1. Exploitant titulaire de l'autorisation..... | 5 |
| Article 1.1.2. Installations non visées par la nomenclature ou soumises à déclaration ou soumises a enregistrement..... | 5 |
| Article 1.1.3. Agrément des installations..... | 5 |
| CHAPITRE 1.2 Nature des installations..... | 5 |
| Article 1.2.1. Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations classées | 5 |
| Article 1.2.2. Situation de l'établissement..... | 6 |
| Article 1.2.3. Autres limites de l'autorisation..... | 6 |
| Article 1.2.4. Consistance des installations autorisées..... | 6 |
| CHAPITRE 1.3 Conformité au dossier de demande d'autorisation..... | 7 |
| Article 1.3.1. Conformité..... | 7 |
| CHAPITRE 1.4 Durée de l'autorisation..... | 7 |
| Article 1.4.1. Durée de l'autorisation..... | 7 |
| CHAPITRE 1.5 Garanties financières..... | 7 |
| Article 1.5.1. Objet des garanties financières..... | 7 |
| Article 1.5.2. Montant des garanties financières..... | 7 |
| Article 1.5.3. Modification du montant des garanties financières..... | 7 |
| CHAPITRE 1.6 Modifications et cessation d'activité..... | 7 |
| Article 1.6.1. Porter à connaissance..... | 7 |
| Article 1.6.2. Mise à jour des études d'impact et de dangers..... | 8 |
| Article 1.6.3. Équipements abandonnés..... | 8 |
| Article 1.6.4. Transfert sur un autre emplacement..... | 8 |
| Article 1.6.5. Changement d'exploitant..... | 8 |
| Article 1.6.6. Cessation d'activité..... | 8 |
| CHAPITRE 1.7 Réglementation..... | 8 |
| Article 1.7.1. Respect des autres législations et réglementations..... | 8 |
| TITRE 2 - Gestion de l'établissement..... | 9 |
| CHAPITRE 2.1 Exploitation des installations..... | 9 |
| Article 2.1.1. Objectifs généraux..... | 9 |
| Article 2.1.2. Consignes d'exploitation..... | 9 |
| CHAPITRE 2.2 Réserves de produits ou matières consommables..... | 9 |
| Article 2.2.1. Réserves de produits..... | 9 |
| CHAPITRE 2.3 Intégration dans le paysage..... | 9 |
| Article 2.3.1. Propreté..... | 9 |
| Article 2.3.2. Esthétique..... | 9 |
| CHAPITRE 2.4 Danger ou nuisance non prévenu..... | 9 |
| Article 2.4.1. Danger ou nuisance non prévenu..... | 9 |
| CHAPITRE 2.5 Incidents ou accidents..... | 10 |
| Article 2.5.1. Déclaration et rapport..... | 10 |
| CHAPITRE 2.6 Récapitulatif des documents tenus à la disposition de l'inspection..... | 10 |
| Article 2.6.1. Récapitulatif des documents tenus à la disposition de l'inspection..... | 10 |
| CHAPITRE 2.7 Récapitulatif des documents à transmettre à l'inspection..... | 10 |
| Article 2.7.1. Récapitulatif des documents à transmettre à l'inspection..... | 10 |
| TITRE 3 - Prévention de la pollution atmosphérique..... | 11 |
| CHAPITRE 3.1 Conception des installations et conditions de rejet..... | 11 |

| | |
|--|-----------|
| Article 3.1.1. Dispositions générales..... | 11 |
| Article 3.1.2. Pollutions accidentelles..... | 11 |
| Article 3.1.3. Odeurs..... | 11 |
| Article 3.1.4. Voies de circulation..... | 11 |
| TITRE 4 - Protection des ressources en eaux et des milieux aquatiques..... | 12 |
| Article 4 Compatibilité avec les objectifs de qualité du milieu..... | 12 |
| CHAPITRE 4.1 Prélèvements et consommations d'eau..... | 12 |
| Article 4.1.1. Origine des approvisionnements en eau..... | 12 |
| Article 4.1.2. Protection des eaux d'alimentation..... | 12 |
| CHAPITRE 4.2 Collecte des effluents liquides..... | 12 |
| Article 4.2.1. Dispositions générales..... | 12 |
| Article 4.2.2. Plan des réseaux..... | 12 |
| Article 4.2.3. Entretien et surveillance..... | 12 |
| Article 4.2.4. Protection des réseaux internes à l'établissement..... | 13 |
| Article 4.2.5. Isolement avec les milieux..... | 13 |
| CHAPITRE 4.3 Types d'effluents, leurs ouvrages d'épuration et leurs caractéristiques de rejet au milieu | 13 |
| Article 4.3.1. Identification des effluents..... | 13 |
| Article 4.3.2. Collecte des effluents..... | 13 |
| Article 4.3.3. Gestion des ouvrages : conception, dysfonctionnement..... | 13 |
| Article 4.3.4. Entretien et conduite des installations de traitement..... | 14 |
| Article 4.3.5. Localisation des points de rejet..... | 14 |
| Article 4.3.5.1. Un seul point de rejet..... | 14 |
| Article 4.3.5.2. Encadrement des rejets..... | 14 |
| Article 4.3.6. Aménagement et équipement des ouvrages de rejet..... | 15 |
| Article 4.3.6.1. Aménagement des points de prélèvement et sections de mesure..... | 15 |
| Article 4.3.6.2. Équipements..... | 15 |
| Article 4.3.7. Caractéristiques générales de l'ensemble des rejets..... | 15 |
| Article 4.3.8. Gestion des eaux polluées et des eaux résiduaires interne à l'établissement..... | 15 |
| Article 4.3.9. Valeurs limites d'émission..... | 15 |
| Article 4.3.10. Valeur limites d'émission des eaux domestiques..... | 16 |
| CHAPITRE 4.4 Gestion des Piézomètres..... | 16 |
| TITRE 5 - Déchets produits par l'établissement..... | 17 |
| CHAPITRE 5.1 Principes de gestion..... | 17 |
| Article 5.1.1. Limitation de la production de déchets..... | 17 |
| Article 5.1.2. Conception et exploitation des installations d'entreposage internes des déchets..... | 17 |
| Article 5.1.3. Déchets gérés à l'extérieur de l'établissement..... | 17 |
| Article 5.1.4. Transport..... | 17 |
| TITRE 6 - Substances et produits chimiques..... | 18 |
| CHAPITRE 6.1 Étiquetage des substances et mélanges dangereux..... | 18 |
| TITRE 7 Prévention des nuisances sonores, des vibrations et des émissions lumineuses..... | 19 |
| CHAPITRE 7.1 Dispositions générales..... | 19 |
| Article 7.1.1. Aménagements..... | 19 |
| Article 7.1.2. Véhicules et engins..... | 19 |
| Article 7.1.3. Appareils de communication..... | 19 |
| CHAPITRE 7.2 Niveaux acoustiques..... | 19 |
| Article 7.2.1. Valeurs Limites d'émergence..... | 19 |
| Article 7.2.2. Niveaux limites de bruit en limites d'exploitation..... | 19 |
| Article 7.2.3. Surveillance des niveaux sonores..... | 20 |
| TITRE 8 - Prévention des risques technologiques..... | 21 |

| | |
|---|------------------|
| CHAPITRE 8.1 Généralités..... | 21 |
| Article 8.1.1. Localisation des risques..... | 21 |
| Article 8.1.2. État des stocks de produits dangereux..... | 21 |
| Article 8.1.3. Propreté de l'installation..... | 21 |
| Article 8.1.4. Contrôle des accès..... | 21 |
| Article 8.1.5. Circulation dans l'établissement..... | 21 |
| Article 8.1.6. Étude de dangers..... | 21 |
| CHAPITRE 8.2 Dispositions constructives..... | 21 |
| Article 8.2.1. Comportement au feu..... | 21 |
| Article 8.2.2. Intervention des services de secours..... | 22 |
| Article 8.2.2.1. Accessibilité..... | 22 |
| Article 8.2.3. Moyens de lutte contre l'incendie..... | 22 |
| Article 8.2.4. Plan d'intervention..... | 22 |
| CHAPITRE 8.3 Dispositif de prévention des accidents..... | 22 |
| Article 8.3.1. Installations électriques..... | 22 |
| Article 8.3.2. Protection contre la foudre..... | 23 |
| Article 8.3.3. Prévention des risques liés au vieillissement de certains équipements..... | 23 |
| Article 8.3.4. Prévention des risques liés au débordement..... | 23 |
| CHAPITRE 8.4 Dispositif de rétention des pollutions accidentelles..... | 24 |
| Article 8.4.1. Rétentions et confinement..... | 24 |
| CHAPITRE 8.5 Dispositions d'exploitation..... | 25 |
| Article 8.5.1. Surveillance de l'installation..... | 25 |
| Article 8.5.2. Travaux..... | 25 |
| Article 8.5.3. Vérification périodique et maintenance des équipements..... | 25 |
| Article 8.5.4. Consignes d'exploitation..... | 25 |
| <i>TITRE 9 - Conditions particulières applicables à certaines installations de l'établissement.....</i> | <i>27</i> |
| CHAPITRE 9.1 Dispositions relatives aux conditions de ramassage des huiles usagées – Obligations du ramasseur agréé..... | 27 |
| Article 9.1.1. Limites géographiques du ramassage..... | 27 |
| Article 9.1.2. Retrait d'agrément..... | 27 |
| Article 9.1.3. Expiration de la validité de l'agrément..... | 27 |
| Article 9.1.4. Obligations du ramasseur agréé..... | 27 |
| Article 9.1.4.1. Collecte des huiles usagées..... | 27 |
| Article 9.1.4.2. Cession des huiles usagées..... | 28 |
| Article 9.1.4.3. Fourniture d'informations..... | 28 |
| CHAPITRE 9.2 REGISTRE DES DECHETS..... | 28 |
| <i>TITRE 10 - Surveillance des émissions et leurs effets.....</i> | <i>29</i> |
| CHAPITRE 10.1 Programme d'autosurveillance..... | 29 |
| Article 10.1.1. Principe et objectifs du programme d'auto surveillance..... | 29 |
| Article 10.1.2. Mesures comparatives..... | 29 |
| Article 10.1.3. Surveillance des eaux pluviales..... | 29 |
| Article 10.1.4. Surveillance des niveaux sonores..... | 29 |
| CHAPITRE 10.2 Déclaration..... | 29 |

TITRE 1 - PORTÉE DE L'AUTORISATION ET CONDITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE 1.1 BÉNÉFICIAIRE ET PORTÉE DE L'AUTORISATION

Article 1.1.1. Exploitant titulaire de l'autorisation

La société ALOE ENVIRONNEMENT dont le siège social est situé à VILLERON (95380), 5 bis rue de la Mare Poissy, Z.A.C. de La Justice, est autorisée, sous réserve du respect des prescriptions annexées au présent arrêté, à exploiter sur le territoire de la commune de Villeron (95380), rue de la sucrerie, les installations détaillées dans les articles suivants.

Article 1.1.2. Installations non visées par la nomenclature ou soumises à déclaration ou soumises a enregistrement

Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans l'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité avec une installation soumise à autorisation à modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.

Article 1.1.3. Agrément des installations

L'autorisation préfectorale vaut agrément pour l'activité de regroupement, de collecte et de transport de lots d'huiles usagées dans la limite ci-dessous.

| NATURE DU DECHET | PROVENANCE | QUANTITE MAXIMALE ADMISE |
|---------------------|------------|-----------------------------|
| Huile moteur | Val d'Oise | 100 m ³ |
| Huile industrielle | Val d'Oise | 100 m ³ |

Le présent agrément est délivré pour une durée de 5 ans conformément à l'article R. 543-9 du code de l'environnement.

CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS

Article 1.2.1. Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations classées

| Rubrique | Régime de classement | Libellé de la rubrique | Seuil du critère | Volume autorisé |
|----------|----------------------|---|------------------|-----------------|
| 2718-1 | A | Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux ou de déchets contenant les substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2717, 2719 et 2793. | ≥ 1 t | 190 t |
| 3550 | A | Stockage temporaire de déchets dangereux ne relevant pas de la rubrique 3540, dans l'attente d'une des activités énumérées aux rubriques 3510, 3520, 3540 ou 3560 avec une capacité totale supérieure à 50 tonnes, à l'exclusion du stockage temporaire sur le site où les déchets sont produits, dans l'attente de la collecte. | > 50 t | 190 t |
| 3510 | NC | Élimination ou valorisation des déchets dangereux, avec une capacité de plus de 10 tonnes par jour, supposant le recours à une ou plusieurs des activités suivantes : - traitement biologique - traitement physico-chimique - mélange avant de soumettre les déchets à l'une des autres activités énumérées aux rubriques 3510 et 3520 - reconditionnement avant de soumettre les déchets à l'une des | > 10 t / j | 9,5 t / j |

| Rubrique | Régime de classement | Libellé de la rubrique | Seuil du critère | Volume autorisé |
|----------|----------------------|--|------------------|-----------------|
| | | autres activités énumérées aux rubriques 3510 et 3520 - récupération/ régénération des solvants - recyclage/ récupération de matières inorganiques autres que des métaux ou des composés métalliques - régénération d'acides ou de bases - valorisation des composés utilisés pour la réduction de la pollution - valorisation des constituants des catalyseurs - régénération et autres réutilisations des huiles - lagunage | | |

AS (Autorisation avec Servitudes d'utilité publique), A (Autorisation), E (Enregistrement), D (Déclaration), C (soumis au contrôle périodique prévu par l'article L 512-11 du Code de l'environnement), NC (Non Classable).

Au sens de l'article R. 515-61, la rubrique principale est la rubrique 3550 relative au stockage temporaire de déchets dangereux et les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale sont celles relatives au BREF « WT - Traitement des Déchets ».

Conformément à l'article R. 515-71 du Code de l'environnement, l'exploitant adresse au préfet les informations nécessaires, mentionnées à l'article L. 515-29, sous la forme d'un dossier de réexamen dont le contenu est décrit à l'article R. 515-72 dans les douze mois qui suivent la date de publication des décisions concernant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles susvisées.

Article 1.2.2. Situation de l'établissement

La société est localisée sur la commune de Villeron (95380), rue de la sucrerie.

Les références cadastrales des terrains occupés par l'activité sont ;

- Section : AI,
- Parcelle : 103.

Article 1.2.3. Autres limites de l'autorisation

Les limites de l'autorisation sont les suivantes :

- superficie totale du site : 427 m².
- les quantités des déchets : deux réservoirs de 100 m³ chacun, soit une capacité maximale totale de 190 t. Un réservoir est dédié aux huiles noires ou « moteur » (95 t) et un réservoir est dédié aux huiles claires ou hydrauliques (95 t). Ces réservoirs sont associés à au moins deux groupes de pompage de 37 m³/h chacun et un bras de chargement en dôme.
- l'origine géographique des déchets : les réservoirs permettront le regroupement d'huiles usagées provenant du département du Val d'Oise,
- le transit annuel : 2280 t/an,
- les déchets interdits : les huiles usagées polluées par les PCB,
- un bâtiment permettant la mise à disposition de l'ensemble des documents administratifs et échantillons relatifs aux installations autorisées.

Article 1.2.4. Consistance des installations autorisées

Le périmètre auquel s'applique les dispositions de la section 8 du chapitre V du titre I du Livre V du code de l'environnement (« périmètre IED ») intègre l'ensemble du site (426 m²).

CHAPITRE 1.3 CONFORMITÉ AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION

Article 1.3.1. Conformité

Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par l'exploitant. En tout état de cause,

elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrêté, des arrêtés complémentaires et les réglementations autres en vigueur.

CHAPITRE 1.4 DURÉE DE L'AUTORISATION

Article 1.4.1. Durée de l'autorisation

L'arrêté d'autorisation cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure, l'installation n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou lorsque l'exploitation a été interrompue pendant plus de deux années consécutives.

CHAPITRE 1.5 GARANTIES FINANCIÈRES

Article 1.5.1. Objet des garanties financières

Les garanties financières définies dans le présent arrêté s'appliquent pour les activités visées au chapitre 1.2 et notamment pour la rubrique 2718.

Article 1.5.2. Montant des garanties financières

| Rubrique | Libellé des rubriques | Quantité unitaire maximale retenue pour le calcul de l'événement de référence |
|----------|---|--|
| 2718 | Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux ou de déchets contenant les substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2717, 2719 et 2793. | - boues issues des séparateurs d'hydrocarbures : 1 t - huiles usagées : 190 t - chiffons souillés : 0,05 t |

Le montant total des garanties à constituer est de 74 732 euros TTC.

Il a été défini selon la méthode forfaitaire définie dans l'arrêté ministériel du 31 mai 2012 en prenant en compte un indice TP01 de 101,6 (paru au JO du 14 février 2016) et un taux de TVA de 20 %.

Ce montant étant inférieur à 100 000 euros, conformément à l'article R. 516-1 du Code de l'environnement, l'obligation de constitution de garanties financières ne s'applique pas aux installations réglementées par le présent arrêté.

Article 1.5.3. Modification du montant des garanties financières

L'exploitant informe le préfet, dès qu'il en a connaissance, de tout changement de garant, de tout changement de formes de garanties financières ou encore de toutes modifications des modalités de constitution des garanties financières, ainsi que de tout changement des conditions d'exploitation conduisant à une modification du montant des garanties financières.

CHAPITRE 1.6 MODIFICATIONS ET CESSATION D'ACTIVITÉ

Article 1.6.1. Porter à connaissance

Toute modification apportée par le demandeur aux installations, à leur mode d'utilisation ou à leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, est portée avant sa réalisation à la connaissance du Préfet avec tous les éléments d'appréciation.

Article 1.6.2. Mise à jour des études d'impact et de dangers

Les études d'impact et de dangers sont actualisées à l'occasion de toute modification notable telle que prévue à l'article R. 512-33 du code de l'environnement. Ces compléments sont systématiquement communiqués au Préfet qui pourra demander une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particulières, effectuée

par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis à son approbation. Tous les frais engagés à cette occasion sont supportés par l'exploitant.

Article 1.6.3. Équipements abandonnés

Les équipements abandonnés ne doivent pas être maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur enlèvement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles interdiront leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.

Article 1.6.4. Transfert sur un autre emplacement

Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous l'article 1.2 du présent arrêté nécessite une nouvelle demande d'autorisation ou d'enregistrement ou déclaration.

Article 1.6.5. Changement d'exploitant

Pour les installations de stockage des déchets et les installations figurant sur la liste prévue à l'article L. 516-1 du code de l'environnement, la demande d'autorisation de changement d'exploitant est soumise à autorisation. Le nouvel exploitant adresse au préfet les documents établissant ses capacités techniques et financières et l'acte attestant de la constitution de ses garanties financières.

Article 1.6.6. Cessation d'activité

Sans préjudice des mesures de l'article R. 512-74 du code de l'environnement, pour l'application des articles R. 512-39-1 à R. 512-39-5, l'usage à prendre en compte est un usage de type industriel.

Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci.

La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment :

- l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux, et des déchets présents sur le site (notamment huiles usagées, chiffons souillés et boues de séparateur) ;
- des interdictions ou limitations d'accès au site ;
- la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
- la surveillance des effets de l'installation sur son environnement.

En outre, l'exploitant place le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur déterminé conformément au premier alinéa du présent article, aux dispositions du code de l'environnement applicables à la date de cessation d'activité des installations et prenant en compte tant les dispositions de la section 1 du Livre V du Titre I du chapitre II du Code de l'Environnement, que celles de la section 8 du chapitre V du même titre et du même livre.

CHAPITRE 1.7 RÉGLEMENTATION

Article 1.7.1. Respect des autres législations et réglementations

Les dispositions de cet arrêté préfectoral sont prises sans préjudice :

- des autres législations et réglementations applicables, et notamment le code minier, le code civil, le code de l'urbanisme, le code du travail et le code général des collectivités territoriales, la réglementation sur les équipements sous pression,
- des schémas, plans et autres documents d'orientation et de planification approuvés.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.

TITRE 2 - GESTION DE L'ÉTABLISSEMENT

CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS

Article 2.1.1. Objectifs généraux

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception l'aménagement, l'entretien et l'exploitation des installations pour :

- limiter le prélèvement et la consommation d'eau ;
- limiter les émissions de polluants dans l'environnement ;
- respecter les valeurs limites d'émissions pour les substances polluantes définies ci-après ;
- la bonne gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des quantités rejetées ;
- prévenir en toutes circonstances, l'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou accidentels, directs ou indirects, de matières ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la commodité de voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, pour l'agriculture, pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, pour l'utilisation rationnelle de l'énergie ainsi que pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.

Article 2.1.2. Consignes d'exploitation

L'exploitant établit des consignes d'exploitation pour l'ensemble des installations comportant explicitement les vérifications à effectuer, en conditions d'exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou d'arrêt momentané de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté.

L'exploitation se fait sous la surveillance de personnes nommément désignées par l'exploitant et ayant une connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans l'installation.

CHAPITRE 2.2 RÉSERVES DE PRODUITS OU MATIÈRES CONSOMMABLES

Article 2.2.1. Réserves de produits

L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que liquides inhibiteurs, produits absorbants...

CHAPITRE 2.3 INTÉGRATION DANS LE PAYSAGE

Article 2.3.1. Propreté

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage. L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.

L'exploitant prend les mesures nécessaires afin d'éviter la dispersion sur les voies publiques et les zones environnantes de poussières, papiers, boues, déchets, ...

Article 2.3.2. Esthétique

Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de propreté (peinture, poussières, envols...). Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin particulier (plantations, engazonnement,...).

CHAPITRE 2.4 DANGER OU NUISANCE NON PRÉVENU

Article 2.4.1. Danger ou nuisance non prévenu

Tout danger ou nuisance non susceptible d'être prévenu par les prescriptions du présent arrêté est immédiatement porté à la connaissance du Préfet par l'exploitant.

CHAPITRE 2.5 INCIDENTS OU ACCIDENTS

Article 2.5.1. Déclaration et rapport

L'exploitant est tenu à déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis par l'exploitant à l'inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou long terme.

Ce rapport est transmis sous 15 jours à l'inspection des installations classées.

CHAPITRE 2.6 RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS À LA DISPOSITION DE L'INSPECTION

Article 2.6.1. Récapitulatif des documents tenus à la disposition de l'inspection

L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :

- le dossier de demande d'autorisation initial,
- les plans tenus à jour,
- les arrêtés préfectoraux relatifs aux installations soumises à autorisation, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement,
- pour chaque équipement pour lequel un plan d'inspection et de surveillance est mis en place, un dossier tel que décrit à l'article 8.3.3.
- tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent arrêté ; ces documents peuvent être informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent être prises pour la sauvegarde des données.

Ce dossier est tenu en permanence à la disposition de l'inspection des installations classées sur le site.

Les documents visés dans le dernier alinéa ci-dessus sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum.

CHAPITRE 2.7 RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS À TRANSMETTRE À L'INSPECTION

Article 2.7.1. Récapitulatif des documents à transmettre à l'inspection

L'exploitant transmet à l'inspection les documents suivants :

| Articles | Documents à transmettre | Périodicités / échéances |
|---------------|---|--|
| ARTICLE 1.6.6 | Notification de mise à l'arrêt définitif. | Trois mois avant la date de cessation d'activité. |
| ARTICLE 9.1.3 | Demande de renouvellement d'agrément. | Six mois avant l'expiration de la validité de l'agrément, si l'exploitant souhaite le renouvellement d'agrément. |
| ARTICLE 1.5.2 | Modification des garanties financières. | Pour tout changement des conditions d'exploitation. |
| ARTICLE 4.3.9 | Transmettre par télédéclaration les paramètres relatifs aux rejets dans l'eau | Semestrielle ou annuelle selon les paramètres. |
| ARTICLE 10.2 | Transmettre par télédéclaration les émissions polluantes et les déchets. | Annuelle. |

TITRE 3 - PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE

CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS ET CONDITIONS DE REJET

Article 3.1.1. Dispositions générales

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'exploitation et l'entretien des installations de manière à limiter les émissions à l'atmosphère, y compris diffuses, notamment par la mise en œuvre de technologies propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le traitement des effluents en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des quantités rejetées en optimisant notamment l'efficacité énergétique.

Sauf autorisation explicite, la dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs limites.

Les installations de traitement devront être conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire à leur minimum les durées d'indisponibilité pendant lesquelles elles ne pourront assurer pleinement leur fonction.

Les installations de traitement d'effluents gazeux doivent être conçues, exploitées et entretenues de manière :

- à faire face aux variations de débit, température et composition des effluents,
- à réduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d'indisponibilité.

Les procédés de traitement non susceptibles de conduire à un transfert de pollution doivent être privilégiés pour l'épuration des effluents.

Les installations de traitement sont correctement entretenues.

Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, l'exploitant devra prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en arrêtant les installations concernées.

Les consignes d'exploitation de l'ensemble des installations comportent explicitement les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d'un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien, de façon à permettre en toute circonstance le respect des dispositions du présent arrêté.

Le brûlage à l'air libre est interdit à l'exclusion des essais incendie. Dans ce cas, les produits brûlés sont identifiés en qualité et quantité.

Article 3.1.2. Pollutions accidentelles

Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les rejets correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique. Les incidents ayant entraîné des rejets dans l'air non conforme ainsi que les causes de ces incidents et les remèdes apportés sont consignés dans un registre.

Article 3.1.3. Odeurs

Les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l'origine de gaz odorants, susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique.

Article 3.1.4. Voies de circulation

Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour prévenir les envois de poussières et de matières diverses :

- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.) et convenablement nettoyées,
- les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules doivent être prévues en cas de besoin,
- les surfaces où cela est possible sont engazonnées,
- des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.

Des dispositions équivalentes peuvent être prises en lieu et place de celles-ci.

TITRE 4 - PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES

Article 4 Compatibilité avec les objectifs de qualité du milieu

L'implantation et le fonctionnement de l'installation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement. Elle respecte les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et du schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe.

La conception et l'exploitation de l'installation permettent de limiter la consommation d'eau et les flux polluants.

CHAPITRE 4.1 PRÉLÈVEMENTS ET CONSOMMATIONS D'EAU

Article 4.1.1. Origine des approvisionnements en eau

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation des installations pour limiter les prélèvements et la consommation d'eau.

Les installations de prélèvement d'eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé annuellement et les résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé consultable par l'inspection des installations classées.

Article 4.1.2. Protection des eaux d'alimentation

Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement présentant des garanties équivalentes sont installés afin d'isoler les réseaux d'eaux industrielles et pour éviter des retours de substances dans les réseaux d'adduction d'eau publique ou dans les milieux de prélèvement.

CHAPITRE 4.2 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES

Article 4.2.1. Dispositions générales

Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d'effluent liquide non prévu à l'article 4.3.1 ou non conforme aux dispositions du chapitre 4.3 est interdit.

A l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur.

Article 4.2.2. Plan des réseaux

Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.

Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte fait notamment apparaître :

- l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation,
- les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs ou tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire, ...),
- les secteurs collectés et les réseaux associés,
- les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...),
- les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet de toute nature (interne ou au milieu).

Article 4.2.3. Entretien et surveillance

Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être curables, étanches et résister dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter.

L'exploitant s'assure par des contrôles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.

Les différentes tuyauteries accessibles sont repérées conformément aux règles en vigueur.

Article 4.2.4. Protection des réseaux internes à l'établissement

Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d'autres effluents.

Article 4.2.5. Isolement avec les milieux

Un système permet l'isolement des réseaux d'assainissement de l'établissement par rapport à l'extérieur. Ces dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement et/ou à partir d'un poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne.

CHAPITRE 4.3 TYPES D'EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D'ÉPURATION ET LEURS CARACTÉRISTIQUES DE REJET AU MILIEU

Article 4.3.1. Identification des effluents

L'exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d'effluents suivants :

- eaux domestiques éventuelles (sanitaires, lavabo associé...) ;
- eaux pluviales, susceptibles d'être polluées ;
- eaux industrielles de lavage.

Article 4.3.2. Collecte des effluents

Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées sont collectées par les rétentions associées aux aires de stockage et de manipulation des matières dangereuses visées à l'article 8.4.1.

Ces aires de rétention sont fermées en fonctionnement normal, et notamment lors des chargements et déchargements des véhicules, par des dispositifs d'obturation. Aucune vidange des eaux issues de ces rétentions vers le décanteur-séparateur d'hydrocarbures n'est possible sans qu'au préalable une vérification de la conformité des eaux rejetées avec les caractéristiques d'entrée du décanteur-séparateur d'hydrocarbures n'ait été effectuée. Lorsque les eaux ne satisfont pas à ces caractéristiques, elles doivent être évacuées comme des déchets.

Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement.

La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs seuils de rejets fixées par le présent arrêté. Il est interdit d'abaisser les concentrations en substances polluantes des rejets par simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des effluents normaux de l'établissement ou celles nécessaires à la bonne marche des installations de traitement.

Les rejets directs ou indirects d'effluents dans la (les) nappe(s) d'eaux souterraines ou vers les milieux de surface non visés par le présent arrêté sont interdits.

Article 4.3.3. Gestion des ouvrages : conception, dysfonctionnement

La conception et la performance des installations de traitement (ou de pré-traitement) des effluents aqueux permettent de respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrêté. Elles sont entretenues, exploitées et surveillées de manière à réduire au minimum les durées d'indisponibilité ou à faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (débit, température, composition...) y compris à l'occasion du démarrage ou de l'arrêt des installations.

Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrêté, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en limitant ou en arrêtant si besoin les fabrications concernées.

Les dispositions nécessaires doivent être prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents ou dans les canaux à ciel ouvert (conditions anaérobies notamment).

Article 4.3.4. Entretien et conduite des installations de traitement

Les principaux paramètres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de traitement des eaux polluées sont mesurés périodiquement et portés sur un registre.

La conduite des installations est confiée à un personnel compétent disposant d'une formation initiale et continue.

Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de collecte, de traitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les résultats des mesures et contrôles de la qualité des rejets auxquels il a été procédé.

Ces dispositifs de traitement sont conformes aux normes en vigueur. Ils sont nettoyés par une société habilitée lorsque le volume des boues atteint 2/3 de la hauteur utile de l'équipement et dans tous les cas au moins une fois par an. Ce nettoyage consiste en la vidange des hydrocarbures et des boues, et en la vérification du bon fonctionnement de l'obturateur qui est de type vanne manuelle.

Les fiches de suivi du nettoyage des décanteurs-séparateurs d'hydrocarbures, l'attestation de conformité à la norme en vigueur ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées. La justification du bon dimensionnement des dispositifs de traitement des eaux pluviales est également tenue à la disposition de l'inspection des installations classées.

Les dispositifs de traitement des eaux pluviales sont équipés d'une alarme de trop-plein. Cette alarme déclenche un signal optique et sonore dès que la couche d'hydrocarbure atteint la partie supérieure de la sonde.

Article 4.3.5. Localisation des points de rejet

Article 4.3.5.1. Un seul point de rejet

Le réseau de collecte des eaux pluviales susceptibles d'être polluées aboutit à un point de rejet qui présente les caractéristiques suivantes :

| | |
|--|---|
| Point de rejet vers le milieu récepteur autorisé par le présent arrêté | N°1 |
| Nature des effluents | Eaux pluviales susceptibles d'être polluées |
| Exutoire du rejet | Réseau pluvial de l'établissement voisin (CAMPUS), puis réseau public (réseau de collecte des eaux pluviales de la ZA La Justice) |
| Traitement avant rejet dans le réseau | Décanteur(s)-séparateur(s) d'hydrocarbures |
| Milieu naturel récepteur ou station de traitement collective | Bassin de la zone d'activité La Justice |

Tout autre rejet d'eaux (eaux de lavage, eaux sanitaires, ...) est interdit dans le réseau. S'il devait en être produite, elles seraient évacuées en déchets.

Article 4.3.5.2. Encadrement des rejets

Les paramètres des effluents du point de rejet N°1 doivent respecter les valeurs limites les plus contraignantes parmi :

- celles de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement,
- celles du présent arrêté préfectoral, et notamment celles de l'article 4.3.9 ;
- celles de la convention de rejet établie entre ALOE ENVIRONNEMENT et l'établissement voisin (CAMPUS) ; lorsque cette convention est modifiée, l'exploitant envoie une copie à l'inspection des installations classées ;
- celles de la convention de rejet établie entre l'établissement voisin (CAMPUS) et le gestionnaire du réseau public en application de l'article L. 1331-10 du code de la santé publique ; une copie est transmise par l'exploitant au Préfet.

Article 4.3.6. Aménagement et équipement des ouvrages de rejet

Article 4.3.6.1. Aménagement des points de prélèvement et sections de mesure

Sur chaque ouvrage de rejet d'effluents liquides est prévu un point de prélèvement d'échantillons et des points de mesure (débit, température, concentration en polluant, ...).

Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter les interventions d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées.

Les agents des services publics, notamment les inspecteurs de l'environnement, doivent avoir libre accès aux dispositifs de prélèvement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur.

Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont, qualité des parois, régime d'écoulement) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière à ce que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogène.

Article 4.3.6.2. Équipements

Les systèmes permettant le prélèvement continu sont proportionnels au débit sur une durée de 24 h, disposent d'enregistrement et permettent la conservation des échantillons à une température de 4°C.

Article 4.3.7. Caractéristiques générales de l'ensemble des rejets

Les effluents rejetés doivent être exempts :

- de matières flottantes,
- de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement, des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes,
- de tout produit susceptible de nuire à la conservation des ouvrages, ainsi que des matières déposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des ouvrages.

Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes :

- température : < 30 °C,
- pH : compris entre 5,5 et 8,5 (ou 9,5 s'il y a neutralisation alcaline),
- couleur : modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de la zone de mélange inférieure à 100 mg Pt/l,

Article 4.3.8. Gestion des eaux polluées et des eaux résiduaires interne à l'établissement

Les réseaux de collecte sont conçus pour évacuer séparément chacune des diverses catégories d'eaux polluées issues des activités ou sortant des ouvrages d'épuration interne vers les traitements appropriés avant d'être évacuées vers le milieu récepteur autorisé à les recevoir.

Article 4.3.9. Valeurs limites d'émission

Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées sont collectées et traitées par un ou plusieurs séparateur(s) hydrocarbure(s), avant rejet dans le réseau de collecte.

L'exploitant est tenu de respecter avant rejet dans le milieu récepteur considéré (point N°1 mentionné à l'article 4.3.5), les valeurs limites en concentration ci-dessous définies.

| Paramètre : | | Valeur à atteindre avant rejet (mg/l) | Périodicité de la mesure |
|------------------------------------|---------|---------------------------------------|--------------------------|
| DCO | | 120 | Semestrielle |
| DBO | | 20 | |
| Hydrocarbures totaux | | 5 | |
| MES | | 35 | |
| Métaux lourds (Cr, Cu, Ni, Pb, Zn) | | 1 | Annuelle |
| Métaux toxiques | As | 0,05 | |
| | Hg | < 0,1 | |
| | Cd | < 0,2 | |
| | Cr (VI) | < 0,4 | |

Les résultats d'analyse des paramètres cités à cet article sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

Article 4.3.10. Valeur limites d'émission des eaux domestiques

Les eaux domestiques sont traitées et évacuées conformément au règlement en vigueur.

CHAPITRE 4.4 GESTION DES PIÉZOMÈTRES

Un piézomètre étant présent sur le site, celui-ci fait l'objet d'une gestion et d'une protection conforme à la norme NF X10-999. Il fait notamment l'objet d'une protection vis-à-vis des eaux superficielles, d'une protection de la tête de forage, d'une protection contre les eaux de remontées artésiennes et d'une protection contre la corrosion.

Afin d'éviter l'introduction d'objets divers, de substances ou des actes de vandalismes, il est indispensable de verrouiller les protections en tête de forage de telle sorte qu'elles ne puissent être ouvertes sans l'aide d'une clé ou d'un outil spécial.

TITRE 5 - DÉCHETS PRODUITS PAR L'ÉTABLISSEMENT

CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTION

Article 5.1.1. Limitation de la production de déchets

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, et l'exploitation de ses installations pour :

- en priorité, prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le réemploi, diminuer les incidences globales de l'utilisation des ressources et améliorer l'efficacité de leur utilisation ;
- assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise en privilégiant, dans l'ordre :
 - a) la préparation en vue de la réutilisation ;
 - b) le recyclage ;
 - c) toute autre valorisation ;
 - d) l'élimination.

Cet ordre de priorité peut être modifié si cela se justifie compte tenu des effets sur l'environnement et la santé humaine, et des conditions techniques et économiques. L'exploitant tient alors les justifications nécessaires à disposition de l'inspection des installations classées.

Article 5.1.2. Conception et exploitation des installations d'entreposage internes des déchets

Les déchets produits, entreposés dans l'établissement, avant leur orientation dans une filière adaptée, le sont dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par des eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.

En particulier, les aires d'entreposage de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisées sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides épanchés et la récupération des eaux météoriques souillées.

La quantité de déchets entreposés sur le site ne dépasse pas les quantités mentionnées à l'article 1.5.2.

Article 5.1.3. Déchets gérés à l'extérieur de l'établissement

L'exploitant oriente les déchets produits dans des filières propres à garantir les intérêts visés à l'article L. 511-1 et L. 541-1 du code de l'environnement.

Il s'assure que la personne à qui il remet les déchets est autorisée à les prendre en charge et que les installations destinataires des déchets sont régulièrement autorisées à cet effet.

Il fait en sorte de limiter le transport des déchets en distance et en volume.

Article 5.1.4. Transport

L'exploitant tient un registre chronologique où sont consignés tous les déchets sortants. Le contenu minimal des informations du registre est fixé en référence à l'arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement.

Chaque lot de déchets dangereux expédié vers l'extérieur est accompagné du bordereau de suivi défini à l'article R. 541-45 du code de l'environnement. Les bordereaux et justificatifs correspondants sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum.

Les opérations de transport de déchets (dangereux ou non) respectent les dispositions des articles R. 541-49 à R. 541-64 et R. 541-79 du code de l'environnement relatifs à la collecte, au transport, au négoce et au courtage de déchets. La liste mise à jour des transporteurs utilisés par l'exploitant, est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées.

L'importation ou l'exportation de déchets (dangereux ou non) ne peut être réalisée qu'après accord des autorités compétentes en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.

TITRE 6 - SUBSTANCES ET PRODUITS CHIMIQUES

CHAPITRE 6.1 ÉTIQUETAGE DES SUBSTANCES ET MÉLANGES DANGEREUX

Les règles d'étiquetage sont, de manière générale, définies par le règlement n°1272/2008, dit CLP.

Les réservoirs de stockage et autre emballages portent en caractères très lisibles le nom des substances et mélanges, et s'il y a lieu, les éléments d'étiquetage conformément au règlement n°1272/2008 dit CLP ou le cas échéant par la réglementation sectorielle applicable aux produits considérés.

TITRE 7 PRÉVENTION DES NUISANCES SONORES, DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS LUMINEUSES

CHAPITRE 7.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 7.1.1. Aménagements

L'installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.

Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations relevant du livre V titre I du Code de l'Environnement, ainsi que les règles techniques annexées à la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées sont applicables.

Article 7.1.2. Véhicules et engins

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement, et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes aux dispositions des articles R. 571-1 à R. 571-24 du code de l'environnement.

Article 7.1.3. Appareils de communication

L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs ...) gênant pour le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

CHAPITRE 7.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES

Article 7.2.1. Valeurs Limites d'émergence

Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones à émergence réglementée.

| Niveau de bruit ambiant existant dans les zones à émergence réglementée (incluant le bruit de l'établissement) | Émergence admissible pour la période allant de 7 h à 22 h, sauf dimanches et jours fériés | Émergence admissible pour la période allant de 22 h à 7 h, ainsi que les dimanches et jours fériés |
|--|---|--|
| Supérieur à 35 dB(A) et inférieur ou égal à 45 dB(A) | 6 dB(A) | 4 dB(A) |
| Supérieur à 45 dB(A) | 5 dB(A) | 3 dB(A) |

Article 7.2.2. Niveaux limites de bruit en limites d'exploitation

Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de l'établissement les valeurs suivantes pour les différentes périodes de la journée :

| PERIODES | PERIODE DE JOUR Allant de 7h à 22h, (sauf dimanches et jours fériés) | PERIODE DE NUIT Allant de 22h à 7h, (ainsi que dimanches et jours fériés) |
|---------------------------------|--|---|
| Niveau sonore limite admissible | 70 dB(A) | 60 dB(A) |

Article 7.2.3. Surveillance des niveaux sonores

Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence est effectuée six mois au maximum après la mise en service de l'installation. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement. Ces mesures sont effectuées par un organisme qualifié dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une semaine au moins.

Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence est effectuée au minimum tous les 5 ans par un organisme qualifié.

Une mesure des émissions sonores est effectuée aux frais de l'exploitant par un organisme qualifié, notamment à la demande du préfet, si l'installation fait l'objet de plaintes ou en cas de modification de l'installation susceptible d'impacter le niveau de bruit généré dans les zones à émergence réglementée.

TITRE 8 - PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

CHAPITRE 8.1 GÉNÉRALITÉS

Article 8.1.1. Localisation des risques

L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

L'exploitant dispose d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces risques.

Les zones à risques sont matérialisées par tous moyens appropriés.

Article 8.1.2. État des stocks de produits dangereux

Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données sécurité.

L'exploitant tient à jour un registre indiquant la nature et la quantité de produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu à la disposition des services d'incendie et de secours.

Article 8.1.3. Propreté de l'installation

Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussières.

Article 8.1.4. Contrôle des accès

Les installations sont fermées par un dispositif capable d'interdire l'accès à toute personne non autorisée.

Une surveillance est assurée en permanence (vidéosurveillance, ...).

Article 8.1.5. Circulation dans l'établissement

L'exploitant fixe les règles de circulation applicables à l'intérieur de l'établissement. Elles sont portées à la connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée.

Afin de limiter le risque de collision des camions avec les réservoirs, la piste sur laquelle se positionnent les camions est distante de 5 mètres des réservoirs. Les petits porteurs qui collectent les huiles se positionnent en marche avant. Les camions venant récupérer les huiles achetées se positionneront en marche arrière.

De plus, la cuvette de rétention associée aux cuves de stockage des huiles usagées est protégée contre les heurts de véhicules, par exemple au moyen de plots en béton de 0,5 mètre de hauteur ou tout autre dispositif d'efficacité équivalente.

Article 8.1.6. Étude de dangers

L'exploitant met en place et entretient l'ensemble des équipements mentionnés dans l'étude de dangers.

L'exploitant met en œuvre l'ensemble des mesures d'organisation et de formation ainsi que les procédures mentionnées dans l'étude de dangers.

CHAPITRE 8.2 DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES

Article 8.2.1. Comportement au feu

En cas d'incendie, afin de limiter les effets thermiques en dehors des limites de propriété, un mur coupe feu REI 120 (coupe-feu degré deux heures) est installé le long de la limite de propriété au sud-ouest, sur une hauteur de 3 m et sur une longueur de 14 m minimum.

Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

Article 8.2.2. Intervention des services de secours

Article 8.2.2.1. Accessibilité

L'installation dispose en permanence d'un accès au moins pour permettre à tout moment l'intervention des services d'incendie et de secours.

Au sens du présent arrêté, on entend par « accès à l'installation » une ouverture reliant la voie de desserte ou publique et l'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des engins de secours et leur mise en œuvre.

Article 8.2.3. Moyens de lutte contre l'incendie

L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment :

- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;
- une couverture anti-feu aisément accessible ;
- d'extincteurs répartis à l'intérieur de l'installation lorsqu'elle est couverte, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles, dont au moins un extincteur 50 kg sur roue à poudre type ABC près de la zone de dépotage et un extincteur 2 kg à CO₂ placé à proximité immédiate du tableau électrique. Les agents d'extinction doivent être appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées.
- d'un ou plusieurs appareils d'incendie (prises d'eau, poteaux par exemple) d'un réseau public ou privé d'un diamètre nominal DN100 ou DN150 implantés de telle sorte que tout point de la limite de l'installation se trouve à moins de 100 mètres d'un appareil permettant de fournir un débit minimal de 120 mètres cubes par heure pendant une durée d'au moins deux heures et dont les prises de raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour permettre au service d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces appareils. Les appareils sont distants entre eux de 150 mètres maximum (les distances sont mesurées par les voies praticables aux engins d'incendie et de secours). A défaut d'appareils incendie suffisants, une réserve d'eau permettant d'atteindre le débit précité est accessible en toutes circonstances et à une distance de l'installation ayant recueilli l'avis des services départementaux d'incendie et de secours. Cette réserve dispose des prises de raccordement conformes aux normes en vigueur pour permettre au service d'incendie et de secours de s'alimenter. L'exploitant est en mesure de justifier au préfet la disponibilité effective des débits d'eau ainsi que le dimensionnement de l'éventuel bassin de stockage ;
- d'une réserve d'au moins 100 L de produits absorbants à proximité des réservoirs ;

Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température de l'installation et notamment en période de gel. L'exploitant s'assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie conformément aux référentiels en vigueur.

Article 8.2.4. Plan d'intervention

Un plan d'intervention contre l'incendie est établi par l'exploitant en accord avec le Service Départemental d'Incendie et de Secours notamment sur la base des risques et moyens d'intervention nécessaires. Ce plan est mis à jour en tant que de besoin et notamment à chaque modification notable. Un exemplaire du plan d'intervention est disponible en permanence sur le site.

CHAPITRE 8.3 DISPOSITIF DE PRÉVENTION DES ACCIDENTS

Article 8.3.1. Installations électriques

L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur.

Les installations électriques sont entretenues en bon état et contrôlées après leur installation ou suite à modification. Elles sont contrôlées périodiquement par une personne compétente, conformément aux dispositions de la section 5 du chapitre VI du titre II du livre II de la quatrième partie du code du travail relatives à la vérification des installations électriques.

Les dispositions ci-dessus s'appliquent sans préjudice des dispositions du Code du Travail.
Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables.

Article 8.3.2. Protection contre la foudre

Les installations respectent les dispositions de la section III de l'arrêté ministériel du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumise à autorisation.

Article 8.3.3. Prévention des risques liés au vieillissement de certains équipements

L'exploitant réalise un état initial de la tuyauterie et des deux réservoirs de 100 m³ à partir du dossier d'origine ou reconstitué de cet équipement, de ses caractéristiques de construction (matériau, code ou norme de construction, revêtement éventuel) et de l'historique des interventions réalisées sur la tuyauterie (contrôle initial, inspections, contrôles non destructifs, maintenances et réparations éventuelles), lorsque ces informations existent.

A l'issue de cet état initial, l'exploitant élabore et met en œuvre un programme d'inspection de la tuyauterie et des deux réservoirs de 100 m³.

L'état initial, le programme d'inspection et le plan d'inspection sont établis soit selon les recommandations d'un des guides professionnels mentionnés à l'article 8 de l'arrêté du 4 octobre 2010, relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, soit selon une méthodologie développée par l'exploitant pour laquelle le préfet peut exiger une analyse critique par un organisme extérieur expert choisi par l'exploitant en accord avec l'administration.

L'état initial et le programme d'inspection sont réalisés au plus tard douze mois après la date de mise en service.

Pour chaque équipement pour lequel un plan d'inspection et de surveillance est mis en place, l'exploitant élabore un dossier contenant :

- l'état initial de l'équipement ;
- la présentation de la stratégie mise en place pour le contrôle de l'état de l'équipement (modalités, fréquence, méthodes, etc.) et pour la détermination des suites à donner à ces contrôles (méthodologie d'analyse des résultats, critères de déclenchement d'actions correctives de réparation ou de remplacement, etc.). Ces éléments de la stratégie sont justifiés, en fonction des modes de dégradation envisageables, le cas échéant par simple référence aux parties du guide professionnel reconnu par le ministre chargé de l'environnement sur la base desquelles ils ont été établis ;
- les résultats des contrôles et les suites données à ces contrôles ;
- les interventions éventuellement menées.

Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

Lorsque les documents mentionnés ci-dessus sont établis sur la base d'un guide professionnel reconnu par le ministre chargé de l'environnement, les révisions du guide sont prises en compte par l'exploitant dans le délai fixé par ces révisions.

De surcroît, l'exploitant réalise un contrôle visuel des deux réservoirs de 100 m³ au moins une fois par an. Ce contrôle visuel fait l'objet d'un enregistrement tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

Article 8.3.4. Prévention des risques liés au débordement

Les deux réservoirs fixes de 100 m³ sont munis de jauges de niveau. Ils sont équipés de limiteurs de remplissage à 90 %. De plus, ils sont installés dans une rétention répondant aux dispositions de l'article 8.4.

Le poste de chargement est équipé d'un arrêt coup de poing.

Le bras de chargement est équipé d'un système « homme mort » qui permet le repositionnement automatique des manettes et la fermeture du clapet d'alimentation.

Des consignes de chargement et déchargement sont affichées sur le site de manière visible. Le personnel intervenant sur le site fait l'objet d'une formation sur ces consignes. Les attestations de formation sont tenues à la disposition de l'inspection des installations classées.

Les mesures et équipements de prévention des risques liés au débordement cités ci-dessus font l'objet d'une vérification et/ou d'un entretien régulier. L'exploitant doit définir les périodicités de vérification et/ou d'entretien. Les vérifications et entretiens effectués sont enregistrés sur un registre tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

CHAPITRE 8.4 DISPOSITIF DE RÉTENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES

Article 8.4.1. Rétentions et confinement

I. Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes:

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
- 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.

Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Les deux réservoirs aériens double parois de 100 m³ utilisés pour le stockage des huiles usagées sont placés sur une rétention commune d'un volume minimum de 134 m³.

II. La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.

L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) est conçue pour pouvoir être contrôlée à tout moment, sauf impossibilité technique justifiée par l'exploitant.

Les rétentions des stockages à l'air libre sont vidées dès que possible des eaux pluviales s'y versant.

Les eaux de pluie et les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets.

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.

III. Le sol des aires de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.

IV. Les aires de chargement et de déchargement des huiles usagées sont étanches et conçues pour recueillir tout déversement accidentel. L'exploitant doit pouvoir justifier à tout moment de la suffisance du volume de rétention associé.

Ces aires de chargement et de déchargement sont vidées dès que possible des eaux pluviales s'y versant.

Les eaux de pluie et les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets.

V. L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées des documents permettant de justifier avec exactitude tous les volumes de rétention présents dans l'établissement, notamment le volume de la rétention associée aux deux réservoirs de 100 m³ et le volume de la rétention associée aux aires de chargement et de déchargement des huiles usagées.

VI. Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être pollués lors d'un sinistre, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d'eau ou du milieu naturel.

VII. L'exploitant prend toute disposition pour entretenir et surveiller à intervalles réguliers les mesures et moyens mis en œuvre afin de prévenir les émissions dans le sol et dans les eaux souterraines et tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justificatifs.

L'exploitant réalise régulièrement un contrôle visuel des dispositifs de rétention, et au moins une fois par trimestre.

Les vérifications et les opérations d'entretien des rétentions doivent être notées sur un registre spécial tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

CHAPITRE 8.5 DISPOSITIONS D'EXPLOITATION

Article 8.5.1. Surveillance de l'installation

L'exploitant désigne une ou plusieurs personnes référentes ayant une connaissance de la conduite de l'installation, des dangers et inconvénients que son exploitation induit, des produits utilisés ou stockés dans l'installation et des dispositions à mettre en œuvre en cas d'incident.

Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas l'accès libre aux installations.

Article 8.5.2. Travaux

Dans les parties de l'installation recensées à l'article 8.1.1 et notamment celles recensées locaux à risque, les travaux de réparation ou d'aménagement ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un « permis d'intervention », pour une intervention sans flamme et sans source de chaleur, et éventuellement d'un « permis de feu », pour une intervention avec source de chaleur ou flamme, et en respectant une consigne particulière. Ces permis sont délivrés après analyse des risques liés aux travaux et définition des mesures appropriées.

Le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière sont établis et visés par l'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière relative à la sécurité de l'installation, sont signés par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.

Article 8.5.3. Vérification périodique et maintenance des équipements

L'exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie mis en place ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage, conformément aux référentiels en vigueur.

Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également mentionnées les suites données à ces vérifications.

Article 8.5.4. Consignes d'exploitation

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues à jour, affichées dans les lieux fréquentés par le personnel, et en particulier ces consignes sont aisément lisibles depuis les points de chargement et déchargements des huiles usagées.

Ces consignes indiquent notamment :

- les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d'un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté,
- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l'interdiction de fumer dans les zones présentant des risques d'incendie ou d'explosion,
- l'interdiction de tout brûlage à l'air libre,
- l'obligation du "permis d'intervention" pour les parties concernées de l'installation,
- les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions à prendre pour l'emploi et le stockage de produits incompatibles,
- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides),
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses,
- les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte,
- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie,
- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc.,
- l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident.

Les deux cuves de 100 m³ comportent un marquage contenant la nature et le volume des produits stockés. Ce marquage est conforme au règlement CLP et à la réglementation en vigueur.

TITRE 9 - CONDITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES INSTALLATIONS DE L'ÉTABLISSEMENT

CHAPITRE 9.1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS DE RAMASSAGE DES HUILES USAGÉES – OBLIGATIONS DU RAMASSEUR AGRÉÉ

Article 9.1.1. Limites géographiques du ramassage

La zone de ramassage des huiles usagées est le département du Val d'Oise.

Article 9.1.2. Retrait d'agrément

En cas de retrait de l'agrément, le ramasseur est tenu de prendre toute disposition nécessaire pour veiller à ce que les huiles usagées dont il est détenteur ne provoquent aucune nuisance, s'assurer de la surveillance de ses installations dans le cadre de la réglementation relative aux installations classées et de faire procéder à l'élimination des huiles usagées par une installation agréée dans le délai le plus bref.

Article 9.1.3. Expiration de la validité de l'agrément

Six mois avant l'expiration de la validité de l'agrément, s'il souhaite le renouvellement d'agrément, le titulaire de l'agrément transmet au préfet un dossier de demande comprenant les éléments suivants :

- un engagement sur le respect des obligations mises à la charge du ramasseur agréé, mentionnant, notamment, l'enlèvement de tout lot supérieur à 600 litres ;
- une fiche de renseignements sur l'entreprise. Elle comporte toutes les indications sur la structure juridique et financière, sur les activités antérieures (en particulier, dans le cas où l'activité objet de l'agrément a déjà été pratiquée, les tonnages collectés livrés aux éliminateurs agréés, la ou les zones de ramassage et le chiffre d'affaires des deux dernières années) et les autres activités dans le domaine des déchets ;
- une fiche de renseignements sur les moyens mis en oeuvre pour le ramassage et le stockage des huiles usagées. Cette fiche précise notamment :
 - l'effectif et le statut du personnel affecté à cette tâche ;
 - le nombre et les caractéristiques des véhicules utilisés pour la collecte ;
 - le volume, l'adresse et les autres caractéristiques des installations de stockage ;
 - les caractéristiques du fichier clientèle existant ou envisagé ;
 - les moyens de prospection existants ou envisagés ;
 - une fiche de prévisions d'exploitation quantitative et économique établie sur cinq ans.

Article 9.1.4. Obligations du ramasseur agréé

Article 9.1.4.1. Collecte des huiles usagées

Le ramasseur agréé procède sur sa zone d'agrément à l'enlèvement des huiles usagées et affiche, le cas échéant, les conditions financières de la reprise, établies en tenant compte notamment des différences de qualité des huiles collectées. Il tient à jour un registre des prix de reprise pratiqués.

Le ramasseur agréé doit procéder dans un délai de quinze jours à l'enlèvement de tout lot d'huiles usagées supérieur à 600 litres qui lui est proposé. Tout enlèvement d'un lot d'huiles usagées donne lieu à l'établissement d'un bon d'enlèvement par le ramasseur, qui le remet au détenteur. Ce bon d'enlèvement doit mentionner les quantités, la qualité des huiles collectées et le cas échéant, le prix de reprise.

En aucun cas, il ne pourra être exigé du détenteur une rétribution pour l'enlèvement des huiles qui ne contiennent pas plus de 5 % d'eau pour les qualités "moteurs".

Lors de tout enlèvement, le ramasseur doit procéder contradictoirement à un double échantillonnage avant mélange avec tout autre lot en vue notamment de la détection des polychlorobiphényles. Conformément à l'article 1.2.3, les huiles contenant des PCB ne peuvent pas être acceptées sur le site.

L'un des échantillons est remis au détenteur. L'autre échantillon doit être conservé sur le site d'ALOE ENVIRONNEMENT jusqu'au traitement du chargement correspondant.

Le bon d'enlèvement remis au détenteur doit être paraphé par celui-ci et indiquer qu'un échantillon lui a été remis.

Article 9.1.4.2. Cession des huiles usagées

Le ramasseur agréé doit livrer les huiles usagées collectées à des éliminateurs agréés ou munis d'une autorisation obtenue dans un autre Etat membre de la Communauté européenne en application des dispositions de l'article 6 de la directive 75/439/CEE modifiée, ou à un ramasseur autorisé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 5 de cette même directive, à l'exception des huiles claires lorsqu'elles sont destinées à un réemploi en l'état.

Les contrats conclus entre les ramasseurs et les éliminateurs sont communiqués dans les meilleurs délais à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et à sa demande à l'inspection des installations classées.

Article 9.1.4.3. Fourniture d'informations

Le ramasseur agréé doit faire parvenir tous les mois à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les renseignements sur son activité : tonnages collectés par lui-même ou les tiers contractants, avec indication des détenteurs et, le cas échéant, des prix de reprise ou conditions financières de cette dernière, tonnages livrés aux éliminateurs ou aux acheteurs dans le cas des huiles claires destinées à un réemploi en l'état, avec indication de ceux-ci et des prix de cession-départ.

Ces renseignements sont également tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

CHAPITRE 9.2 REGISTRE DES DECHETS

L'exploitant établit et tient à jour un registre où sont consignés toutes les quantités d'huiles usagées entrantes et sortantes, conformément à l'arrêté du 7 juillet 2005 fixant le contenu des registres mentionnés à l'article R. 541-43 du code de l'environnement.

TITRE 10 - SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ET LEURS EFFETS

CHAPITRE 10.1 PROGRAMME D'AUTOSURVEILLANCE

Article 10.1.1. Principe et objectifs du programme d'auto surveillance

Afin de maîtriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur l'environnement, l'exploitant définit et met en œuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses émissions et de leurs effets dit programme d'auto surveillance. L'exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette surveillance pour tenir compte des évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires, et de leurs effets sur l'environnement. L'exploitant décrit dans un document tenu à la disposition de l'inspection des installations classées les modalités de mesures et de mise en œuvre de son programme de surveillance, y compris les modalités de transmission à l'inspection des installations classées. Ce document reprend notamment les valeurs limites d'émissions de l'article 4.3.9.

Article 10.1.2. Mesures comparatives

Outre les mesures auxquelles il procède sous sa responsabilité, afin de s'assurer du bon fonctionnement des dispositifs de mesure et des matériels d'analyse ainsi que de la représentativité des valeurs mesurées (absence de dérive), l'exploitant fait procéder à des mesures comparatives, selon des procédures normalisées lorsqu'elles existent, par un organisme extérieur différent de l'entité qui réalise habituellement les opérations de mesure du programme d'auto surveillance. Celui-ci doit être accrédité ou agréé par le ministère chargé de l'inspection des installations classées pour les paramètres considérés.

Ces mesures sont réalisées sans préjudice des mesures de contrôle réalisées par l'inspection des installations classées en application des dispositions des articles L. 514-5 et L. 514-8 du code de l'environnement. Conformément à ces articles, l'inspection des installations classées peut, à tout moment, réaliser ou faire réaliser des prélèvements d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol et des mesures de niveaux sonores. Les frais de prélèvement et d'analyse sont à la charge de l'exploitant. Les contrôles inopinés exécutés à la demande de l'inspection des installations classées peuvent, avec l'accord de cette dernière, se substituer aux mesures comparatives.

Article 10.1.3. Surveillance des eaux pluviales

L'exploitant réalise une surveillance des rejets d'eaux pluviales telles que prescrit à l'article 4.3.9 du présent arrêté.

Article 10.1.4. Surveillance des niveaux sonores

Une mesure de la situation acoustique est effectuée tous les 5 ans par un organisme qualifié tel que prescrit à l'article 7.2.3 du présent arrêté.

Une première mesure de la situation acoustique est effectuée au plus tard dans les 6 mois après la mise en service de l'installation.

CHAPITRE 10.2 DÉCLARATION

L'exploitant déclare chaque année au ministre en charge des installations classées les déchets dangereux et non dangereux conformément à l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets.

