

Service Risques  
44, rue de Tournai  
CS 40259  
59 019 LILLE Cedex

Lille, le 14 décembre 2023

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 12/09/2023

### **Contexte et constats**

Publié sur  **GÉORISQUES**

#### **ECOBAT Ressources**

ZI de Brenouille  
CS 70322  
60870 Brenouille

Références : IC-R/0444/23-CM/SL  
Code AIOT : 0005100962

### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 12/09/2023 dans l'établissement ECOBAT Ressources implanté ZI de Brenouille - Rue Corroy CS 70322 60870 Brenouille. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- ECOBAT Ressources
- ZI de Brenouille - Rue Corroy CS 70322 60870 Brenouille
- Code AIOT : 0005100962
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Seveso seuil haut
- IED : Oui

Les activités de fonderie et d'affinage de plomb du site sont réglementées par l'arrêté préfectoral du 19 juillet 2000 et par les arrêtés préfectoraux complémentaires du 29 juillet 2003, du 18 octobre 2012 et du 28 février 2018 qui acte notamment l'augmentation de la capacité de stockage de calcium. La capacité maximale annuelle autorisée est de 45 000 tonnes de plomb affiné.

La société appartient au groupe EcoBat Technologies, leader mondial sur le marché du plomb.

**Les thèmes de visite retenus sont les suivants :**

- prévention de la pollution atmosphérique

## **2) Constats**

### **2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Madame la Préfète ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Madame la Préfète, conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il sera proposé à Madame la Préfète, conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement, des suites administratives ;
- « sans suite administrative ».

## 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes sont susceptibles de faire l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                             | Référence réglementaire                     | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Autre information |
|----|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 3  | Valeurs limites d'émission – autosurveillance | Arrêté Préfectoral du 27/10/2021, article 5 | /                                                                                                          | Délai : 30 jours  |

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                               | Référence réglementaire                      | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Autre information |
|----|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Ouvrages de rejet                               | Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 49 | /                                                                                                          | Sans objet        |
| 2  | Ouvrages de rejet                               | Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 50 | /                                                                                                          | Sans objet        |
| 4  | Valeurs limites d'émission – autosurveillance   | Arrêté Préfectoral du 27/10/2021, article 4  | /                                                                                                          | Sans objet        |
| 5  | Indisponibilité des installations de traitement | Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 19 | /                                                                                                          | Sans objet        |

## 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Les rejets atmosphériques du site ne présentent pas de non conformité selon les rapports d'autosurveillance et du contrôle inopiné de 2022.

Cependant, le débit et les poussières sur les points de rejet liés aux cuves d'affinage et du stockage de scories ne sont pas suivis en continu comme demandé dans l'arrêté préfectoral complémentaire du 27 octobre 2021 (fait susceptible de suite). L'exploitant devra remettre en état de fonctionnement les appareillages présents à savoir la sonde mesurant les poussières ainsi que le débitmètre sur les rejets des cuves d'affinage et du stockage de scories ou les mettre en place le cas échéant afin de répondre à cette disposition.

## 2-4) Fiches de constats

### N° 1 : Ouvrages de rejet

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Évacuation des rejets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Art 49 – AM 02/02/98<br><br>Les points de rejet dans le milieu naturel doivent être en nombre aussi réduit que possible.<br><br>Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur.<br><br>Notamment, les rejets à l'atmosphère sont dans toute la mesure du possible collectés et évacués, après traitement éventuel, par l'intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l'ascension des gaz dans l'atmosphère. La partie terminale de la cheminée peut comporter un convergent réalisé suivant les règles de l'art lorsque la vitesse d'éjection est plus élevée que la vitesse choisie pour les gaz dans la cheminée. L'emplacement de ces conduits est tel qu'il ne peut y avoir à aucun moment siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d'air avoisinants. Les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du débouché est continue et lente. |
| <b>Constats :</b><br>Le site dispose de 5 points de rejet : <ul style="list-style-type: none"><li>- un par four, soit trois au total,</li><li>- un au niveau du stockage des scories</li><li>- un au niveau des cuves d'affinage.</li></ul> Tous ces points de rejet se situent au niveau du même bâtiment.<br><br>Lors de la visite de terrain, l'ensemble de ces cheminées ont été visualisées. Aucune autre n'a été vue.<br><br>Lors de cette visite, l'inspection a observé que les extrémités de cheminée ne présentent pas d'obstacles en sortie. La partie supérieure est droite et ne présente pas de point anguleux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## N° 2 : Ouvrages de rejet

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Points de prélèvement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Art 50 – AM 02/02/98<br><br>Sur chaque canalisation de rejet d'effluents sont prévus un point de prélèvement d'échantillons et des points de mesure (débit, température, concentration en polluant,...).<br><br>Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont, qualité des parois, régime d'écoulement, etc.) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogène.<br><br>Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes dispositions doivent également être prises pour faciliter l'intervention d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées. |
| <b>Constats :</b><br>L'exploitant a indiqué réaliser les prises d'échantillons, pour les fours, selon le protocole défini par l'APAVE (conforme aux normes NF en vigueur).<br><br>Lors de la visite de terrain, les lieux dédiés aux prises d'échantillons ont été visualisés. Ils sont accessibles et aménagés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## N° 3 : Valeurs limites d'émission – autosurveillance

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 27/10/2021, article 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Programme de surveillance des émissions – transmission des résultats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Les dispositions de l'article VI.5 de l'arrêté préfectoral du 29 juillet 2003 sont abrogées et remplacées par les prescriptions suivantes :<br>« L'exploitant met en place un programme de surveillance de ses rejets. Les concentrations et quantités de polluants rejetés à l'atmosphère sont mesurées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais. Les appareils de mesures sont vérifiés, entretenus et étalonnés aussi souvent que nécessaire.<br><br>La surveillance des rejets atmosphériques est réalisée selon les fréquences indiquées dans le tableau ci-après sur les installations concernées. |

| Paramètres                                                 | Four n°1      | Four N°2      | Four n°3      | Cuves d'affinage | Stockage de scories |
|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| Paramètre représentatif du débit                           | En continu    | En continu    | En continu    | En continu       | En continu          |
| Poussières (surveillance)                                  | En continu    | En continu    | En continu    | En continu       | En continu          |
| Poussières (organisme tiers)                               | trimestrielle | trimestrielle | trimestrielle | trimestrielle    | trimestrielle       |
| Plomb (surveillance)                                       | bimensuelle   | bimensuelle   | bimensuelle   | bimensuelle      | bimensuelle         |
| Plomb (organisme tiers)                                    | trimestrielle | trimestrielle | trimestrielle | trimestrielle    | trimestrielle       |
| Arsenic                                                    | annuelle      | annuelle      | /             | annuelle         | annuelle            |
| Antimoine + étain                                          | annuelle      | annuelle      | /             | annuelle         | annuelle            |
| SO <sub>2</sub>                                            | trimestrielle | trimestrielle | trimestrielle | /                | /                   |
| COV total                                                  | trimestrielle | trimestrielle | /             | /                | /                   |
| COV (visés dans la liste Annexe III de l'AM du 02/02/1998) | trimestrielle | trimestrielle | /             | /                | /                   |
| Métaux lourds                                              | /             | /             | semestrielle  | /                | /                   |
| COT                                                        | /             | /             | trimestrielle | /                | /                   |
| HCl                                                        | /             | /             | annuelle      | /                | /                   |
| HF                                                         | /             | /             | annuelle      | /                | /                   |
| Dioxines et furannes                                       | annuelle      | annuelle      | annuelle      | /                | /                   |
| COVT                                                       | trimestrielle | trimestrielle | trimestrielle |                  |                     |
| Hg                                                         | annuelle      | annuelle      |               |                  |                     |
| Cd                                                         | annuelle      | annuelle      | annuelle      |                  |                     |
| Cu                                                         | annuelle      | annuelle      | annuelle      |                  |                     |
| NOx                                                        | annuelle      | annuelle      | annuelle      |                  |                     |

Un état récapitulatif des résultats des contrôles effectués par l'organisme tiers agréé au mois N est adressé à l'inspection des installations classées avant la fin du mois N+1, accompagné des commentaires sur les causes des dépassements constatés ainsi que sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées.

Un bilan trimestriel de la surveillance réalisée par l'exploitant est adressé à l'Inspection des Installations Classées.

**Constats :**

L'arrêté préfectoral complémentaire du 27 octobre 2021 fixe les VLE pour les 5 exutoires de rejet, ainsi que les fréquences des mesures.

S'agissant de la fréquence, sur les conduits de rejet des 3 fours, les poussières et le débit sont mesurés en continu. La sonde pour la mesure des poussières et le débitmètre font l'objet d'une maintenance annuelle. Vu lors de l'inspection, le dernier rapport de maintenance ne montre pas de non conformité.

Pour les rejets en lien avec les cuves d'affinage et du stockage des scories, les mesures ne se font pas en continu.

Fait susceptible de suites n°1 : l'exploitant ne mesure pas en continu le rejet de poussières ainsi que le débit des rejets pour les cuves d'affinage et du stockage des scories.

L'appareillage de mesure est en place mais non fonctionnel au moment de la visite. L'exploitant s'est engagé à remettre en service l'appareillage en place

Sur l'ensemble des autres paramètres, l'exploitant est conforme sur les fréquences observées pour les mesures.

**Type de suites proposées :** Susceptible de suites

**Proposition de suites :** Sans objet

**N° 4 : Valeurs limites d'émission – autosurveillance**

**Référence réglementaire :** Arrêté Préfectoral du 27/10/2021, article 4

**Thème(s) :** Risques chroniques, Valeurs limites d'émission

**Prescription contrôlée :**

« Les effluents atmosphériques avant rejet et après traitement doivent respecter les caractéristiques suivantes :

| Concentration maximale instantanée / flux maximal | Four de fusion n°1         | Four de fusion n°2 | Cuves d'affinage | Stockage des scories   |
|---------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------|------------------------|
| Poussières                                        | 2 mg/Nm <sup>3</sup>       |                    |                  |                        |
|                                                   | 56 g/h                     |                    |                  |                        |
| Plomb                                             | 0,7 mg/Nm <sup>3</sup>     |                    |                  | 0,7 mg/Nm <sup>3</sup> |
|                                                   | 22,4 g/h                   |                    |                  |                        |
| Arsenic                                           | 0,3 mg/Nm <sup>3</sup>     |                    |                  |                        |
|                                                   | 8 g/h                      |                    |                  |                        |
| Antimoine + Etain                                 | 0,6 mg/Nm <sup>3</sup> (1) |                    |                  |                        |
|                                                   | 16 g/h (1)                 |                    |                  |                        |
| SO <sub>2</sub>                                   | 300 mg/Nm <sup>3</sup>     | /                  | /                |                        |
|                                                   | 10,5 kg/h                  | /                  | /                |                        |
| COV totaux                                        | 110 mg/Nm <sup>3</sup>     | /                  | /                |                        |
|                                                   | 5,25 kg/h                  | /                  | /                |                        |

|                                                             |                           |   |   |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|---|---|
| COV visés dans la liste<br>annexe II de l'AM du<br>02/02/98 | 20 mg/Nm <sup>3</sup> (2) | / | / |
|                                                             | 0,7 kg/h (2)              | / | / |

(1) exprimée en Sb + Sn

(2) Concentration globale de l'ensemble des composés de la liste

| Emissaires       | Paramètre  | Référence des conclusions<br>MTD ou document BREF | N°MTD | VLE                      | Conditions                                                                     |
|------------------|------------|---------------------------------------------------|-------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Four n°1, 2 et 3 | COV totaux | NFM (2016)                                        | 98    | 40 mg/ Nm <sup>3</sup>   | En moyenne sur<br>la période<br>d'échantillonnage                              |
| Four n°1 et 2    | Hg         | NFM (2016)                                        | 11    | 0,05 mg/ Nm <sup>3</sup> | En moyenne sur<br>la période<br>d'échantillonnage                              |
| Four n°1 et 2    | PCDD /F    | NFM (2016)                                        | 99    | 0,1 ng/Nm <sup>3</sup>   | en moyenne sur<br>une période<br>d'échantillonnage<br>d'au moins six<br>heures |

Les prélèvements, mesures et analyses sont réalisés conformément à la normalisation en vigueur, lorsqu'elle existe.

En outre, pour chacun des rejets du tableau précédent et pour le rejet du four de fusion n°3, la moyenne de l'ensemble des mesures de surveillance bimensuelle réalisées par l'exploitant sur une durée de douze mois consécutifs ne doit pas dépasser pour le plomb 0,5 mg/Nm<sup>3</sup>.

De plus, pour chacun des rejets cités dans le tableau précédent et pour le rejet du four de fusion n°3, la moyenne de l'ensemble des mesures trimestrielles réalisées par l'organisme tiers à la demande de l'exploitant en application de l'article VI.5 de l'arrêté ministériel du 29 juillet 2003 sur quatre trimestres consécutifs ne doit pas dépasser pour le plomb 0,5 mg/Nm<sup>3</sup>.

| Four de fusion n°3                                                                                                                   |                             |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|
| Paramètres                                                                                                                           | Concentrations instantanées | Flux horaire |
| Poussières                                                                                                                           | 2 mg/Nm <sup>3</sup>        | 90 g         |
| Plomb                                                                                                                                | 0,8 mg/Nm <sup>3</sup>      | 36 g         |
| Cadmium + Thallium + Mercure et<br>leurs composés                                                                                    | 0,05 mg/Nm <sup>3</sup>     | 2,25 g       |
| Total des autres métaux lourds (Sb<br>+ As + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V<br>+ Sn + Se + Te)                                           | 0,5 mg/Nm <sup>3</sup>      | 22,5 g       |
| Total des autres métaux lourds (Sb<br>+ As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni<br>+ V + Sn + Se + Te) ainsi que le<br>zinc et ses composés | 5 mg/Nm <sup>3</sup>        | 225 g        |



| Four de fusion n°3                                                                           |                               |                                      |                 |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Paramètres                                                                                   | Valeur en moyenne journalière | Valeur en moyenne sur une demi-heure | Flux journalier | Flux sur une demi-heure |
| Substances organiques à l'état de gaz ou de valeur exprimés en carbone organique total (COT) | /                             | 46 mg/Nm <sup>3</sup>                | /               | 1 044 g                 |
| Dioxyde de soufre (SO <sub>2</sub> )                                                         | 50 mg/Nm <sup>3</sup>         | 200 mg/Nm <sup>3</sup>               | 54 kg           | 4,5 kg                  |
| Chlorure d'hydrogène (HCl)                                                                   | 10 mg/Nm <sup>3</sup>         | 60 mg/Nm <sup>3</sup>                | 10,8 kg         | 1,35 kg                 |
| Fluorure d'hydrogène (HF)                                                                    | 1 mg/Nm <sup>3</sup>          | 4 mg/Nm <sup>3</sup>                 | 1,08 kg         | 90 g                    |

  

| Four de fusion n°3   |                        |                 |
|----------------------|------------------------|-----------------|
| Paramètres           | Concentration          | Flux journalier |
| Dioxines et furannes | 0,1 ng/Nm <sup>3</sup> | 108 µg          |

Les valeurs des tableaux correspondent aux conditions de référence suivantes :

- gaz sec,
- température : 273°K,
- pression : 101,3 kPa. »

**Constats :**

Les rapports d'autosurveillance bimensuels, trimestriels et annuels sont envoyés par l'exploitant à l'inspection des installations classées. Ils ne présentent pas de dépassement des VLE à l'exception de ceux sur le paramètre COVt sur le four n°1 qui étaient dûs à un problème de paramétrages de l'automate de conduite du process. Depuis l'exploitant a refait des analyses qui sont conformes. Le rapport d'analyses APAVE en date du 18 juillet 2023 montre le respect de la VLE COVt pour le four n°1.

Les résultats du contrôle inopiné de 2023 ne sont pas disponibles au jour de la visite.

**Type de suites proposées :** Sans suite

**Proposition de suites :** Sans objet

## N° 5 : Indisponibilité des installations de traitement

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Indisponibilité des installations de traitement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Art 19 – AM 02/02/98<br><br>Les installations de traitement sont conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire à leur minimum les durées d'indisponibilité pendant lesquelles elles ne peuvent assurer pleinement leur fonction. Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou arrêtant si besoin les fabrications concernées. |
| <b>Constats :</b><br>L'exploitant met à l'arrêt les installations si les systèmes de traitement ne fonctionnent pas.<br>Le jour de l'inspection, le four n°1 était à l'arrêt, une maintenance (changement) sur le filtre de ce four était en cours.<br><br>Ce fonctionnement est encadré par la procédure maintenance du site.                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |